

產品名稱: SPARTAN EP 460

日期: 26Mar2007

頁 1 of 8

## 物質安全資料表

### 部份 1 產品與公司資料

#### 產品

產品名稱: SPARTAN EP 460  
產品簡介: 基礎油及添加劑  
產品代碼: 201060407070, 612184-88  
特定用途: 齒輪油

#### 公司資料

供應商: 埃克森美孚香港有限公司  
中環廣場 二二二樓  
港灣道18號  
灣仔 香港  
852-3197-8888

供應商聯絡電話 852-3197-8888

### 部份 2 組成與成份信息

無需要報告的有害物質或者有害混合物。

### 部份 3 危險性概述

根據法規指南(參見第十五部分),該材料被認為不是危險品。

#### 健康危害

毒性低。 過度接觸會造成眼部、皮膚或呼吸刺激。 皮膚下高壓注射可能會引起嚴重損傷。

**注意:** 在沒有諮詢專家的情況下,除第1部分規定的特定用途外,該產品不可用於其它任何目的。健康研究已經表明,化學接觸可能對人體健康造成潛在危害,這一點因人而異。

### 部份 4 急救措施

產品名稱: SPARTAN EP 460

日期: 26Mar2007

頁 2 of 8

## 吸入

避免進一步吸入接觸。對於那些提供幫助的人員,應使您或者其他人員避免吸入。進行充分的呼吸防護。如果出現呼吸刺激、頭昏、惡心、或者神志不清,請立刻就醫。如果呼吸停止,請使用機械設備幫助通風,或者進行嘴對嘴人工呼吸急救。

## 皮膚接觸

用肥皂和水清洗接觸的地方。如果產品被注入皮膚下或者人體任何部位,無論傷口的外觀或大小如何,被注射者必須立即由醫生依照外科急救進行檢查。即使高壓注入後的最初症狀輕微或者無症狀,在事故最初幾個小時內及早進行外科治療可以顯著減少最終傷害的程度。

## 眼睛接觸

用水徹底沖洗。若發生刺激,尋求醫療援助。

## 食入

通常不需急救。如果感覺不適請就醫。

## 部份 5

### 消防措施

#### 滅火介質

**適當的滅火介質:** 使用消防水霧、泡沫、乾化學制劑(乾粉)或者二氧化碳(CO<sub>2</sub>)滅火。

**不當的滅火介質:** 直接使用水

#### 消防

**消防說明:** 疏散該地區。防止控制火災或稀釋的流出液流入河川、下水道或飲水源。消防員應使用標準防護設備,在密閉空間需使用自給式呼吸器(SCBA)。用噴水的方式使暴露於火災的表面降溫並保護工作人員。

**危險的燃燒產物:** 乙醛, 碳的氧化物, 氧化硫, 濃煙, 不完全燃燒產物

#### 可燃性

**閃點 [測試方法]:** >200C (392F) [ ASTM D-92 ]

**可燃極限 (在空氣中的比例% vol .):** 爆炸下限 (LEL): 0.9 爆炸上限(UEL): 7.0

**自燃溫度:** 未制定

## 部份 6

### 洩漏應急處理

#### 通報程序

在發生溢漏或排放事故的情況下,應根據所有的適用法規向有關部門通報。

產品名稱： SPARTAN EP 460

日期： 26Mar2007

頁 3 of 8

## 洩漏處理

**陸地洩漏：** 如果沒有危險,可以採取行動阻止洩漏。 通過泵或者使用合適的吸附劑回收。

**水上洩漏：** 如果沒有危險,可以採取行動阻止洩漏。 立即用柵欄限制洩漏擴散。 警告其它船隻。 從表面撇去或者使用合適的吸附劑除去。 使用分散劑前徵求專家意見。

水上洩漏事故或陸上洩漏事故處理建議是根據該材料最可能的洩漏事故情況提出來的;然而,地理條件、風、溫度以及波浪、流向和流速(對於水上洩漏事故的情況)都可能對所採取的合適方案有很大影響。為此,因諮詢當地專家。注意:當地法規可能對所採取的方案有規定或限制。

## 環境預防

大量溢漏:在遠離溢漏液體處構築防護堤,用於隨後的回收和處理。 防止進入水道、下水道、地下室或者封閉區。

## 部份 7

### 操作與儲存

#### 操作注意:

防止少量溢出和洩漏,避免滑倒危險。

**靜電集電物：** 本物料累積靜電。

#### 儲存注意:

不可存放於開口或者無標識容器內。

## 部份 8

### 接觸控制/個人防護

**處理本產品時的接觸限量/標準：** 當出現油霧時,推薦採用以下空氣衛生標準:美國ACGIH規定最高容許濃度(TLV)為5mg/m<sup>3</sup>;美國ACGIH規定短時間時量平均容許濃度(STEL)為10mg/m<sup>3</sup>。

注:限量指標/標準僅供指導。請依照適用規定。

#### 工程控制

防護級別和所需的控制措施的種類根據潛在的接觸條件不同而不同。可供選擇的控制措施包括:在通常使用環境和充分通風條件下沒有特殊要求。

#### 個人防護

選擇個人防護設備因跟據可能的接觸條件,如應用領域、處理工作、濃度和通風等而異。以下提供的選擇該材料防護設備的資料,是根據該材料的用途正常的使用而制訂的。

產品名稱: SPARTAN EP 460

日期: 26Mar2007

頁 4 of 8

**呼吸系統防護:** 如果工程控制設施不能保證空氣污染物濃度在足以保護工人健康的一定水平以下,則最好佩戴經過認可的呼吸器。呼吸器的選擇、使用和維護必須符合規定的要求,如適用。對該材料可選的呼吸器類可考慮包括:

在通常使用環境和充分通風條件下沒有特殊要求。 使用微粒過濾器當需要時。

在空氣傳播濃度高的環境中,使用經認可的自給式呼吸器,在正壓模式下工作。帶有逃生瓶的自給式呼吸器適用於氧氣不足、氣體/蒸氣預警特性指標差,或者空氣過濾器負荷過載的情況。

**手防護:** 所提供的任何特定手套的信息是根據公開的資料和手套生產商的數據。工作環境可以極大地影響手套的使用周期性;檢查和替換破舊和損壞的手套。可用於處理該材料的手套類型包括:

在正常使用條件下一般不需要防護。 使用□類手套

**眼睛防護:** 如果可能接觸,推薦佩戴有側防護的防護眼鏡。

**皮膚和身體防護:** 這裡提供的任何專門的保護衣信息均基於公開的文獻或者生產商數據。可考慮用於處理該物料的工作服類型包括:

在通常使用條件下一般不需要皮膚保護。保持良好的個人衛生習慣,應採取預防措施避免皮膚接觸。

**衛生措施:** 保持良好的個人衛生習慣,如在處理該材料之後洗手,以及吃飯、喝水和/或吸煙之前洗手。定期清洗工作服和防護設備以清除污染物。丟棄不能洗淨的受污染衣物和鞋子。 養成良好的生活習慣。

## 環境控制

參閱第六、七、十二和十三部分。

## 部份 9

## 物理化學性質

典型的物理化學性質如下。 如要了解更多信息,請諮詢第一部分的供應商。

### 一般性質

物理狀態: 液體

顏色: 褐色

氣味: 特有的

臭味閾值: 未制定

### 重要健康、安全和環境方面的性質

相對密度 (@ 15 C): 0.904

閃點 [測試方法]: >200C (392F) [ ASTM D-92]

可燃極限 (在空氣中的比例% vol .): 爆炸下限 (LEL): 0.9 爆炸上限(UEL): 7.0

自燃溫度: 未制定

沸點 / 範圍: > 316C (600F)

蒸氣密度 (空氣 = 1): > 2 @ 101 kPa

蒸氣壓力: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20 C

蒸發率 (醋酸正丁酯=1): 未制定

PH值: 不適用

產品名稱: SPARTAN EP 460

日期: 26Mar2007

頁 5 of 8

正辛醇/水分配係數對數值: > 3.5  
 在水中的溶解度: 可忽略的  
 粘度: 460 cSt (460 mm<sup>2</sup>/sec) @ 40 C | 30.6 cSt (30.6 mm<sup>2</sup>/sec) @ 100C  
 氧化性質: 參閱第三, 十五, 十六部分

## 其他信息

冰點: 未制定  
 熔點: 不適用  
 傾點: -9C (16F)  
 DMSO 萃取 (僅用於礦物油) IP-346: < 3 % wt

<b>部份 10</b>	<b>穩定性與反應性</b>
--------------	----------------

**穩定性:** 正常狀況下物料穩定。

**應避免的狀況:** 過度的熱。 高能點火源。

**應避免的物質:** 強氧化劑

**有害分解產物:** 在環境溫度下不分解。

**有害物聚合:** 不會發生。

<b>部份 11</b>	<b>毒理學資料</b>
--------------	--------------

## 急性毒性

接觸途徑	結論/備注
<b>吸入</b>	
毒性 (老鼠): LC50 > 5000 mg/m <sup>3</sup>	極低毒性。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據
刺激性: 有數據	在環境溫度/正常處理溫度下危險性可忽略。 根據對成份的分析
<b>食入</b>	
毒性 (老鼠): LD50 > 2000 mg/kg	極低毒性。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據
<b>皮膚</b>	
毒性 (兔): LD50 > 2000 mg/kg	極低毒性。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據
刺激性 (兔): 有數據	在一般溫度下對皮膚的刺激性可忽略。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據
<b>眼睛</b>	
刺激性 (兔): 有數據	可能會引起中等程度、短暫的眼睛不適。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據

## 慢性毒性/其他影響

就本產品:

產品名稱： SPARTAN EP 460

日期： 26Mar2007

頁 6 of 8

反覆或長期接觸可能會對皮膚,眼睛或呼吸系統有刺激性。

**包括:**

深度加工基礎油:在動物實驗中無致癌性。代表性物質通過IP-346,改進的艾姆斯氏(Ames)試驗(檢查致癌物) 測試,和/或其它篩選測驗。皮膚和吸入試驗顯示產生的影響很小,對肺部免疫細胞有不確定的滲透,產生油類沉積物和形成細小肉芽瘤。在動物實驗中沒有過敏性。

如需其它資料敬請垂訊。

**國際癌症研究機構(IARC)分類標準:**

以下組分引自如下法規列表: 無。

-- 檢索到的法規列表 --

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

## 部份 12

### 生態學資料

這裏所給出的資料是以現有可以得到的有關該材料、其所含組分及類似材料的數據為基礎的。

#### 生態毒性

該材料 -- 被認為對水生生物無害。

#### 遷移性

基礎油組分 -- 溶解度低,可漂浮,被認為可從水中遷移至陸地。 被認為可吸附於沉澱物和廢水固體物質。

#### 持久性和降解性

##### 生物降解:

基礎油組分 -- 被認為能天然生物降解。

#### 生物積累潛在性

基礎油組分 -- 具有生物累積的潛在性。然而,新成代謝或物理性質可能會降低生物濃度或限制生物可用性。

## 部份 13

### 廢棄處置

廢棄處理建議是根據所提供的材料給予的。處理方法必須與當時適用的法律和法規相一致,並與處理時材料的特性相符。

產品名稱： SPARTAN EP 460

日期： 26Mar2007

頁 7 of 8

---

### 廢棄處理建議

該產品適於在一個密閉可控的燃燒爐中作為燃料,或者在監督下以非常高的溫度進行焚燒,以防止產生不良的燃燒產物。

**空容器警告** 預警標籤的內容:空容器中可能含有剩餘物,可能會導致危險。不能增壓、切割、焊接、銅焊、鉗孔、研磨、或者使這種容器接觸高溫、火焰、火花、靜電或者其他可燃源;它們可能會爆炸,並導致傷亡事故。不要試圖重新裝灌或者清洗容器,因為殘留物很難清除。空罐應徹底排淨,並將罐口堵好,立即送回到容器處理裝置進行處理。所有的容器應在環境安全的情況下進行處理,並符合政府規定。

### 部份 14

### 運輸信息

**陸路**： 陸路運輸未受管制

**海運(國際海事危險品 IMDG)**： 根據 IMDG-Code, 海運未受管制

**空運(國際航空運輸協會 IATA)**： 空運未受管制

### 部份 15

### 法規信息

根據歐盟危險物質/制劑規范准則中對物理/化學以及健康的危害標準,該物料不是危險品。

標籤： 無規定。

法規狀況和適用的法律與法規

符合以下國家/地區化學品目錄的要求： PICCS, TSCA, IECSC, AICS, DSL, EINECS, KECI

### 部份 16

### 其他信息

N/D = 未制定, N/A = 不適用

該物質安全資料表有如下修訂本:

無

-----

-----

產品名稱: SPARTAN EP 460

日期: 26Mar2007

頁 8 of 8

---

本文件所含信息和建議是基於在編印本資料的相應日期時,根據埃克森美孚的認識和理解所認為是最為準確和可靠的。請與埃克森美孚聯系確保本文件是目前可從埃克森美孚得到的最新文件。本資料提供的信息和建議僅供用戶考慮和檢驗。用戶有責任使其滿足對本產品的指定用途的適用性。如果用戶對本產品進行重新包裝,用戶有責任確保正確的健康、安全和其它必要信息已經包括在包裝容器上。正確的警告和安全處理程序應提供給操作員和用戶。本文件的內容嚴禁更改。除在法律要求範圍內,嚴禁對本文件進行再版和傳播,不論是全部或者部分內容。本文使用"埃克森美孚"這一表述僅為方便和精簡的目的,可能包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司、或者任何這些公司直接或者間接持有股份的關聯公司的任何一家或者多家公司。

(AP 版)

-----  
-----  
DGN: 7054546XHK (549061)  
-----  
-----