

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY  
Datum izmjene: 04 Avg 2020  
Strana 1 od 12

## UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ODJELJAK 1</b> | <b>IDENTIFIKACIJA SUPSTANCE / SMJESE I KOMPANIJE / PROJEKTA</b> |
|-------------------|---|

Do gore navedenog datuma izmjene, ova Uputstva za rukovanje štetnim materijama ((M) SDS) zadovoljavaju propise u Bosni i Hercegovini.

### 1.1. IDENTIFIKATOR PROIZVODA

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY  
Opis proizvoda: Uljna baza i dodaci  
Šifra proizvoda: 201560251030, 601690-60

### 1.2. RELEVANTNO IDENTIFIKOVANO KORIŠTENJE SUPSTANCE ILI SMJESE I KORIŠTENJE KOJE SE NE PREPORUČUJE

Namjena: Ulje za kompresor

Nije preporučeno korištenje za: Nema, osim ako je specificirano negdje drugo u SDS-u.

### 1.3. DETALJI O DOBAVLJAČU SIGURNOSNE LISTE

Dobavljač: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgija

Tehnički podaci o proizvodu:  
MSDS internet adresa:

++420 2 2145 6449  
[www.msds.exxonmobil.com](http://www.msds.exxonmobil.com)

### 1.4. BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE

Državni centar za kontrolu trovanja: +381 11 360 84 40

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ODJELJAK 2</b> | <b>IDENTIFIKACIJA ŠTETNIH MATERIJIA</b> |
|-------------------|---|

### 2.1. KLASIFIKACIJA SUPSTANCE ILI SMJESE

Klasifikacija u skladu sa Propisom (EC) broj 1272/2008

Nije klasifikovano

### 2.2. ELEMENTI NALJEPNICE

Nema elemenata naljepnice u skladu sa propisom (EC) broj 1272/2008

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY  
Datum izmjene: 04 Avg 2020  
Strana 2 od 12

## 2.3. OSTALE OPASNOSTI

### Fizičke / hemijske opasnosti:

Nema značajnih opasnosti.

### OPASNOST PO ZDRAVLJE:

Unošenje injekcijom pod velikom pritiskom može uzrokovati ozbiljno oštećenje. Prekomjerno izlaganje može uzrokovati iritaciju očiju, kože i respiratornog sistema.

### Opasnosti po okoliš:

Nema značajnih opasnosti. Materijal ne ispunjava kriterij za PBT ili vPvB u skladu sa REACH aneksom XIII.

## ODJELJAK 3 SASTAV/PODACI O SASTOJECIMA

**3.1. SUPSTANCE** Nije primjenljivo. Ovaj materijal je regulisan kao smjesa.

### 3.2. SMJESE

Ovaj proizvod je definisan kao smjesa.

### Prijavljiva(-e) opasna(-e) supstanca(-e) koja(-e) ispunjava(-ju) uslov klasifikacijskog kriterija i/ili sa granicom izlaganja (OEL)

| Naziv                                | CAS#       | EC#       | Registracija# | Koncentracija<br>* | GHS/CLP<br>klasifikacija |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------|
| HIDROTRETIRANI TEŠKI NAFTNI DESTILAT | 64742-52-5 | 265-155-0 | NE            | 40 - < 50%         | Asp. Tox. 1 H304         |

Napomena - svaka klasifikacija u zagradama je GHS sastavni dio koji nije usvojen od strane EU u CLP propisu (broj 1272/2008) i stoga nije primjenljive u EU niti u zemljama koje ne pripadaju EU, a koje su implementirale CLP propis i prikazana je samo u cilju informisanja.

NAPOMENA: Pročitajte (M)SDS odjeljak 16 sa cijelim tekstom o izjavama o opasnosti.

## ODJELJAK 4 MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. OPIS MJERA PRVE POMOĆI

#### INHALACIJA

Dalje se ne izlagati. Za osobe koje pomažu, izbjegavati izlaganja, kako sebe, tako i ostalih osoba. Koristite odgovarajuću zaštitu za disanje. Ako dođe do smetnje u disanju, vrtoglavice, mučnine ili gubitka svijesti, odmah se obratite ljekaru. Ako disanje prestane, pospješiti protok vazduha mehaničkim sredstvom ili davanjem vještačkog disanja usta na usta.

#### KONTAKT S KOŽOM

Operite zonu kontakta sapunom i vodom. Ako se proizvod unese injekcijom u ili pod kožu, ili u bilo koji dio tijela, bez obzira na izgled rane ili veličinu, osobu hitno mora pregledati ljekar u hirurškoj hitnoj pomoći. Čak i ako inicijalni simptomi usljed unošenja injekcijom pod velikim pritiskom izgledaju minimalni ili ih nema, blagovremeni hirurški tretman u roku od nekoliko sati može značajno umanjiti težinu povrede.

#### KONTAKT S OČIMA

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY  
Datum izmjene: 04 Avg 2020  
Strana 3 od 12

Dobro isprati vodom. Ako dođe do iritacije, odmah potražiti ljekarsku pomoć.

## GUTANJE

Prva pomoć obično nije potrebna. Potražite ljekarsku pomoć ako se javi nelagoda.

## 4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I POSLJEDICE, AKUTNI I ONI KOJI SE JAVE POSLIJE

Lokalna nekroza koja je primjećena preko odložene pojave boli i oštećenjem tkiva nekoliko sati nakon injekcije.

## 4.3. INDIKACIJA DA JE POTREBNA BILO KAKVA HITNA MEDICINSKA POMOĆ ILI POSEBNI TRETMAN

Potreba da se imaju specijalna sredstva za dostavljanje specifičnog i hitnog medicinskog tretmana dostupnog na radnom mjestu se ne očekuje.

## ODJELJAK 5 PROTIVPOŽARNE MJERE

### 5.1. SREDSTVO ZA GAŠENJE

**Odgovarajući medij za gašenje:** Koristiti vodenu maglu, pjenu, suhe hemikalije ili karbon dioksid (CO<sub>2</sub>) da ugasite plamen.

**Neodgovarajuće sredstvo za gašenje:** Ispravni vodeni mlazovi

### 5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE NASTAJU IZ SUPSTANCE ILI SMJESE

**Opsasni produkti sagorijevanja:** Aldehidi, Nepotpuni produkti sagorijevanja, Oksidi ugljika, Dim, para, Sulfur oksidi

### 5.3. SAVJET ZA VATROGASCE

**Upute za gašenje požara:** Evakuirati zonu. Spriječiti širenje van kontrole vatre ili razblažavanje ulaskom u tokove, kanalizaciju ili pitku vodu. Vatrogasci bi trebali koristiti standardnu zaštitnu opremu, a u zatvorenim prostorima samostalni aparat za disanje (SCBA). Koristiti vodeni sprej da da ohladite površine izložene vatri i za zaštitu osoblja.

## ZAPALJIVA SVOJSTVA

**Tačka paljenja [Metoda]:** >195°C (383°F) [ASTM D-92]

**Gornja/donja granica zapaljivosti (Približna procentna zapremina u vazduhu):** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [Procenjeni]

**Temperatura samozapaljivosti:** >270°C (518°F) [nije dostupna metoda testiranja]

## ODJELJAK 6 MJERE KOD SLUČAJNOG PROSIPANJA

### 6.1. LIČNE MJERE OPREZA, ZAŠTITNA OPREMA I HITNI POSTUPCI

#### PROCEDURE OBAVJEŠTAVANJA

U slučaju prosipanja ili slučajnog ispuštanja, obavijestite odgovarajući nadležni organ u skladu sa svim vezanim propisima.

#### ZAŠTITNE MJERE

Izbjegavati kontakt sa prosutim materijalom. Pogledajte odjeljak 5 u vezi protiv-požarnih podataka. Pročitajte odjeljak o identifikaciji opasnosti da saznate o značajnijim opasnostima. Pogledajte odjeljak 4 u vezi Savjeta za prvu pomoć. U odjeljku 8 ćete naći osnovne zahtjeve za opremu za ličnu zaštitu. Dodatne zaštitne mjere mogu biti obavezne u ovisnosti o specifičnim okolnostima i/ili stručnoj procjeni osoba zaduženih za vanredne situacije.

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 4 od 12

Za osobe na dužnosti u hitnim slučajevima Respiratorna zaštita: respiratorna zaštita je neophodna samo u posebnim slučajevima, npr kod formiranja para. Respirator koji pokriva pola lica ili cijelo lice sa filterom(filterima) za prašinu/organske pare ili samostalni aparat za disanje (SCBA) može poslužiti, ovisno od veličine izljeva i potencijalnog nivoa izlaganja. Ukoliko se izlaganje ne može u potpunosti karakterizirati ili je moguće, ili se očekuje stvaranje atmosfere sa nedostatkom kisika, SCBA se preporučuje. Preporučuju se radne rukavice koje su otporne na hidrokarbone. Rukavice od polivinil acetata (PVA) nisu voodootporne i nisu pogodne za korištenje u hitnim slučajevima. Preporučuju se hemijske zaštitne naočale ukoliko može doći do prskanja ili kontakta s očima. Mali izljevi: obična nestatična radna odjeća je obično adekvatna. Veliki izljevi: preporučuje se hemijski otporno odjelo napravljeno od nestatičnog materijala koje pokriva cijelo tijelo.

## 6.2. MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA OKOLIŠ

Veliki izlivi: ograditi zemljom u velikom krugu oko izliva kako bi se kasnije očistio i odložio. Spriječiti ulazak u vodene tokove, kanalizacione odvođe, podrume ili zatvorene prostore.

## 6.3. METODE I MATERIJALI ZA SPRIJEČAVANJE ŠIRENJA I ČIŠĆENJE

**Prosipanje u zemlju:** Zaustavite curenje ako to možete učiniti bez rizika. Povratiti u prvobitno stanje ispumpanjem ili odgovarajućim apsorbentom.

**Prosipanje u vodu:** Zaustavite curenje ako to možete učiniti bez rizika. Odmah izolovati izlive plovnim balvanima. Upozoriti drugu pošiljku. Ukloniti sa površine obiranjem ili odgovarajućim apsorbentima. Potražiti savjet stručnjaka prije upotrebe raspršivača.

Savjeti za prosipanje u vodu i prosipanje u zemlju se zasnivaju na najuobičajenijem slučaju prosipanja za ovaj materijal; no, geografski uslovi, vjetar, temperatura ) i u slučaju prosipanja u vodu), talasi i pravac struje i brzina mogu znatno uticati na reakciju koju treba poduzeti. Iz ovog razloga, potrebno je obratiti se za savjet lokalnom stručnjaku. Napomena: Lokalni propisi mogu naložiti ili ograničiti postupke koje treba poduzeti.

## 6.4. REFERENCE U VEZI OSTALIH ODJELJAKA

Pročitajte odjeljke 8 i 13.

## ODJELJAK 7

## RUKOVANJE I POHRANJIVANJE

### 7.1. MJERE OPREZA ZA BEZBJEDNO RUKOVANJE

Spriječiti manje izlive i curenje kako bi se izbjegla opasnost od klizanja. Materijal može akumulirati statički naboj, koji može stvoriti električnu varnicu (izvor zapaljenja). Kada se rukuje materijalom na veliko, električna varnica može zapaliti sve magle iz tečnosti ili ostatke koji mogu biti prisutni (npr. prilikom procesa prerade nafte u benzin). Koristite ispravne postupke vezivanja i/ili uzemljenja. No, vezivanje i uzemljenje ne moraju eliminisati opasnost od statičke akumulacije. Pročitajte odgovarajuće lokalne standarde. Dodatni materijal uključuje American Petroleum Institute 2003 (Zaštita od zapaljenja uzrokovanog statičkim nabojem, gromom ili nekontrolisanim strujama) ili National Fire Protection Agency 77 (Preporuke za rukovanje statičkim elektricitetom) ili CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika - Propisi rada za spriječavanje štetnih posljedica uzrokovanih statičkim elektricitetom).

**Statički akumulator:** Ovaj materijal je statički akumulator.

### 7.2. USLOVI ZA BEZBJEDNO POHRANJIVANJE UKLJUČUJUĆI EVENTUALNE NEKOMPATIBILNOSTI

Vrsta posude koja se koristi za skladištenje materijala može uticati na statičku akumulaciju i njeno odvođenje. Ne pohranjujte u otvorenim i neobilježenim posudama. Čuvati dalje od nekompatibilnih materijala.

### 7.3. SPECIFIČNA KONAČNA UPOTREBA

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 5 od 12

Odjeljak 1 informiše o identifikovanim konačnim upotrebama. Nije dostupna industrijska lista uputa niti upute za specifični sektor.

**ODJELJAK 8****KONTROLE IZLAGANJA/LIČNA ZAŠTITA****8.1. KONTROLNI PARAMETRI****VRIJEDNOSTI GRANICE IZLAGANJA****Granice izlaganja/standardi (Napomena: granice izlaganja se ne mogu dodavati):**

| Naziv supstance                      | Stanje                         | Granica/Standard |                     |  | NAPOMENA | Porijeklo |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--|----------|-----------|
| HIDROTRETIRANI TEŠKI NAFTNI DESTILAT | Frakcija koja se može udahnuti | TWA              | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |          | ACGIH     |

**Granice izlaganja/standardi za materije koje mogu nastati prilikom rukovanja ovim proizvodom:** Kada se pojave pare/aerosoli, savjetuje se sljedeće: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (frakcija koja se udiše)

Napomena: podaci o preporučujućim procedurama kontrole možete dobiti od relevantne(ih) agencije(a)/instituta: Evropska agencija za bezbjednost i zdravlje (EU-OSHA)

**8.2. KONTROLA IZLAGANJA****INŽENJERSKE KONTROLE**

Nivo zaštite i vrste neophodne kontrole mogu varirati u zavisnosti od uslova eventualnog izlaganja. Mjere kontrole koje se savjetuju:

Nema posebnih zahtjeva pod uobičajenim uslovima korištenja uz adekvatnu ventilaciju.

**LIČNA ZAŠTITA**

Izbor opreme za ličnu zaštitu varira u zavisnosti o uslova eventualnog izlaganja kao što su primjena, način rukovanja, koncentracija i ventilacija. Podaci o izboru zaštitne opreme za korištenje uz ovaj materijal, kao što je niže navedeno, se zasniva na namjenskoj, normalnoj upotrebi.

**Zaštita kod disanja:** Ako inženjerske kontrole ne održavaju koncentraciju kontaminanata na nivou koji je adekvatan da zaštiti zdravlje radnika, odobreni respirator može biti prikladan. Izbor respiratora, upotreba i održavanje moraju biti u skladu sa zahtjevima propisa, ako isti postoje. Vrste respiratora koji se mogu razmatrati za ovaj materijal uključuju:

Nema posebnih zahtjeva pod uobičajenim uslovima korištenja uz adekvatnu ventilaciju.

Za visoke koncentracije prenosive vazduhom, koristiti odobreni respirator sa dotokom vazduha, koji radi na pozitivnom pritisku. Respiratori sa dotokom vazduha uz rezervnu flašu mogu odgovarati kada su nivoi kisika neadekvatni, oskudna svojstva plina ili pare ili ako je kapacitet zračnog filtera prešao granicu.

**Zaštita ruku:** Svi specifični podaci o rukavicama koji su dati su zasnovani na objavljenoj literaturi i podacima proizvođača. Prikladnost rukavica te vrijeme prodiranja hemikalija zavisi od uslova korištenja. Kontaktirajte

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 6 od 12

proizvođača rukavica da dobijete savjet o odabiru rukavica i vremenu prodiranja hemikalija za uslove korištenja u vašem slučaju. Pregledajte i zamijenite nošene i oštećene rukavice. Vrste rukavica koje treba razmatrati za ovaj materijal uključuju:

Zaštita nije potrebna pod normalnim uslovima upotrebe.

**Zaštita očiju:** Ako izgleda da će doći do kontakta, savjetuje se korištenje zaštitnih naočala sa postraničnom zaštitom.

**Zaštita kože i tijela:** Svi specifični podaci u vezi odjeće su zasnovani na objavljenoj literaturi ili podacima proizvođača. Vrste odjeće koje se savjetuju za ovaj materijal uključuju:

Zaštita nije potrebna pod normalnim uslovima upotrebe. U skladu sa pravilima industrijske higijene, poduzeti mjere da se izbjegne kontakt s kožom.

**Posebne higijenske mjere:** Uvijek održavajte dobru ličnu higijenu, kao što je pranje nakon što rukujete materijalom, te prije nego što jedete, pijete i/ili pušite. Redovito operite radnu odjeću i zaštitnu opremu kako biste uklonili kontaminante. Bacite kontaminiranu odjeću i obuću koja se ne može oprati. Držite prostor oko sebe čistim.

## KONTROLE OKOLIŠA

Postupajte u skladu sa primjenjivim pravilima za okoliš koja ograničavaju ispuštanje u vazduh, vodu i zemlju. Zaštite okoliš tako što ćete primijeniti odgovarajuće mjere kontrole da spriječite ili ograničite ispuštanje.

## ODJELJAK 9

## FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

**Napomena:** Fizička i hemijska svojstva se dostavljaju samo radi bezbjednosnih i zdravstvenih razloga i okoliša, i ne mogu u potpunosti predstavljati specifikacije proizvoda. Kontaktirajte dostavljača ako želite dodatne informacije.

### 9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM OSOBINAMA

**Fizičko stanje:** Tečnost

**Boja:** Blijedo žuta

**Miris:** Karakteristika

**Prag mirisa:** Nema podataka

**pH:** Nije tehnički izvodljivo

**Tačka topljenja:** Nije tehnički izvodljivo

**Tačka smrzavanja:** Nema podataka

**Inicijalna tačka vrenja / i raspon vrenja:** > 250°C (482°F) [Procjenjeni]

**Tačka paljenja [Metoda]:** >195°C (383°F) [ASTM D-92]

**Stopa isparavanja (n-butil-acetat = 1):** Nema podataka

**Zapaljivost (čvrsto stanje, plin):** Nije tehnički izvodljivo

**Gornja/donja granica zapaljivosti (Približna procentna zapremina u vazduhu):** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [Procjenjeni]

**Pritisak pare:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) na 20 °C [Procjenjeni]

**Gustina pare (Vazduh = 1):** > 2 na 101 kPa [Procjenjeni]

**Relativna gustina (na 15 °C):** 0.91 [nije dostupna metoda testiranja]

**Rastvorljivost(-i): voda** Neznatno

**Koeficijent razdvajanja (n-oktanol/koeficijent odvajanja vode):** > 4 [Procjenjeni]

**Temperatura samozapaljivosti:** >270°C (518°F) [nije dostupna metoda testiranja]

**Temperatura razlaganja:** Nema podataka

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 7 od 12

**Viskozitet:** 46 cSt (46 mm<sup>2</sup>/sec) na 40 °C [nije dostupna metoda testiranja]

**Eksplozivna Svojstva:** Nema

**Oksidirajuća svojstva:** Nema

## 9.2. OSTALI PODACI

**Tačka tečenja:** -33°C (-27°F) [nije dostupna metoda testiranja]

**DMSO Ekstrakt (samo mineralno ulje), IP-346:** < 3 %wt

## ODJELJAK 10 STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. REAKTIVNOST:** Pročitajte pod-odjeljke niže.

**10.2. HEMIJSKA STABILNOST:** Materijal je stabilan pod normalnim uslovima.

**10.3. MOGUĆNOST OPASNIH REAKCIJA:** Opasna polimerizacija se neće desiti.

**10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBJEGAVATI:** Prekomjerna toplota. Visoko energetski izvor zapaljenja

**10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI:** Jaki oksidanti

**10.6. ŠTETNI PRODUKTI RAZLAGANJA:** Materijal se ne razlaže na sobnim temperaturama.

## ODJELJAK 11 TOKSIKOLOŠKI PODACI

### 11.1. PODACI O TOKSIKOLOŠKIM EFEKTIMA

| <b>Predavanje o štetnosti</b>  | <b>Zaključak/Primjedbe</b>  |
|--|---|
| <b>Inhalacija</b>  |   |
| AKUTNA TOKSIČNOST: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal.                | Minimalna toksičnost. Na osnovu procjene sastojaka.                                 |
| Iritacija: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal.                        | Zanemarljiva štetnost na sobnim/normalnim temperaturama pri radu.                   |
| <b>GUTANJE</b>   |   |
| AKUTNA TOKSIČNOST: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal.                | Minimalna toksičnost. Na osnovu procjene sastojaka.                                 |
| <b>Koža</b>  |   |
| AKUTNA TOKSIČNOST: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal.                | Minimalna toksičnost. Na osnovu procjene sastojaka.                                 |
| Korozija kože/Iritacija: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal.          | Zanemarljiva iritacija kože na sobnim temperaturama. Na osnovu procjene sastojaka.  |
| <b>Oko</b>   |   |
| Ozbiljno oštećenje oka/Iritacija: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Može uzrokovati blažu, kratkotrajnu nelagodu u očima. Na osnovu procjene sastojaka. |
| <b>Sensitizacija</b>   |   |
| Disajna sensitizacija: Nema konačnih podataka za ovaj materijal.               | Ne smatra se da je sensitizer disajnih puteva.                                      |
| Sensitizacija kože: Nema konačnih podataka za ovaj materijal.                  | Ne smatra se da je sensitizer kože. Na osnovu procjene sastojaka.                   |
| <b>Aspiracija:</b> Podaci dostupni.  | Ne smatra se opasnim kod udisanja. Na osnovu fizičko-hemijskih osobina materijala.  |

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 8 od 12

|   |  |
|---|--|
| <b>Mutagenost ćelija zametka:</b> Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se mutagenom ćelije zametka. Na osnovu procjene sastojaka.   |
| <b>Kancerogenost:</b> Nema konačnih podataka za ovaj materijal.             | Ne smatra se da uzrokuje rak. Na osnovu procjene sastojaka.  |
| <b>Reproduktivna toksičnost:</b> Nema konačnih podataka za ovaj materijal.  | Ne smatra se reproduktivnim otrovom. Na osnovu procjene sastojaka.   |
| <b>Laktacija:</b> Nema konačnih podataka za ovaj materijal.                 | Ne smatra se da će naškoditi djeci koja doje.  |
| <b>Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT)</b>                         |  |
| Jednokratno izlaganje: Nema konačnih podataka za ovaj materijal.            | Ne smatra se da će uzrokovati oštećenje organa kod jednokratnog izlaganja.   |
| Ponovljeno izlaganje: Nema konačnih podataka za ovaj materijal.             | Ne smatra se da će uzrokovati oštećenje organa kod produženog i ponovljenog izlaganja. Na osnovu procjene sastojaka. |

## OSTALI PODACI

### Sadržaj:

Uljna baza znatno rafinirana: Nije kancerogena u životinjskim testovima. Zastupljeni materijal prevazilazi IP-346, modificirani Ames test, i/ili drugi test selekcije. Testovi na kožu i inhalaciju pokazali su minimalne efekte; nespecifična infiltracija imunih ćelija, taloženje ulja i minimalno formiranje granuloma. Kod pokusnih životinja nije došlo do osjetljivosti na svjetlo.

## ODJELJAK 12 EKOLOŠKI PODACI

Pružene informacije se zasnivaju na podacima za materijal, komponente materijala ili za slične materijale kroz primjenu principa premoštavanja.

### 12.1. TOKSIČNOST

Materijal -- Ne smatra se štetnim za vodene organizme

### 12.2. OTPORNOST I RAZGRADNJA

#### Biorazgradnja:

sastojak uljane baze -- Očekuje se da je sam po sebi sklon biodegradaciji

### 12.3. BIOAKUMULATIVNI POTENCIJAL

sastojak uljane baze -- Ima potencijal za bioakumulaciju, no metabolizam ili fizička svojstva mogu umanjiti biokoncentraciju ili ograničiti biodostupnost.

### 12.4. MOBILNOST U ZEMLJI

sastojak uljane baze -- Niska rastvorljivost i plutanje i očekuje se da migrira iz vode u zemlju. Očekuje se da se dijeli u sediment i čvrste tvari otpadnih voda.

### 12.5. REZULTATI PBT I VpVb PROCJENE

Materijal ne ispunjava kriterije Reach Annex XIII za PBT ili vPvB.

### 12.6. OSTALE ŠTETNE POSLJEDICE

Ne očekuju se štetne posljedice.

## ODJELJAK 13 IMATI U VIDU KOD ODLAGANJA



Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 9 od 12

Savjeti za odlaganje se zasnivaju na materijalu kakav je dostavljen. Odlaganje mora biti u skladu sa važećim primjenljivim zakonima i propisima, te karakteristika materijala u trenutku odlaganja.

### 13.1. METODE TRETIRANJA OTPADA

Proizvod je pogodan za sagorijevanje u zatvorenoj kontrolisanoj peći kao gorivo ili se može uništiti kontrolisanim sagorijevanjem na vrlo visokim temperaturama kako bi se spriječilo formiranje neželjenih produkata sagorijevanja. Zaštitite okolinu. Odložite korišteno ulje na lokacije određene za to. Kontakt sa kožom svedite na minimum. Nemojte miješati korištena ulja sa rastvaračima, tečnošću za kočnice ili antifrizom.

**Evropski pravilnik za otpad:** 13 02 05\*

NAPOMENA: Ove šifre su dodjeljena na osnovu najuobičajenije upotrebe za ovaj materijal i ne moraju prikazati kontaminante koji rezultiraju korištenjem. Proizvođači otpada treba da izvrše procjenu procesa koji se koristi kod proizvodnje otpada, kao i kontaminanata, kako bi dodijelili odgovarajuću(e) šifru(e) za odlaganje otpada.

Ovaj materijal se smatra štetnim otpadom u skladu sa Uputstvom 91/689/EEC o štetnom otpadu, i podliježe propisima tog Uputstva osim ako se Član 1(5) uputstva odnosi na ovaj slučaj.

**Upozorenje o praznoj posudi** Upozorenje za prazne posude (kad je primjenljivo): Prazne posude mogu sadržati talog i biti otrovne. Ne pokušavajte dopunjavati ili čistiti posude bez odgovarajućih uputa. Prazni spremnici treba da budu potpuno ocijeđeni i bezbjedno pohranjeni do odgovarajuće ponovne obrade za upotrebu ili odlaganja. Prazne posude treba odnijeti na reciklažu, popravak ili na otpad preko ovlaštenog kontraktora koji ima odgovarajuće kvalifikacije, te u skladu sa državnim zakonima. **NEMOJTE STISKATI, SIJEĆI, VARITI, NAVLAČITI BRONZOM, LEMITI, BUŠITI NITI BRUSITI, TE IZLAGATI TAKVE POSUDE TOPLOTI, PLAMENU, VARNICAMA, STATIČKOM ELEKTRICITETU I DRUGIM IZVORIMA ZAPALENJA. MOGLI BI EKSPLODIRATI I UZROKOVATI POVREDU ILI SMRT.**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>ODJELJAK 14</b> | <b>PODACI O PREVOZU</b> |
|--------------------|-------------------------|

**KOPNOM (ADR/RD):** 14.1-14.6 Nije regulisano za kopneni transport

**KONTINENTALNI VODENI TOKOVI (ADN):** 14.1-14.6 Nije regulisano za kontinentalni vodeni transport

**POMORSKIM PUTEVIMA (IMDG):** 14.1-14.6 Nije regulisano za pomorski transport

**SEA (MARPOL 73/78 konvencija - Aneks II):**

14.7. Prevoz na veliko u skladu sa Aneksom II MARPOL 73/78 i IBC šifrom  
Nije klasifikovano u skladu sa Aneksom II

**AVIONOM (IATA):** 14.1-14.6 Nije regulisano za zračni prevoz

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>ODJELJAK 15</b> | <b>REGULATORNI PODACI</b> |
|--------------------|---------------------------|

**REGULATORNI STATUS I PRIMJENLJIVI ZAKONI I PROPISI**

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 10 od 12

**Navedeno ili izuzeto sa spiska/iz obavijesti o sljedećim zalihama hemijskih proizvoda (Može sadržavati supstancu/supstance koje je potrebno prijaviti na listu aktivnih supstanci Zakona o kontroli otrovnih supstanci (TSCA) Agencije za zaštitu životne okoline (EPA) prije uvoza u Sjedinjene Američke Države):** AIIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

## 15.1. SIGURNOSNI, ZDRAVSTVENI I EKOLOŠKI PROPISI/ZAKON SPECIFIČAN ZA SUPSTANCU ILI MJEŠAVINU

### Primjenljive EU Upute i propisi:

1907/2006 [... O Registraciji, evaluaciji, ovlaštenju i restrikciji na hemikalije ... te ispravkama istih]

1272/2008 [na klasifikaciji, naljepnici i pakovanju supstanci i smjesa.. te njihovim izmjenama]

### REACH Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda (Aneks XVII):

Sljedeći unosi iz Aneksa XVII se mogu uzeti u obzir za ovaj proizvod: None

## 15.2. PROCJENA HEMIJSKE BEZBJEDNOSTI

**REACH podaci:** Procjena hemijske bezbjednosti je izvedena za jednu ili više supstanci prisutnih u materijalu.

### ODJELJAK 16

### OSTALI PODACI

**REFERENCE:** Izvori informacija koji su korišteni u pripremi ovog SDS-a su uključili jedno ili više od sljedećeg: rezultate internih ili dobavljačevih toksikoloških istraživanja, CONCAWE dozere proizvoda, publikacije drugih stručnih asocijacija, kao što su EU Hidrokarbonski razblaživači REACH konsortijuma, U.S. HPV program Robust Summaries, EU IUCLIC baza podataka, U.S. NTP publikacije te ostali prikladni izvori.

### Lista skraćenica i akronima koji bi mogli (ali ne moraju) biti korišteni u ovoj bezbjedonosnoj listi podataka:

| Akronim  | Cijeli tekst   |
|--|--|
| nema   | Nije primjenljivo  |
| N/D  | Neodređeno   |
| NE   | Nije ustanovljeno  |
| VOC  | Hlapljiva organska smjesa  |
| AIIIC  | Australijski popis industrijskih hemikalija  |
| Granice izlaganja hemijskim i fizičkim agensima u radnom okruženju Američke asocijacije za industrijsku higijenu | Radne granice izlaganja prema Američkoj asocijaciji za industrijsku higijenu                     |
| ASTM   | ASTM International, originalni naziv je bio Američko udruženje za testiranje i materijale (ASTM) |
| DSL  | Lista domaćih supstanci (Kanada)   |
| EINECS   | Evropski popis postojećih komercijalnih supstanci  |
| ELINCS   | Evropska lista hemijskih supstanci koje su prijavljene   |

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 11 od 12

---

|       |  |
|-------|--|
| ENCS  | Postojeće i nove hemijske supstance (japanski popis)   |
| IECSC | Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini  |
| KECI  | Popis postojećih hemikalija u Koreji   |
| NDSL  | Lista stranih supstanci (Kanada)   |
| NZIoC | Popis hemikalija Novog Zelanda   |
| PICCS | Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina  |
| TLV   | Prag vrijednosne granice (Američka konferencija državnih industrijskih higijeničara)                   |
| TSCA  | Kontrolni zakon o toksičnim supstancama (američki popis)   |
| UVCB  | Supstance nepoznatog ili varijabilnog sastava, proizvodi kompleksnih reakcija ili bioloških materijala |
| LC    | Smrtna koncentracija   |
| LD    | Smrtna doza  |
| LL    | Smrtno punjenje  |
| EC    | Efektivna koncentracija  |
| EL    | Efektivno punjenje   |
| NOEC  | Nema primjetne posljedice koncentracije  |
| NOELR | Nema primjetne posljedice stope punjenja   |

### **KLJUČ ZA H-ŠIFRE KOJE SU SADRŽANE U ODJELJKU 3 OVOG DOKUMENTA (samo informativno):**

Aspirativna toksičnost 1 H304: može biti fatalan ako se proguta i uđe u disajne puteve; Aspiracija, Cat 1

### **OVAJ SIGURNOSNI DOKUMENT SADRŽI SLJEDEĆE IZMJENE:**

Članak 31 izjava podaci su izbrisani.

Sastav: tabela komponenata za REACH informacija je dodata.

Sastav: napomene informacija je dodata.

Sastav: Nema komponenti podaci su izbrisani.

Identifikacija opasnosti: Odjeljak 3 futnote za CLP tabele informacija je dodata.

Scenarij nije obavezan informacija je dodata.

Odjeljak 08: Tabela granica izlaganja informacija je dodata.

Odjeljak 15: REACH Aneks XVII podaci informacija je dodata.

Odjeljak 16: Rješenje za H šifru informacija je dodata.

---

Podaci i prijedlozi sadržani ovdje su, koliko je poznato i u što vjeruje ExxonMobil, tačni i pouzdani do datuma kada su izdati. Možete kontaktirati ExxonMobil da utvrdite da je ovo zadnji izdati dokument ExxonMobil-a. Podaci i prijedlozi su dati na razmatranje i preispitivanje korisniku. Odgovornost je korisnika da odluči da li je proizvod odgovarajući za planiranu namjenu. Ako kupac prepakuje ovaj proizvod, odgovornost je korisnika da priloži odgovarajuće zdravstvene, bezbjedonosne i ostale neophodne podatke uz i/ili na posudi. Odgovarajuća upozorenja i sigurnosne procedure prilikom rukovanja bi morale biti date onima koji rukuju proizvodom i korisnicima. Izmjena ovog dokumenta je strogo zabranjena. Osim do granice koju zahtijeva zakon, ponovno izdavanje ili ponovna transmisija ovog dokumenta u cjelini ili djelimično nije dozvoljena. Izraz "ExxonMobil" se koristi radi pogodnosti i može uključiti bilo koju ili više ExxonMobil Hemijskih kompanija, Exxon Mobil Korporaciju ili bilo kojeg saradnika u kome direktno ili indirektno imaju interes.

---

Samo za internu upotrebu

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2007508XBA (547863)

---

Naziv proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC C HEAVY

Datum izmjene: 04 Avg 2020

Strana 12 od 12

---

Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan za zdravlje ljudi i okoliš, tako da scenario o izlaganju nije obavezan. Ovim sigurnosno-tehničkim listom navode se prikladne mjere za upravljanje rizikom.

|              |
|--------------|
| <b>ANEKS</b> |
|--------------|

Aneks nije obavezan za ovaj materijal.