

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40
Datum izmjene: 21 Okt 2020
Strana 1 od 13

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

| | |
|-------------------|---|
| ODJELJAK 1 | IDENTIFIKACIJA SUPSTANCE / SMJESE I KOMPANIJE / PROJEKTA |
|-------------------|---|

Do gore navedenog datuma izmjene, ova Uputstva za rukovanje štetnim materijama ((M) SDS) zadovoljavaju propise u Bosni i Hercegovini.

1.1. IDENTIFIKATOR PROIZVODA

Naziv proizvoda: **MOBIL AGRI SUPER 15W-40**
Opis proizvoda: Uljna baza i dodaci
Šifra proizvoda: 20152040A070, 689364-60

1.2. RELEVANTNO IDENTIFIKOVANO KORIŠTENJE SUPSTANCE ILI SMJESE I KORIŠTENJE KOJE SE NE PREPORUČUJE

Namjena: Ulje za multi-funkcionalne mašine

Nije preporučeno korištenje za: Nema, osim ako je specificirano negdje drugo u SDS-u.

1.3. DETALJI O DOBAVLJAČU SIGURNOSNE LISTE

Dobavljač: **ExxonMobil Petroleum & Chemical BV**
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgija

Tehnički podaci o proizvodu:
MSDS internet adresa:

++420 2 2145 6449
www.msds.exxonmobil.com

1.4. BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE

Državni centar za kontrolu trovanja: +381 11 360 84 40

| | |
|-------------------|---|
| ODJELJAK 2 | IDENTIFIKACIJA ŠTETNIH MATERIJIA |
|-------------------|---|

2.1. KLASIFIKACIJA SUPSTANCE ILI SMJESE

Klasifikacija u skladu sa Propisom (EC) broj 1272/2008

Nije klasifikovano

2.2. ELEMENTI NALJEPNICE

Elementi na etiketi prema Propisu (EC) No 1272/2008

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40
Datum izmjene: 21 Okt 2020
Strana 2 od 13

Izjave o štetnosti:

Dopunske:

EUH210: Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

EUH208: Sadrži: BENZENSULFONSKA KISELINA, C14-24-LANČANI I LINEARNI ALKILNI DERIVATI, KALCIJEVE SOLI Može dovesti do alergijske reakcije.

2.3. OSTALE OPASNOSTI**Fizičke / hemijske opasnosti:**

Nema značajnih opasnosti.

OPASNOST PO ZDRAVLJE:

Unošenje injekcijom pod velikom pritiskom može uzrokovati ozbiljno oštećenje. Prekomjerno izlaganje može uzrokovati iritaciju očiju, kože i respiratornog sistema.

Opasnosti po okoliš:

Nema značajnih opasnosti. Materijal ne ispunjava kriterij za PBT ili vPvB u skladu sa REACH aneksom XIII.

ODJELJAK 3 SASTAV/PODACI O SASTOJcima**3.1. SUPSTANCE** Nije primjenljivo. Ovaj materijal je regulisan kao smjesa.**3.2. SMJESE**

Ovaj proizvod je definisan kao smjesa.

Prijavljiva(-e) opasna(-e) supstanca(-e) koja(-e) ispunjava(-ju) uslov klasifikacijskog kriterija i/ili sa granicom izlaganja (OEL)

| Naziv | CAS# | EC# | Registracija# | Koncentracija * | GHS/CLP klasifikacija |
|--|-------------|-----------|------------------|--------------------|--|
| BENZENSULFONSKA KISELINA, C14-24-LANČANI I LINEARNI ALKILNI DERIVATI, KALCIJEVE SOLI | 115733-09-0 | | 01-2119492616-28 | 0.1 - < 1% | Aquatic Chronic 4 H413, Skin Sens. 1B H317 |
| HIDROTRETIRANI LAKI PARAFINSKI DESTILATI, NAFTA | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29 | 1 - < 5% | Asp. Tox. 1 H304 |
| FOSFORDITIONSKA KISELINA, MIJEŠANA, O,O-BIS(2-ETILHEKSIL I IZO-BU I IZO-PR) ESTERI, CINKOVE SOLI | 85940-28-9 | 288-917-4 | 01-2119521201-61 | 1 - < 2.5% | [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, [Skin Irrit. 3 H316], Eye Dam. 1 H318 |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27 | 1 - < 5% | Asp. Tox. 1 H304 |

Napomena - svaka klasifikacija u zagradama je GHS sastavni dio koji nije usvojen od strane EU u CLP propisu (broj 1272/2008) i stoga nije primjenljive u EU niti u zemljama koje ne pripadaju EU, a koje su implementirale CLP propis i prikazana je samo u cilju informisanja.

NAPOMENA: Pročitajte (M)SDS odjeljak 16 sa cijelim tekstom o izjavama o opasnosti.

ODJELJAK 4 MJERE PRVE POMOĆI

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40
Datum izmjene: 21 Okt 2020
Strana 3 od 13

4.1. OPIS MJERA PRVE POMOĆI

INHALACIJA

Dalje se ne izlagati. Za osobe koje pomažu, izbjegavati izlaganja, kako sebe, tako i ostalih osoba. Koristite odgovarajuću zaštitu za disanje. Ako dođe do smetnje u disanju, vrtoglavice, mučnine ili gubitka svijesti, odmah se obratite ljekaru. Ako disanje prestane, pospješiti protok vazduha mehaničkim sredstvom ili davanjem vještačkog disanja usta na usta.

KONTAKT S KOŽOM

Operite zonu kontakta sapunom i vodom. Ako se proizvod unese injekcijom u ili pod kožu, ili u bilo koji dio tijela, bez obzira na izgled rane ili veličinu, osobu hitno mora pregledati ljekar u hirurškoj hitnoj pomoći. Čak i ako inicijalni simptomi usljed unošenja injekcijom pod velikim pritiskom izgledaju minimalni ili ih nema, blagovremeni hirurški tretman u roku od nekoliko sati može značajno umanjiti težinu povrede.

KONTAKT S OČIMA

Dobro isprati vodom. Ako dođe do iritacije, odmah potražiti ljekarsku pomoć.

GUTANJE

Prva pomoć obično nije potrebna. Potražite ljekarsku pomoć ako se javi nelagoda.

4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I POSLJEDICE, AKUTNI I ONI KOJI SE JAVE POSLIJE

Lokalna nekroza koja je primjećena preko odložene pojave boli i oštećenjem tkiva nekoliko sati nakon injekcije.

4.3. INDIKACIJA DA JE POTREBNA BILO KAKVA HITNA MEDICINSKA POMOĆ ILI POSEBNI TRETMAN

Potreba da se imaju specijalna sredstva za dostavljanje specifičnog i hitnog medicinskog tretmana dostupnog na radnom mjestu se ne očekuje.

ODJELJAK 5 PROTIVPOŽARNE MJERE

5.1. SREDSTVO ZA GAŠENJE

Odgovarajući medij za gašenje: Koristiti vodenu maglu, pjenu, suhe hemikalije ili karbon dioksid (CO₂) da ugasite plamen.

Neodgovarajuće sredstvo za gašenje: Ispravni vodeni mlazovi

5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE NASTAJU IZ SUPSTANCE ILI SMJESE

Opsasni produkti sagorijevanja: Aldehidi, Nepotpuni produkti sagorijevanja, Oksidi ugljika, Dim, para, Sulfur oksidi

5.3. SAVJET ZA VATROGASCE

Upute za gašenje požara: Evakuirati zonu. Spriječiti širenje van kontrole vatre ili razblažavanje ulaskom u tokove, kanalizaciju ili pitku vodu. Vatrogasci bi trebali koristiti standardnu zaštitnu opremu, a u zatvorenim prostorima samostalni aparat za disanje (SCBA). Koristiti vodeni sprej da da ohladite površine izložene vatri i za zaštitu osoblja.

ZAPALJIVA SVOJSTVA

Tačka paljenja [Metoda]: 235°C (455°F) [ASTM D-92]

Gornja/donja granica zapaljivosti (Približna procentna zapremina u vazduhu): UEL: 7.0 LEL: 0.9
[Procjenjeni]

Temperatura samozapaljivosti: Nema podataka

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 4 od 13

ODJELJAK 6**MJERE KOD SLUČAJNOG PROSIPANJA****6.1. LIČNE MJERE OPREZA, ZAŠTITNA OPREMA I HITNI POSTUPCI****PROCEDURE OBAVJEŠTAVANJA**

U slučaju prosipanja ili slučajnog ispuštanja, obavijestite odgovarajući nadležni organ u skladu sa svim vezanim propisima.

ZAŠTITNE MJERE

Izbjegavati kontakt sa prosutim materijalom. Pogledajte odjeljak 5 u vezi protiv-požarnih podataka. Pročitajte odjeljak o identifikaciji opasnosti da saznate o značajnijim opasnostima. Pogledajte odjeljak 4 u vezi Savjeta za prvu pomoć. U odjeljku 8 ćete naći osnovne zahtjeve za opremu za ličnu zaštitu. Dodatne zaštitne mjere mogu biti obavezne u ovisnosti o specifičnim okolnostima i/ili stručnoj procjeni osoba zaduženih za vanredne situacije.

Za osobe na dužnosti u hitnim slučajevima Respiratorna zaštita: respiratorna zaštita je neophodna samo u posebnim slučajevima, npr kod formiranja para. Respirator koji pokriva pola lica ili cijelo lice sa filterom(filterima) za prašinu/organske pare ili samostalni aparat za disanje (SCBA) može poslužiti, ovisno od veličine izljeva i potencijalnog nivoa izlaganja. Ukoliko se izlaganje ne može u potpunosti karakterizirati ili je moguće, ili se očekuje stvaranje atmosfere sa nedostatkom kisika, SCBA se preporučuje. Preporučuju se radne rukavice koje su otporne na hidrokarbone. Rukavice od polivinil acetata (PVA) nisu vodootporne i nisu pogodne za korištenje u hitnim slučajevima. Preporučuju se hemijske zaštitne naočale ukoliko može doći do prskanja ili kontakta s očima. Mali izljevi: obična nestatična radna odjeća je obično adekvatna. Veliki izljevi: preporučuje se hemijski otporno odjelo napravljeno od nestatičnog materijala koje pokriva cijelo tijelo.

6.2. MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA OKOLIŠ

Veliki izlivi: ograditi zemljom u velikom krugu oko izliva kako bi se kasnije očistio i odložio. Spriječiti ulazak u vodene tokove, kanalizacione odvode, podrume ili zatvorene prostore.

6.3. METODE I MATERIJALI ZA SPRIJEČAVANJE ŠIRENJA I ČIŠĆENJE

Prosipanje u zemlju: Zaustavite curenje ako to možete učiniti bez rizika. Povratiti u prvobitno stanje ispumpanjem ili odgovarajućim apsorbentom.

Prosipanje u vodu: Zaustavite curenje ako to možete učiniti bez rizika. Odmah izolovati izlive plovnim balvanima. Upozoriti drugu pošiljku. Ukloniti sa površine obiranjem ili odgovarajućim apsorbentima. Potražiti savjet stručnjaka prije upotrebe raspršivača.

Savjeti za prosipanje u vodu i prosipanje u zemlju se zasnivaju na najuobičajenijem slučaju prosipanja za ovaj materijal; no, geografski uslovi, vjetar, temperatura) i u slučaju prosipanja u vodu), talasi i pravac struje i brzina mogu znatno uticati na reakciju koju treba poduzeti. Iz ovog razloga, potrebno je obratiti se za savjet lokalnom stručnjaku. Napomena: Lokalni propisi mogu naložiti ili ograničiti postupke koje treba poduzeti.

6.4. REFERENCE U VEZI OSTALIH ODJELJAKA

Pročitajte odjeljke 8 i 13.

ODJELJAK 7**RUKOVANJE I POHRANJIVANJE****7.1. MJERE OPREZA ZA BEZBJEDNO RUKOVANJE**

Izbjegavati kontakt sa korištenim proizvodom. Spriječiti manje izlive i curenje kako bi se izbjegla opasnost od

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 5 od 13

klizanja. Materijal može akumulirati statički naboj, koji može stvoriti električnu varnicu (izvor zapaljenja). Kada se rukuje materijalom na veliko, električna varnica može zapaliti sve magle iz tečnosti ili ostatke koji mogu biti prisutni (npr. prilikom procesa prerade nafte u benzin). Koristite ispravne postupke vezivanja i/ili uzemljenja. No, vezivanje i uzemljenje ne moraju eliminisati opasnost od statičke akumulacije. Pročitajte odgovarajuće lokalne standarde. Dodatni materijal uključuje American Petroleum Institute 2003 (Zaštita od zapaljenja uzrokovanog statičkim nabojem, gromom ili nekontrolisanim strujama) ili National Fire Protection Agency 77 (Preporuke za rukovanje statičkim elektricitetom) ili CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika - Propisi rada za sprječavanje štetnih posljedica uzrokovanih statičkim elektricitetom).

Statički akumulator: Ovaj materijal je statički akumulator.

7.2. USLOVI ZA BEZBJEDNO POHRANJIVANJE UKLJUČUJUĆI EVENTUALNE NEKOMPATIBILNOSTI

Vrsta posude koja se koristi za skladištenje materijala može uticati na statičku akumulaciju i njeno odvođenje. Ne pohranjujte u otvorenim i neobilježenim posudama.

7.3. SPECIFIČNA KONAČNA UPOTREBA

Odjeljak 1 informiše o identifikovanim konačnim upotrebama. Nije dostupna industrijska lista uputa niti upute za specifični sektor.

ODJELJAK 8 KONTROLE IZLAGANJA/LIČNA ZAŠTITA

8.1. KONTROLNI PARAMETRI

VRIJEDNOSTI GRANICE IZLAGANJA

Granice izlaganja/standardi (Napomena: granice izlaganja se ne mogu dodavati):

| Naziv supstance | Stanje | Granica/Standard | | | NAPOMENA | Porijeklo |
|---|--------------------------------|------------------|---------------------|--|----------|-----------|
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču | Frakcija koja se može udahnuti | TWA | 5 mg/m ³ | | | ACGIH |
| HIDROTRETIRANI LAKI PARAFINSKI DESTILATI, NAFTA | Frakcija koja se može udahnuti | TWA | 5 mg/m ³ | | | ACGIH |

Granice izlaganja/standardi za materije koje mogu nastati prilikom rukovanja ovim proizvodom: Kada se pojave pare/aerosoli, savjetuje se sljedeće: 5 mg/m³ - ACGIH TLV (frakcija koja se udiše)

Napomena: podaci o preporučujućim procedurama kontrole možete dobiti od relevantne(ih) agencije(a)/instituta: Evropska agencija za bezbjednost i zdravlje (EU-OSHA)

GORNJA GRANICA IZLAGANJA BEZ OPASNOSTI PO ZDRAVLJE (DNEL)/NAJNIŽA ŠTETNA GRANICA IZLAGANJA (DMEL)

Radnik

| Naziv supstance | Kožni | Inhalacija |
|--|-------|--------------------------------------|
| Destilati (petrolej), teški parafinski | NA | 5.4 mg/m ³ DNEL, Hronični |

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 6 od 13

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| devaksirani u razblaživaču | Izlaganje, Lokalni Posljedice |
|----------------------------|-------------------------------|

Potrošač

| Naziv supstance | Kožni | Inhalacija | Oralno |
|---|-------|--|--------|
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču | NA | 1.2 mg/m ³ DNEL, Hronični Izlaganje, Lokalni Posljedice | NA |

Napomena: Gornja granica izlaganja bez posljedica po zdravlje (DNEL) je procijenjeni bezbjedni nivo izlaganja koji je izveden iz podataka o toksičnosti u skladu sa specifičnom uputom iz Evropskog REACH propisa. DNEL se može razlikovati od Granice radnog izlaganja (OEL) za istu hemikaliju. OEL mogu biti preporučeni od strane pojedinačne firme, državnog regulatornog tijela ili stručne organizacije, kao što je Naučno vijeće ili Granice Radnog izlaganja (SCOEL) ili Američka konferencija državnih industrijskih higijeničara (ACGIH). OEL-ima se smatraju bezbjedni nivoi izlaganja za tipičnog radnika u radnom okruženju tokom osmočasovne radne smjene, tokom 40 sati sedmično u prosječnom vremenu (TWA) ili petnaestominutnoj kratkoročnoj granici izlaganja (STEL). Iako im je namjena da zaštite zdravlje, OEL su izvedeni procesom koji se razlikuje od REACH procesa.

NAJNIŽA GRANICA IZLAGANJA BEZ POSLJEDICA (PNEC)

| Naziv supstance | Aqua (slatke vode) | Aqua (morske vode) | Aqua (puštanje s prekidima) | Održavan je kanalizaci one mreže | Sediment | Zemlja | Oralno (sekundarno trovanje) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|--------|------------------------------|
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.33 mg / kg (hrana) |

8.2. KONTROLA IZLAGANJA

INŽENJERSKE KONTROLE

Nivo zaštite i vrste neophodne kontrole mogu varirati u zavisnosti od uslova eventualnog izlaganja. Mjere kontrole koje se savjetuju:

Nema posebnih zahtjeva pod uobičajenim uslovima korištenja uz adekvatnu ventilaciju.

LIČNA ZAŠTITA

Izbor opreme za ličnu zaštitu varira u zavisnosti o uslova eventualnog izlaganja kao što su primjena, način rukovanja, koncentracija i ventilacija. Podaci o izboru zaštitne opreme za korištenje uz ovaj materijal, kao što je niže navedeno, se zasniva na namjenskoj, normalnoj upotrebi.

Zaštita kod disanja: Ako inženjerske kontrole ne održavaju koncentraciju kontaminanata na nivou koji je adekvatan da zaštiti zdravlje radnika, odobreni respirator može biti prikladan. Izbor respiratora, upotreba i održavanje moraju biti u skladu sa zahtjevima propisa, ako isti postoje. Vrste respiratora koji se mogu razmatrati za ovaj materijal uključuju:

Nema posebnih zahtjeva pod uobičajenim uslovima korištenja uz adekvatnu ventilaciju.

Za visoke koncentracije prenosive vazduhom, koristiti odobreni respirator sa dotokom vazduha, koji radi na

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 7 od 13

pozitivnom pritisku. Respiratori sa dotokom vazduha uz rezervnu flašu mogu odgovarati kada su nivoi kisika neadekvatni, oskudna svojstva plina ili pare ili ako je kapacitet zračnog filtera prešao granicu.

Zaštita ruku: Svi specifični podaci o rukavicama koji su dati su zasnovani na objavljenoj literaturi i podacima proizvođača. Prikladnost rukavica te vrijeme prodiranja hemikalija zavisi od uslova korištenja. Kontaktirajte proizvođača rukavica da dobijete savjet o odabiru rukavica i vremenu prodiranja hemikalija za uslove korištenja u vašem slučaju. Pregledajte i zamijenite nošene i oštećene rukavice. Vrste rukavica koje treba razmatrati za ovaj materijal uključuju:

Zaštita nije potrebna pod normalnim uslovima upotrebe.

Zaštita očiju: Ako izgleda da će doći do kontakta, savjetuje se korištenje zaštitnih naočala sa postraničnom zaštitom.

Zaštita kože i tijela: Svi specifični podaci u vezi odjeće su zasnovani na objavljenoj literaturi ili podacima proizvođača. Vrste odjeće koje se savjetuju za ovaj materijal uključuju:

Zaštita nije potrebna pod normalnim uslovima upotrebe. U skladu sa pravilima industrijske higijene, poduzeti mjere da se izbjegne kontakt s kožom.

Posebne higijenske mjere: Uvijek održavajte dobru ličnu higijenu, kao što je pranje nakon što rukujete materijalom, te prije nego što jedete, pijete i/ili pušite. Redovito operite radnu odjeću i zaštitnu opremu kako biste uklonili kontaminante. Bacite kontaminiranu odjeću i obuću koja se ne može oprati. Držite prostor oko sebe čistim.

KONTROLE OKOLIŠA

Postupajte u skladu sa primjenjivim pravilima za okoliš koja ograničavaju ispuštanje u vazduh, vodu i zemlju. Zaštitite okoliš tako što ćete primijeniti odgovarajuće mjere kontrole da spriječite ili ograničite ispuštanje.

ODJELJAK 9

FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Napomena: Fizička i hemijska svojstva se dostavljaju samo radi bezbjednosnih i zdravstvenih razloga i okoliša, i ne mogu u potpunosti predstavljati specifikacije proizvoda. Kontaktirajte dostavljača ako želite dodatne informacije.

9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM OSOBINAMA

Fizičko stanje: Tečnost

Stanje: Maglovito

Boja: Čilibar

Miris: Karakteristika

Prag mirisa: Nema podataka

pH: Nije tehnički izvodljivo

Tačka topljenja: Nije tehnički izvodljivo

Tačka smrzavanja: Nema podataka

Inicijalna tačka vrenja / i raspon vrenja: Nema podataka

Tačka paljenja [Metoda]: 235°C (455°F) [ASTM D-92]

Stopa isparavanja (n-butil-acetat = 1): Nema podataka

Zapaljivost (čvrsto stanje, plin): Nije tehnički izvodljivo

Gornja/donja granica zapaljivosti (Približna procentna zapremina u vazduhu): UEL: 7.0 LEL: 0.9
[Procjenjeni]

Pritisak pare: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) na 20 °C [Procjenjeni]

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40
 Datum izmjene: 21 Okt 2020
 Strana 8 od 13

Gustina pare (Vazduh = 1): Nema podataka
Relativna gustina (na 15 °C): 0.869 [ASTM D1298]
Rastvorljivost(-i): voda Neznatno
Koeficijent razdvajanja (n-oktanol/koeficijent odvajanja vode): > 3.5 [Procjenjeni]
Temperatura samozapaljivosti: Nema podataka
Temperatura razlaganja: Nema podataka
Viskozitet: 90.2 cSt (90.2 mm²/sec) na 40 °C | 12.9 cSt (12.9 mm²/sec) na 100°C [ASTM D 445]
Eksplozivna Svojstva: Nema
Oksidirajuća svojstva: Nema

9.2. OSTALI PODACI

Tačka tečenja: < -27°C (-17°F) [ASTM D97]
DMSO Ekstrakt (samo mineralno ulje), IP-346: < 3 %wt

ODJELJAK 10 STABILNOST I REAKTIVNOST

- 10.1. REAKTIVNOST:** Pročitajte pod-odjeljke niže.
- 10.2. HEMIJSKA STABILNOST:** Materijal je stabilan pod normalnim uslovima.
- 10.3. MOGUĆNOST OPASNIH REAKCIJA:** Opasna polimerizacija se neće desiti.
- 10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBJEGAVATI:** Prekomjerna toplota. Visoko energetski izvor zapaljenja
- 10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI:** Jaki oksidanti
- 10.6. ŠTETNI PRODUKTI RAZLAGANJA:** Materijal se ne razlaže na sobnim temperaturama.

ODJELJAK 11 TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. PODACI O TOKSIKOLOŠKIM EFEKTIMA

| Predavanje o štetnosti | Zaključak/Primjedbe |
|--|---|
| Inhalacija | |
| AKUTNA TOKSIČNOST: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Minimalna toksičnost. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Iritacija: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Zanemarljiva štetnost na sobnim/normalnim temperaturama pri radu. |
| GUTANJE | |
| AKUTNA TOKSIČNOST: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Minimalna toksičnost. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Koža | |
| AKUTNA TOKSIČNOST: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Minimalna toksičnost. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Korozija kože/Iritacija: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Zanemarljiva iritacija kože na sobnim temperaturama. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Ok | |
| Ozbiljno oštećenje oka/Iritacija: Nema podataka o krajnjoj tački za materijal. | Može uzrokovati blažu, kratkotrajnu nelagodu u očima. Na osnovu procjene sastojaka. |

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 9 od 13

| | |
|---|--|
| Sensitizacija | |
| Disajna sensitizacija: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se da je sensitizer disajnih puteva. |
| Sensitizacija kože: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se da je sensitizer kože. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Aspiracija: Podaci dostupni. | Ne smatra se opasnim kod udisanja. Na osnovu fizičko-hemijskih osobina materijala. |
| Mutagenost ćelija zametka: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se mutagenom ćelije zametka. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Kancerogenost: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se da uzrokuje rak. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Reproduktivna toksičnost: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se reproduktivnim otrovom. Na osnovu procjene sastojaka. |
| Laktacija: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se da će naškoditi djeci koja doje. |
| Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT) | |
| Jednokratno izlaganje: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se da će uzrokovati oštećenje organa kod jednokratnog izlaganja. |
| Ponovljeno izlaganje: Nema konačnih podataka za ovaj materijal. | Ne smatra se da će uzrokovati oštećenje organa kod produženog i ponovljenog izlaganja. Na osnovu procjene sastojaka. |

OSTALI PODACI

Za sami proizvod:

Na osnovu ispitivanja komponenata ove formulacije ili sličnih formulacija, ne očekuje se da će koncentracije komponenata u ovoj formulaciji izazvati preosjetljivost kože.

Ulja za dizel mašine: Nisu kancerogena u životinjskim testovima. Korištena i nekorištena ulja za dizel mašine nisu proizvela kancerogene efekte u testovima stalnog nanošenja boje na kožu miša. Ulja koja se koriste kod benzinskih mašina mogu biti opasna i pokazuju sljedeća svojstva: karcinogeni u životinjskim testovima. Uzrokuju mutacije in vitro. Mogući alergen i fotoalergen. Sadrži policiklična aromatska jedinjenja (PAC) iz proizvoda sagorijevanja benzina i/ili termalne degradacije proizvoda.

Sadrži:

Uljna baza znatno rafinirana: Nije kancerogena u životinjskim testovima. Zastupljeni materijal prevazilazi IP-346, modificirani Ames test, i/ili drugi test selekcije. Testovi na kožu i inhalaciju pokazali su minimalne efekte; nespecifična infiltracija imunih ćelija, taloženje ulja i minimalno formiranje granuloma. Kod pokusnih životinja nije došlo do osjetljivosti na svjetlo.

ODJELJAK 12 EKOLOŠKI PODACI

Pružene informacije se zasnivaju na podacima za materijal, komponente materijala ili za slične materijale kroz primjenu principa premoštavanja.

12.1. TOKSIČNOST

Materijal -- Ne smatra se štetnim za vodene organizme

12.2. OTPORNOST I RAZGRADNJA

Biorazgradnja:

sastojak uljane baze -- Očekuje se da je sam po sebi sklon biodegradaciji

12.3. BIOAKUMULATIVNI POTENCIJAL

sastojak uljane baze -- Ima potencijal za bioakumulaciju, no metabolizam ili fizička svojstva mogu umanjiti biokoncentraciju ili ograničiti biodostupnost.

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40
Datum izmjene: 21 Okt 2020
Strana 10 od 13

12.4. MOBILNOST U ZEMLJI

sastojak uljane baze -- Niska rastvorljivost i plutanje i očekuje se da migrira iz vode u zemlju. Očekuje se da se dijeli u sediment i čvrste tvari otpadnih voda.

12.5. REZULTATI PBT I VpVb PROCJENE

Materijal ne ispunjava kriterije Reach Annex XIII za PBT ili vPvB.

12.6. OSTALE ŠTETNE POSLJEDICE

Ne očekuju se štetne posljedice.

ODJELJAK 13

IMATI U VIDU KOD ODLAGANJA

Savjeti za odlaganje se zasnivaju na materijalu kakav je dostavljen. Odlaganje mora biti u skladu sa važećim primjenljivim zakonima i propisima, te karakteristika materijala u trenutku odlaganja.

13.1. METODE TRETIRANJA OTPADA

Proizvod je pogodan za sagorijevanje u zatvorenoj kontrolisanoj peći kao gorivo ili se može uništiti kontrolisanim sagorijevanjem na vrlo visokim temperaturama kako bi se spriječilo formiranje neželjenih produkata sagorijevanja. Zaštitite okolinu. Odložite korišteno ulje na lokacije određene za to. Kontakt sa kožom svedite na minimum. Nemojte miješati korištena ulja sa rastvaračima, tečnošću za kočnice ili antifrizom.

Evropski pravilnik za otpad: 13 02 05*

NAPOMENA: Ove šifre su dodjeljena na osnovu najuobičajenije upotrebe za ovaj materijal i ne moraju prikazati kontaminante koji rezultiraju korištenjem. Proizvođači otpada treba da izvrše procjenu procesa koji se koristi kod proizvodnje otpada, kao i kontaminanata, kako bi dodijelili odgovarajuću(e) šifru(e) za odlaganje otpada.

Ovaj materijal se smatra štetnim otpadom u skladu sa Uputstvom 91/689/EEC o štetnom otpadu, i podliježe propisima tog Uputstva osim ako se Član 1(5) uputstva odnosi na ovaj slučaj.

Upozorenje o praznoj posudi Upozorenje za prazne posude (kad je primjenljivo): Prazne posude mogu sadržati talog i biti otrovne. Ne pokušavajte dopunjavati ili čistiti posude bez odgovarajućih uputa. Prazni spremnici treba da budu potpuno ocijeđeni i bezbjedno pohranjeni do odgovarajuće ponovne obrade za upotrebu ili odlaganja. Prazne posude treba odnijeti na reciklažu, popravak ili na otpad preko ovlaštenog kontraktora koji ima odgovarajuće kvalifikacije, te u skladu sa državnim zakonima. **NEMOJTE STISKATI, SIJEĆI, VARITI, NAVLAČITI BRONZOM, LEMITI, BUŠITI NITI BRUSITI, TE IZLAGATI TAKVE POSUDE TOPLI, PLAMENU, VARNICAMA, STATIČKOM ELEKTRICITETU I DRUGIM IZVORIMA ZAPALENJA. MOGLI BI EKSPLODIRATI I UZROKOVATI POVREDU ILI SMRT.**

ODJELJAK 14

PODACI O PREVOZU

KOPNOM (ADR/RD): 14.1-14.6 Nije regulisano za kopneni transport

KONTINENTALNI VODENI TOKOVI (ADN): 14.1-14.6 Nije regulisano za kontinentalni vodeni transport

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40
Datum izmjene: 21 Okt 2020
Strana 11 od 13

POMORSKIM PUTEVIMA (IMDG): 14.1-14.6 Nije regulisano za pomorski transport

SEA (MARPOL 73/78 konvencija - Aneks II):

14.7. Prevoz na veliko u skladu sa Aneksom II MARPOL 73/78 i IBC šifrom
Nije klasifikovano u skladu sa Aneksom II

AVIONOM (IATA): 14.1-14.6 Nije regulisano za zračni prevoz

ODJELJAK 15

REGULATORNI PODACI

REGULATORNI STATUS I PRIMJENLJIVI ZAKONI I PROPISI

Navedeno ili izuzeto sa spiska/iz obavijesti o sljedećim zalihama hemijskih proizvoda (Može sadržavati supstancu/supstance koje je potrebno prijaviti na listu aktivnih supstanci Zakona o kontroli otrovnih supstanci (TSCA) Agencije za zaštitu životne okoline (EPA) prije uvoza u Sjedinjene Američke Države):
AIIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

15.1. SIGURNOSNI, ZDRAVSTVENI I EKOLOŠKI PROPISI/ZAKON SPECIFIČAN ZA SUPSTANCU ILI MJEŠAVINU

Primjenljive EU Upute i propisi:

1907/2006 [... O Registraciji, evaluaciji, ovlaštenju i restrikciji na hemikalije ... te ispravkama istih]

1272/2008 [na klasifikaciji, naljepnici i pakovanju supstanci i smjesa.. te njihovim izmjenama]

REACH Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda (Aneks XVII):

Sljedeći unosi iz Aneksa XVII se mogu uzeti u obzir za ovaj proizvod: None

15.2. PROCJENA HEMIJSKE BEZBJEDNOSTI

REACH podaci: Procjena hemijske bezbjednosti je izvedena za jednu ili više supstanci prisutnih u materijalu.

ODJELJAK 16

OSTALI PODACI

REFERENCE: Izvori informacija koji su korišteni u pripremi ovog SDS-a su uključili jedno ili više od sljedećeg: rezultate internih ili dobavljačevih toksikoloških istraživanja, CONCAWE dozere proizvoda, publikacije drugih stručnih asocijacija, kao što su EU Hidrokarbonski razblaživači REACH konsortijuma, U.S. HPV program Robust Summaries, EU IUCLIC baza podataka, U.S. NTP publikacije te ostali prikladni izvori.

Lista skraćenica i akronima koji bi mogli (ali ne moraju) biti korišteni u ovoj bezbjedonosnoj listi podataka:

| Akronim | Cijeli tekst |
|---------|-------------------|
| nema | Nije primjenljivo |
| N/D | Neodređeno |

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 12 od 13

| | |
|--|--|
| NE | Nije ustanovljeno |
| VOC | Hlapljiva organska smjesa |
| AIIC | Australijski popis industrijskih hemikalija |
| Granice izlaganja hemijskim i fizičkim agensima u radnom okruženju Američke asocijacije za industrijsku higijenu | Radne granice izlaganja prema Američkoj asocijaciji za industrijsku higijenu |
| ASTM | ASTM International, originalni naziv je bio Američko udruženje za testiranje i materijale (ASTM) |
| DSL | Lista domaćih supstanci (Kanada) |
| EINECS | Evropski popis postojećih komercijalnih supstanci |
| ELINCS | Evropska lista hemijskih supstanci koje su prijavljene |
| ENCS | Postojeće i nove hemijske supstance (japanski popis) |
| IECSC | Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini |
| KECI | Popis postojećih hemikalija u Koreji |
| NDSL | Lista stranih supstanci (Kanada) |
| NZIoC | Popis hemikalija Novog Zelanda |
| PICCS | Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina |
| TLV | Prag vrijednosne granice (Američka konferencija državnih industrijskih higijeničara) |
| TSCA | Kontrolni zakon o toksičnim supstancama (američki popis) |
| UVCB | Supstance nepoznatog ili varijabilnog sastava, proizvodi kompleksnih reakcija ili bioloških materijala |
| LC | Smrtna koncentracija |
| LD | Smrtna doza |
| LL | Smrtno punjenje |
| EC | Efektivna koncentracija |
| EL | Efektivno punjenje |
| NOEC | Nema primjetne posljedice koncentracije |
| NOELR | Nema primjetne posljedice stope punjenja |

KLJUČ ZA H-ŠIFRE KOJE SU SADRŽANE U ODJELJKU 3 OVOG DOKUMENTA (samo informativno):

Aspirativna toksičnost 1 H304: može biti fatalan ako se proguta i uđe u disajne puteve; Aspiracija, Cat 1

[Irit. kože 3 H316]: Uzrokuje blagu iritaciju kože; korozija/iritacija kože, kat. 3

Pojačana osjetljivost kože 1H317: može uzrokovati alergijske reakcije na koži; pojačana osjetljivost kože, Cat 1

Oštećenje očiju 1 H318: uzrokuje ozbiljno oštećenje očiju; ozbiljno oštećenje očiju/iritacija, Cat 1

[Akutna vodena 2 H401]: Toksičan za vodeni život; Akutna toksičnost po okoliš, Cat 2

Hronična vodena 2 H411: toksičan po vodeni život uz dugoročne posljedice; hronična toksičnost po okoliš, Cat 2

Hronična vodena 4 H413: može uzrokovati dugoročne štetne posljedice po vodeni život; Hronična toksičnost po okoliš, Cat 4

OVAJ SIGURNOSNI DOKUMENT SADRŽI SLJEDEĆE IZMJENE:

Sastav: tabela komponenata za REACH informacija je izmijenjena.

Sastav: Napomena o koncentraciji podaci su izbrisani.

dnel tabela - potrošač informacija je izmijenjena.

dnel tabela - radnik informacija je izmijenjena.

GHS CLP Dopunske izjave informacija je dodata.

Fraza ciljnih organa globalnog harmoniziranog sistema (GHS) podaci su izbrisani.

PNEC tabela informacija je izmijenjena.

Odjeljak 01: Poštanska adresa kompanije informacija je izmijenjena.

Odjeljak 02: Izjava o GHS sensitizeru informacija je dodata.

Odjeljak 02: Izjava o GHS sensitizeru podaci su izbrisani.

Naziv proizvoda: MOBIL AGRI SUPER 15W-40

Datum izmjene: 21 Okt 2020

Strana 13 od 13

Odjeljak 08: Tabela granica izlaganja informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: boja informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: Granice zapaljivosti - LEL informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: Granice zapaljivosti - UEL informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: tačka iskrenja C(F) informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: Fizičko stanje informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: Tačka izljevanja C(F) informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: Relativna gustoća informacija je izmijenjena.
Odjeljak 09: viskozitet informacija je izmijenjena.
Dio 12: PBT/vPvB informacija je izmijenjena.
Odjeljak 15: Državni spisak hemikalija informacija je izmijenjena.
Odjeljak 15: REACH Aneks XVII podaci informacija je dodata.
Odjeljak 16: Rješenje za H šifru informacija je izmijenjena.
Odjeljak 16: MSN, MAT ID informacija je izmijenjena.

Podaci i prijedlozi sadržani ovdje su, koliko je poznato i u što vjeruje ExxonMobil, tačni i pouzdani do datuma kada su izdati. Možete kontaktirati ExxonMobil da utvrdite da je ovo zadnji izdati dokument ExxonMobil-a. Podaci i prijedlozi su dati na razmatranje i preispitivanje korisniku. Odgovornost je korisnika da odluči da li je proizvod odgovarajući za planiranu namjenu. Ako kupac prepakuje ovaj proizvod, odgovornost je korisnika da priloži odgovarajuće zdravstvene, bezbjedonosne i ostale neophodne podatke uz i/ili na posudi. Odgovarajuća upozorenja i sigurnosne procedure prilikom rukovanja bi morale biti date onima koji rukuju proizvodom i korisnicima. Izmjena ovog dokumenta je strogo zabranjena. Osim do granice koju zahtijeva zakon, ponovno izdavanje ili ponovna transmisija ovog dokumenta u cjelini ili djelimično nije dozvoljena. Izraz "ExxonMobil" se koristi radi pogodnosti i može uključiti bilo koju ili više ExxonMobil Hemijskih kompanija, Exxon Mobil Korporaciju ili bilo kojeg saradnika u kome direktno ili indirektno imaju interes.

Samo za internu upotrebu

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2011330XBA (1030727)

Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan za zdravlje ljudi i okoliš, tako da scenario o izlaganju nije obavezan. Ovim sigurnosno-tehničkim listom navode se prikladne mjere za upravljanje rizikom.

| |
|--------------|
| ANEKS |
|--------------|

Aneks nije obavezan za ovaj materijal.