

Produkt navn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 1 af 12

## SIKKERHEDSDATABLAD

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SEKTION 1</b> | <b>IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN</b> |
|------------------|---|

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark

### 1.1. IDENTIFIKATION AF STOF ELLER KEMISK PRODUKT

**Produkt navn:** MOBILUX EP 004  
**Produktbeskrivelse:** Baseolie og additiver  
**Produktkode:** 2015A0208070, 641241-60

### 1.2. ANVENDELSE AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT

**Anvendelsesområde:** Fedt

**Anvendelser som frarådes:** Ingen, medmindre det er angivet andetsteds i dette SDB.

### 1.3. IDENTIFIKATION AF SELSKAB/VIRKSOMHED

**Leverandør:** ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERPEN .  
Belgien

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Teknisk Afdeling:</b>         | 80 60 11 10  |
| <b>Leverandøren:</b>             | 80 60 11 10  |
| <b>SDB på Internet:</b>          | <a href="http://www.msds.exxonmobil.com">www.msds.exxonmobil.com</a>   |
| <b>E-post for SDB-spørgsmål:</b> | <a href="mailto:sdsnorden@exxonmobil.com">sdsnorden@exxonmobil.com</a> |
| <b>Leverandør / Registrant:</b>  | (BE) +32 3 790 3111  |

### 1.4. NØDNUMMER

**Døgnvagt for ulykkestilfælde:** (DK) (+45) 69 91 85 73 (CHEMTREC)  
**Giftlinjen (Bispebjerg Hospital):** (DK) (+45) 82 12 12 12

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SEKTION 2</b> | <b>FAREIDENTIFIKATION</b> |
|------------------|---------------------------|

### 2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

**Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Ikke klassificeringspligtig

### 2.2. MÆRKNING

Ingen mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
 Sidste revision: 12 aug 2020  
 Revidering Nummer: 1.06  
 Side 2 af 12

## 2.3. ANDRE FARER

### Fysiske/kemiske risici:

Ingen farer af betydning.

### Sundhedsfarer:

Højtryksinjektion under huden kan forvolde alvorlig skade. Overdreven udsættelse kan give anledning til irritation af øjne, hud, og/eller luftveje.

### Miljømæssige risici:

Ingen farer af betydning. Materiale opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til REACH bilag XIII.

## SEKTION 3 SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

**3.1. STOFFER** Ikke relevant. Dette produkt reguleres som en blanding.

### 3.2. BLANDINGER

Dette materiale er defineret som en blanding.

#### Rapporterbare farlige stoffer, der opfylder klassificeringskriterierne og / eller har en grænseværdi (OEL)

| Navn   | CAS#       | EC#       | Registrering#    | Koncentration<br>* | GHS/CLP-<br>klassificering   |
|--|------------|-----------|------------------|--------------------|--|
| 2,6-Di-tert-butylphenol  | 128-39-2   | 204-884-0 | 01-2119490822-33 | 0.1 - < 1%         | Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1),<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1),<br>Skin Irrit. 2 H315                   |
| FOSFORDITHIOSYRE, BLANDEDE O,O-BIS(2-ETHYLHEXYL- OG ISO-BU- OG PENTYLESTERE, ZINKSALTE | 68988-45-4 | 273-527-9 | 01-2119964477-23 | 0.1 - < 1%         | [Aquatic Acute 2 H401],<br>Aquatic Chronic 2 H411,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318                       |
| REAKTIONSPRODUKTER AF DIHYDRO-3-(TETRAPROPENYL)FURAN-2,5-DION MED PROPAN-1,2,DIOL      | -          | 257-836-6 | 01-2120768184-49 | 0.1 - < 1%         | [Aquatic Acute 3 H402],<br>Aquatic Chronic 3 H412,<br>Acute Tox. 4 H302,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318 |

Bemærk – klassifikationer i parenteser er en GHS-byggesten, der ikke blev indført af EU i CLP-regulativet (nr. 1272/2008) og er derfor ikke gældende i EU eller i ikke-EU-lande, der har implementeret CLP-regulativet, og vises kun af informationshensyn.

Anmærkning: Se sikkerhedsdatabladets afsnit 16 for faresætningernes fulde tekst.

## SEKTION 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### INDÅNDING

Ved normalt brug og tilsigtet anvendelse forventes dette produkt ikke at være farligt ved indånding.

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 3 af 12

---

## KONTAKT MED HUDEN

Vask kontaktstederne med vand og sæbe. Hvis produktet injiceres i eller under huden, eller i nogen anden del af kroppen, skal personen uanset sårets udseende eller størrelse, omgående tilses af læge til evt. omgående kirurgisk indgreb. Selvom de første symptomer fra injektion kan udeblive eller være beskedne, kan hurtig kirurgisk indgriben reducere skadens endelige omfang.

## KONTAKT MED ØJNE

Skyl grundigt med vand. Hvis der opstår irritation, skal der søges læge.

## INDTAGELSE

Førstehjælp er normalt ikke relevant. Tilkald lægehjælp hvis der opstår ubehag.

## 4.2. VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Lokal nekrose som viser sig ved forsinket indtræden af smerter og vævskader få timer efter injektion.

## 4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Behovet for at have særlige midler til at yde specifik og øjeblikkelig medicinsk behandling på arbejdspladsen er ikke forventet

## SEKTION 5 BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. SLUKNINGSMIDLER

**Passende slukningsmidler:** Anvend vandtåge, skum, pulver eller kulsyre (CO<sup>2</sup>) til brandbekæmpelse.

**Upassende slukningsmidler:** Direkte vandstråle.

### 5.2. SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

**Farlige forbrændingsprodukter:** Aldehyder, Uforbrændt forbrændingsrester, Kulmonoxid, Røg, Røggasser, Svovloxider

### 5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

**Særlige brandbekæmpelsesprocedurer:** Evakuer området. Undgå at væske fra brandbekæmpelsen løber ud i vandløb, kloak eller drikkevandsreservoarer. Brandfolk bør anvende normalt beskyttelsesudstyr, og selvforsynet åndedrætsværn (SCBA) ved brandbekæmpelse i lukkede rum. Anvend vandtåge for at køle brændende overflader og beskytte personer.

## ANTÆNDELIGHEDSEGENSKABER

**Flammepunkt [Metode]:** >204°C (400°F) [SKØNNET VÆRDI FOR OLIE, ASTM D-92 (COC)]

**Øvre/nedre grænser for antænding (Ca. volumen% i luft):** ØG: 7.0 NEG: 0.9 [Skønnet]

**Selvantændelsestemperatur:** Ingen data tilgængelige

## SEKTION 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

#### ANMELDELSES PROCEDURER

I tilfælde af spild eller udslip skal myndigheder underrettes. I ulykkestilfælde eller ved udslip på vej kontaktes politi og brandvæsen.

## BESKYTTENDE FORANSTALTNINGER

Undgå kontakt med spild. Se afsnit 5 "Brandbekæmpelse". Se afsnit 2 "Fareidentifikation". Se afsnit 4 "Førstehjælpsforanstaltninger". Se afsnit 8 for råd om minimumskrav for personlig beskyttelse. Ekstra beskyttelse kan være påkrævet afhængig af forholdene og/eller udsagn fra nødhjælpspersonalet.

For indsatspersonel: Åndedrætsværn: Åndedrætsværen vil kun være påkrævet i særlige tilfælde, f.eks. ved dannelse af tåger. Gasmasker, som dækker hele eller halvdelen af ansigtet, med filtre til støv/organiske dampe, eller selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) kan anvendes afhængigt af udslippets størrelse og det potentielle eksponeringsniveau. Hvis eksponeringen ikke kan karakteriseres helt, eller hvis en iltfri atmosfære er mulig eller forventes, anbefales SCBA. Arbejdshandsker, der er bestandige over for kulbrinter, anbefales. Handsker fremstillet af polyvinylacetat (PVA) er ikke vandbestandige og er uegnede til brug i nødsituationer. Beskyttelsesbriller anbefales, hvis stænk eller kontakt med øjnene er muligt. Små udslip: Normal antistatisk arbejdsbeklædning er normalt tilstrækkeligt. Store udslip: Heldragt af kemikaliebestandigt, antistatisk materiale anbefales.

## 6.2. MILJØBESKYTTESFORANSTALTNINGER

Undgå spild og udslip i vandløb, kloakker, kældre eller aflukkede områder.

## 6.3. METODER OG UDSLYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

**Spild på landjorden:** Spildt materiale skovles op i en passende beholder til senere genbrug eller bortskaffelse.

**Vandudslip:** Stands lækagen, hvis dette kan ske uden risiko. Begræns udslippet omgående ved hjælp af flydespærringer. Advar anden skibsfart. Skim materialet bort fra overfladen.

Anbefalinger heri er baseret på de mest sandsynlige scenarier for spild og udslip. Geografiske forhold, vind, temperatur, og (ved udslip på vand) bølgestørrelse, strømretning m.v. kan have indvirkning på valg af bekæmpelsesmetode. Derfor bør havnemyndigheder eller andre relevante myndigheder tages med på råd. Bemærk, at der kan forekomme særlige forskrifter eller begrænsninger for bekæmpelsen i et givent lokalområde.

## 6.4. REFERENCER TIL ANDRE PUNKTER

Se sektion 8 og 13.

## SEKTION 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. HÅNDTERING

Undgå også små spild og udsivning for at undgå risiko for at glideulykker på grund af glatte gulve.

**Statisk akkumulator:** Produktet akkumulerer ikke statisk elektricitet.

### 7.2. OPBEVARING

Produktet må ikke opbevares i åbne eller umærkede beholdere.

### 7.3. SÆRLIGE ANVENDELSER

Sektion 1 oplyser om identificeret slutbrug. Ingen erhvervs- eller sektorspecifikke retningslinjer tilgængelige.

## SEKTION 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 5 af 12

---

Bemærk: Information om anbefalede målemetoder kan indhentes fra følgende institutter / instanser:  
Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdstilsynet.

## 8.2. EKSPONERINGSKONTROL

### EKSPONERINGSKONTROL

Krav til og type af eksponeringskontrol varierer afhængig af potentiel eksponeringsvej. Følgende kan overvejes:  
Ingen særlige krav under almindelige anvendelsesforhold og med tilstrækkelig udluftning.

### FORANSTALTNINGER TIL KONTROL AF ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

Valg af personlige værnemidler varierer afhængig af potentielle eksponeringsforhold såsom aktuel anvendelse, håndteringsmåde, koncentration og ventilation. Informationen herunder om valg af personlige værnemidler til brug med dette produkt er baseret på at produktet bruges som anbefalet.

**Beskyttelse af åndedrætsorganer:** Hvis det ikke er muligt at teknisk vej at holde luftforureningen tilstrækkeligt lav, kan anvendelse af egnet åndedrætsværn være en mulighed. Valg, brug og vedligeholdelse af åndedrætsværn skal ske i overensstemmelse med lokale vedtægter, hvis sådanne findes.

Der kræves sædvanligvis ingen beskyttelse under normale anvendelsesforhold og under tilstrækkelig ventilation.

Ved høje koncentrationer af luftforurening skal friskluftforsynet åndedrætsværn anvendes. Åndedrætsværn med trykflaske kan være velegnet hvor iltindholdet i luften er lavt, hvor det er vanskeligt at måle forureningskoncentrationen, eller hvis luftfilterets kapacitet overskrides.

**Beskyttelse af hænder:** Information om handsker er baseret på almindelig tilgængelig litteratur og oplysninger fra producenterne. Den enkelte handskes egnethed og modstandsdygtighed vil afhænge af den aktuelle anvendelse. Kontakt handskeproducenten for yderligere rådgivning vedrørende korrekt valg og handskens tæthed for den aktuelle anvendelse. Kontroller og udskift slidte eller beskadigede handsker. Handsketyper, der kan vurderes til dette brug er bl. a.:

Der kræves normalt ikke beskyttelse ved tilsigtet brug.

**Beskyttelse af øjne:** Ved enhver risiko for kontakt med materialet anbefales sikkerhedsbriller med sideafskærmning.

**Beskyttelse af hud:** Al specifik information om beklædning i dette sikkerhedsdatablad er baseret på tilgængelig litteratur og data fra producenter. Til arbejde med dette produkt, kan beklædningen være:

Der kræves normalt ingen hudbeskyttelse under normale anvendelsesforhold. I overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis bør der træffes forholdsregler for at undgå hudkontakt.

**Specifikke hygiejneforanstaltninger:** Sørg altid for god hygiejne: Afvaskning efter håndtering, inden der spises, drikkes eller ryges. Vask arbejdstøj rutinemæssigt for at fjerne forurening. Kasser forurenede tøj og fodbeklædning, hvis det ikke kan renses ordentligt. Sørg for gode rutiner i forbindelse med håndtering af arbejdsbeklædning og personlige værnemidler.

### FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 6 af 12

Overhold gældende lovpligtige grænseværdier for udslip til luft, vand og jord. Beskyt miljøet ved at anvende passende tiltag for at forhindre eller begrænse udslip.

## SEKTION 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

**Bemærk:** Fysiske og kemiske egenskaber er udelukkende opført med hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed og repræsenterer ikke nødvendigvis produktspecifikationen fuldt ud. Yderligere data kan rekvireres fra leverandøren.

### 9.1. GENEREL INFORMATION

**Tilstandsform:** Faststof  
**Form:** Halvflydende  
**Farve:** Beige  
**Lugt:** Karakteristisk  
**Lugtgrænse:** Ingen data tilgængelige  
**pH-værdi:** Ikke teknisk gennemførligt  
**Smeltepunkt:** Ingen data tilgængelige  
**Frysepunkt:** Ingen data tilgængelige  
**Startkogepunkt / og kogesinterval:** > 316°C (600°F) [Skønnet]  
**Flammepunkt [Metode]:** >204°C (400°F) [SKØNNET VÆRDI FOR OLIE, ASTM D-92 (COC)]  
**Fordampningshastighed (n-Butylacetat = 1):** Ingen data tilgængelige  
**Antændelighed (fast stof, gas):** Ikke teknisk gennemførligt  
**Øvre/nedre grænser for antænding (Ca. volumen% i luft):** ØG: 7.0 NEG: 0.9 [Skønnet]  
**Damptryk:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) ved 20°C [Skønnet]  
**Dampdensitet (luft = 1):** Ingen data tilgængelige  
**Relativ vægtfylde (AT 15 °C):** 0.762 [testmetode ej tilgængelig]  
**Opløselighed(er): vand** Ubetydeligt  
**Partitionskoefficient (n-oktanol/vand-partitionskoefficient):** > 3.5 [Skønnet]  
**Selvantændelsestemperatur:** Ingen data tilgængelige  
**Nedbrydningstemperatur:** Ingen data tilgængelige  
**Viskositet:** 150 cSt (150 mm<sup>2</sup>/s) ved 40°C [testmetode ej tilgængelig]  
**Eksplorative egenskaber:** Ingen  
**Oxiderende egenskaber:** Ingen

### 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

**DMSO ekstraherbare stoffer (kun for mineralolie), IP-346:** < 3 (Vægt%):

ANMÆRKNING: De fleste fysiske data herover gælder for oliedelen af produktet.

## SEKTION 10 STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. REAKTIVITET:** Se nedenfor.

**10.2. KEMISK STABILITET:** Materialet er stabilt under normale betingelser.

**10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER:** Der vil ikke forekomme farlig polymerisation.

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
 Sidste revision: 12 aug 2020  
 Revidering Nummer: 1.06  
 Side 7 af 12

#### 10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

: Extremt høje temperaturer. Antændelseskilder med højt energiindhold.

**10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS:** Stærke oxidationsmidler

**10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:** Produktet nedbrydes ikke under normale omgivelsestemperaturer.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>SEKTION 11</b> | <b>TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

#### 11.1. OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

| <b>Klasse</b>  | <b>Konklusion / bemærkninger</b>   |
|--|--|
| <b>Inhalering</b>  |  |
| Akut toxicitet: Ingen endepunktsdata for materialet.                             | Minimal giftighed. Baseret på bedømmelse af komponenter  |
| Irritation: Ingen endepunktsdata for materialet.                                 | Ubetydelig fare ved normale omgivelses/håndterings temperaturer  |
| <b>Indtagelse</b>  |  |
| Akut toxicitet: Ingen endepunktsdata for materialet.                             | Minimal giftighed. Baseret på bedømmelse af komponenter  |
| <b>Hudgennemtrængelig</b>  |  |
| Akut toxicitet: Ingen endepunktsdata for materialet.                             | Minimal giftighed. Baseret på bedømmelse af komponenter  |
| Hudætsning/Irritation: Ingen endepunktsdata for materialet.                      | Ubetydelig hudirritation ved normale omgivelsestemperaturer. Baseret på bedømmelse af komponenter                          |
| <b>Kontakt med øjne</b>  |  |
| Alvorlig øjenskade/Irritation: Ingen endepunktsdata for materialet.              | Kan forårsage let, kortvarigt ubehag for øjnene. Baseret på bedømmelse af komponenter                                      |
| <b>Sensibilisering</b>   |  |
| Respiratorisk sensibilisering: Ingen sluttidspunktsdata.                         | Forventes ikke at være en respiratorisk sensibilisator.  |
| Hudsensibilisering: Ingen sluttidspunktsdata.                                    | Forventes ikke at være en hudsensibilisator. Baseret på bedømmelse af komponenter  |
| <b>Indånding:</b> Data tilgængelige.   | Forventes ikke at være aspirationsfare. Baseret på materialets fysisk-kemiske egenskaber.                                  |
| <b>Kimcellemutagenitet:</b> Ingen sluttidspunktsdata.                            | Forventes ikke at være et kimcellemutagen. Baseret på bedømmelse af komponenter  |
| <b>Carcinogenicitet, kræftfremkaldende egenskaber:</b> Ingen sluttidspunktsdata. | Forventes ikke at fremkalde kræft. Baseret på bedømmelse af komponenter  |
| <b>Forplantningstoksicitet:</b> Ingen sluttidspunktsdata.                        | Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof. Baseret på bedømmelse af komponenter                                      |
| <b>Laktation:</b> Ingen sluttidspunktsdata.                                      | Forventes ikke at forårsage skader på børn i ammeperioden.   |
| <b>Specifik målorgantoksicitet (STOT)</b>  |  |
| Enkelt eksponering: Ingen sluttidspunktsdata.                                    | Forventes ikke at forårsage organskader ved en enkelt udsættelse.  |
| Gentagen udsættelse: Ingen sluttidspunktsdata.                                   | Forventes ikke at forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse. Baseret på bedømmelse af komponenter |

#### ANDRE OPLYSNINGER

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 8 af 12

---

**Indeholder:**

Kraftigt raffineret baseolie. Ingen kræftfremkaldende virkning er konstateret ved dyreforsøg. Representativt stof er undersøgt ved brug af IP-346, den modificerede Ames test og /eller andre tests uden påvisning af kræftfremkaldende egenskaber. Tests af påvirkning af hud og åndedrætsorganer viser minimal virkning: Ikke-specifik inflammation af lungeceller, minimal dannelse af olieblærer og granulomer. Ingen sensibilisering er konstateret ved dyreforsøg.

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>SEKTION 12</b> | <b>MILJØOPLYSNINGER</b> |
|-------------------|-------------------------|

De givne oplysninger er baseret på data for materialet, materialets komponenter eller for lignende materialer ved anvendelse af brobygningsprincipperne.

**12.1. TOKSICITET**

Produktet: -- Forventes ikke at være skadeligt for vandlevende organismer .

**12.2. PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED****Biologisk nedbrydning:**

Baseoliekomponent -- Forventes at være biologisk nedbrydeligt

**12.3. BIOAKKUMULATIONSPOTENTIAL**

Baseoliekomponent -- Har potentiale for ophobning i naturen. Omdannelse eller fysiske forhold kan reducere koncentrationen i miljøet eller begrænse produktets tilgængelighed for biologisk nedbrydning.

**12.4. MOBILITET I JORD**

Baseoliekomponent -- Lav opløselighed i vand; flyder ovenpå, og må forventes at skylle i land. Forventes opsuget af sediment og partikler i spildevand.

**12.5. RESULTATER AF PBT-VURDERING**

Materialet opfylder ikke kriterierne i Reach bilag XIII for PBT eller vPvB.

**12.6. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER**

Der forventes ingen bivirkninger.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>SEKTION 13</b> | <b>FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE</b> |
|-------------------|---|

Anbefalinger for bortskaffelse er baseret på produktets egenskaber på leveringstidspunktet. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale forskrifter.

**13.1. METODER TIL AFFALDSBEHANDLING**

Produktet er egnet til forbrænding i et kontrolleret anlæg.

**Europæisk affaldskodeks:** 12 01 12\*

\*BEMÆRK: Koderne er baseret på den mest almindelige brug af dette produkt og reflekterer ikke forurening fra aktuel anvendelse. Brugere må vurdere de aktuelle processer når der genereres affald med forureningsstoffer for at sikre at der anvendes korrekte affaldskoder.

Dette produkt forventes betragtet som farligt affald i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, og skal håndteres i henhold til dette .



Produktnavn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 9 af 12

**Advarsel for tom emballage** Advarsel om tom beholder (hvis relevant): Tomme beholdere kan indeholde rester og være farlige. Forsøg ikke at opfylde eller rengøre en beholder uden behørig vejledning. Tomme tromler skal tømmes fuldstændigt og opbevares sikkert, indtil de er behørigt istandsat eller bortskaffet. Tomme beholdere skal sendes til genbrug, genindvinding eller bortskaffelse via en kvalificeret eller godkendt underleverandør i overensstemmelse med de offentlige bestemmelser. BEHOLDERE MÅ IKKE TRYKBELASTES, SKÆRES, SVEJES, SLAGLODDES, BLØDLODDES, BORES, SLIBES ELLER UDSÆTTES FOR VARME, ÅBEN ILD, GNISTER, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDEN ANTÆNDELSESKILDE. DE KAN EKSPLODERE OG FORÅRSAGE PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>SEKTION 14</b> | <b>TRANSPORTOPLYSNINGER</b> |
|-------------------|-----------------------------|

**LAND (ADR/RID):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

**INDRE VANDVEJE (ADN):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

**SØ (IMDG):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

**SØ (MARPOL 73/78 Convention - Annex II):**

14.7. **Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**  
Ikke klassificeringspligtig i henhold til tillæg II

**LUFT (IATA):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>SEKTION 15</b> | <b>OPLYSNINGER OM REGULERING</b> |
|-------------------|----------------------------------|

#### **LOVGIVNINGSTATUS SAMT GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER**

**Opført eller undtaget fra opførelse / notifikation på følgende kemiske lister (Kan indeholde et eller flere stoffer, der skal indberettes til EPA's TSCA-fortegnelse over aktive kemiske stoffer før import til USA):**  
AIIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

#### **15.1. SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OCH MILJØ**

##### **Gældende EU-direktiver og -forordninger:**

1907/2006 [... om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ... og senere ændringer]  
1272/2008 [... om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ... og senere ændringer]

**REACH Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (bilag XVII):**

Produktnavn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 10 af 12

---

Følgende punkter i bilag XVII kan tages i betragtning for dette produkt: None

**Produktregistreret i:**

**Dansk produktregistreringsnummer:** PRN 1778050

## 15.2. VURDERING AF KEMIKALIESIKKERHEDEN

**REACH-oplysninger:** En kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført for et eller flere af de stoffer der forekommer i produktet.

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>SEKTION 16</b> | <b>ANDRE OPLYSNINGER</b> |
|-------------------|--------------------------|

**REFERENCER:** Kilder til oplysninger, der anvendes i udarbejdelsen af dette sikkerhedsdatablad inkluderer en eller flere af følgende: resultater fra egne eller leverandørers toksikologiske undersøgelser, "CONCAWE Product Dossiers", publikationer fra andre brancheforeninger, såsom "EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium", "U.S. HPV Program Robust Summaries", "EU IUCLID Data Base", "U.S. NTP Publications" og andre kilder, som er relevante.

**Liste over forkortelser og akronymer, der kan (men ikke nødvendigvis) bruges i dette sikkerhedsdatablad:**

| <b>Akronym</b>           | <b>Fuld tekst</b>   |
|--------------------------|---|
| i.r.                     | Ikke relevant   |
| i.f.                     | Ikke fastlagt   |
| i.e.                     | Ikke etableret  |
| VOC (Stof eller indhold) | Flyktig organisk forbindelse  |
| AIIC                     | Australsk fortegnelse over industrikemikalier   |
| AIHA WEEL                | American Industrial Hygiene Associations grænser for miljømæssig eksponering på arbejdspladsen            |
| ASTM                     | ASTM International, tidligere kendt som American Society for Testing and Materials (ASTM)                 |
| DSL                      | Liste over hjemlige stoffer (Canada)  |
| EINECS                   | Europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle substanser  |
| ELINCS                   | Europæisk liste over anmeldte kemiske substanser  |
| ENCS                     | Eksisterende og nye kemiske substanser (japansk fortegnelse)  |
| IECSC                    | Inventory of Existing Chemical Substances in China  |
| KECI                     | Korean Existing Chemicals Inventory   |
| NDSL                     | Liste over ikke-hjemlige substanser (Canada)  |
| NZIoC                    | New Zealandsk fortegnelse over kemikalier   |
| PICCS                    | Filippinsk fortegnelse over kemikalier og kemiske substanser  |
| TLV                      | Tærskelværdi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)                                  |
| TSCA                     | Loven om kontrol af giftige stoffer (Amerikansk fortegnelse)  |
| UVCB                     | Stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer |
| LC                       | Dødelig koncentration   |
| LD                       | Dødelig dosis   |
| LL                       | Dødelig belastning  |
| EC                       | Effektiv koncentration  |
| EL                       | Effektiv belastning   |
| NOEC                     | Ingen observeret effekt koncentration   |
| NOELR                    | Ingen observeret effekt belastning  |

Produkt navn: MOBILUX EP 004  
Sidste revision: 12 aug 2020  
Revidering Nummer: 1.06  
Side 11 af 12

---

**Fortegnelse over faresætninger (H-koderne) anvendt i afsnit 3 i dette dokument:**

Acute Tox. 4 H302: Skadelig ved indtagelse; Acute Tox Oral, Cat 4  
Skin Irrit. 2 H315: Irriterer huden, Hudæts./irritation, kat.  
Eye Dam. 1 H318: Medfører alvorlig øjenskade, Alvorlig øjenskade/irr, kat.  
Aquatic Acute 1 H400: Meget giftigt for organismer, der lever i vand, Akut mil toks, kat.  
[Aquatic Acute 2 H401]: Giftigt for vandlevende organismer; Acute Env Tox, Cat 2  
[Aquatic Acute 3 H402]: Skadeligt for organismer, der lever i vand; Acute Env Tox, Cat 3  
Aquatic Chronic 1 H410: Meget giftigt for organismer, der lever i vand, med langvarige effekter, Kronisk mil toks, kat.  
Aquatic Chronic 2 H411: Giftigt for organismer, der lever i vand, med langvarige effekter, Kronisk mil toks, kat.  
Aquatic Chronic 3 H412: Skadeligt for organismer, der lever i vand, med langvarige effekter, Kronisk mil toks, kat.

**DETTE SIKKERHEDSDATABLAD ER OPDATERET SOM ANFØRT HERUNDER:**

Sammensætning: Komponenttabel for REACH : Information er ændret.  
Sektion 01: Metoder til at komme i kontakt med firmaet sorteret efter prioritet : Information er ændret.  
Sektion 01: Firmaadresse : Information er ændret.  
Sektion 01: PR Nummer : Information er tilføjet.  
Sektion 06: Forholdsregler for beskyttelse : Information er ændret.  
Sektion 09: Brandbarhedsgrænser - nedre explosionsgrænse : Information er ændret.  
Sektion 09: Brandbarhed - øvre explosionsgrænse : Information er ændret.  
Sektion 12: PBT/vPvB : Information er ændret.  
Sektion 15: National lagerregistrering af kemikalier : Information er ændret.  
Punkt 15: REACH bilag XVII data : Information er tilføjet.  
Sektion 16: Nøgle til faresætningskoder : Information er ændret.

---

Ifølge ExxonMobils bedste kendskab og overbevisning var de heri indeholdte oplysninger og anbefalinger nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdatoen. ExxonMobil kan kontaktes, hvis der er behov for at sikre at dette dokument er det nyest tilgængelige. Disse oplysninger og anbefalinger videregives til brugerens overvejelse og nærmere gennemgang. Det er brugerens ansvar at forvise sig om, at materialet er egnet til det konkrete formål. Hvis brugeren omemballerer produktet, er det brugerens ansvar at sikre at nødvendige oplysninger om sundhed og sikkerhed gives på den endelige emballage og/eller på anden måde. De, der håndterer og anvender produktet, skal sikres egnede procedurer mht. advarsler og sikker håndtering af produktet. Det er strengt forbudt at ændre indholdet af dette dokument. Hel eller delvis genudgivelse eller videreformidling af dokumentet i et omfang, der overskrider det lovbestede, er ikke tilladt. Af praktiske grunde anvendes udtrykket "ExxonMobil", der kan indbefatte et eller flere af følgende firmaer: ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation eller eventuelle koncernselskaber, i hvilke førstnævnte to firmaer måtte have interesser.

---

Kun til intern anvendelse

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2009864XDK (550366)

---

Dette produkt er ikke klassificeret med hensyn til sundhed og miljø, og et eksponeringsscenario kræves ikke. Dette SDB indikerer relevante risikostyringsforanstaltninger.

Produktnavn: MOBILUX EP 004

Sidste revision: 12 aug 2020

Revidering Nummer: 1.06

Side 12 af 12

## Tillæg

Tillæg ikke påkrævet for dette materiale.