

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300  
Datum revizije: 21 Nov 2014  
Stran 1 od 13

## VARNOSTNI LIST

### POGLAVJE 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/MEŠANICE IN DRUŽBE/PODJETJA

Na dan izdaje je varnostni list v skladu s predpisi v Sloveniji

#### 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA

Ime proizvoda: **MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300**  
Opis proizvoda: Močno tretirana bazna olja  
Koda proizvoda: 201560251020, 400235, 601740-60  
Ime ob registraciji: DESTILAT, PREČIŠČEN Z VODIKOM, TEŽKA, NAFTENSKA FRAKCIJA

#### Številka registracije:

01-2119467170-45

#### 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

Uporaba: Olje za kompresorje

Uporabe, ki jih odsvetujemo: Brez, razen ob navedbi na drugem mestu v tem varnostnem listu.

#### 1.3. PODATKI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

Dobavitelj: **ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA**  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP  
Belgium

Tehnična informacija o proizvodu:

0800 004 459

Splošna dobavna pogodba:

0800 004 459

Internet naslov MSDS:

[www.msds.exxonmobil.com](http://www.msds.exxonmobil.com)

E-mail:

[SDS.DE@EXXONMOBIL.COM](mailto:SDS.DE@EXXONMOBIL.COM)

Dobavitelj / registrant:

(BE) 32 35433111

#### 1.4. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE

Telefon za nujne primere:

+421 2 54 77 41 66 (Slovaška)

Ta snov po Členu 31 odredbe REACH ni predmet predpisa za Varnostne liste.

### POGLAVJE 2 UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

#### 2.1. RAZPOREDITEV SNOVI ALI MEŠANICE

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300  
Datum revizije: 21 Nov 2014  
Stran 2 od 13

---

## Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Ni razvrščeno

## Razporeditev v skladu z direktivo 67/548/EGS / 1999/45/ES

Ni razvrščeno

## 2.2. ELEMENTI ETIKETE

Ni elementov etikete po uredbi (ES) št. 1272/2008

## 2.3. DRUGE NEVARNOSTI

### Fizikalne in kemijske nevarnosti:

Brez pomembnih nevarnosti.

### Nevarnosti za zdravje:

Visokotlačni podkožni vbrizg lahko povzroči resne poškodbe. Prekomerna izpostava lahko povzroči draženje oči, kože in dihalnih organov.

### Okoljske nevarnosti:

Brez pomembnih nevarnosti. Material ne odgovarja pogojem za PBT ali vPvB v skladu z REACH Prilogo XIII.

## POGLAVJE 3

## SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

### 3.1. SNOVI

Ta snov je definirana kot substanca.

**Nevarne(ih) snovi, za katere se zahteva razkritje, ni.**

**3.2. ZMESI** Se ne uporablja. Ta izdelek je predmet uredb za snovi.

## POGLAVJE 4

## UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1. OPIS UKREPOV PRVE POMOČI

#### PRI VDIHAVANJU

Odstraniti z mesta izpostave. Odstraniti izpostavo tako tistih, ki nudijo pomoč kot ostalih. Uporabiti ustrezno dihalno zaščito. Če pride do draženja dihalnih poti, omotice, slabosti ali nezavesti, priskrbeti zdravniško pomoč. Če pride do zastoja dihanja, nuditi umetno dihanje z medicinsko napravo ali uporabiti oživiljanje usta na usta.

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 3 od 13

## PRI STIKU S KOŽO

Umiti polito površino z milom in vodo. Če se produkt inicira pod kožo ali v katerikoli del telesa je potrebno ne glede na velikost poškodbe osebo takoj odpeljati k zdravniku na kirurško obravnavo. Tudi če so začetni simptomi po poškodbi zaradi injekcije pod pritiskom minimalni ali jih ni, lahko zgodnja kirurška obravnavo v prvih nekaj urah znatno zmanjša posledice.

## PRI STIKU Z OČMI

Temeljito sprati z vodo. Če pride do draženja priskrbeti zdravniško oskrbo.

## PRI ZAUŽITJU

Prva pomoč običajno ni potrebna. Poiskati zdravniško pomoč če pride do težav ali neugodja.

## 4.2. NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI

Ugotovljena je bila lokalna nekroza ob zakasnelem pojavu bolečine in poškodbi tkiva nekaj ur po vbrizganju.

## 4.3. NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA

Ni pričakovati, da bi na delovnem mestu bili potrebni posebni ukrepi za to, da se nudi konkretno in neposredno zdravstveno podporo.

## POGLAVJE 5

## UKREPI OB POŽARU

### 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE

**Ustrezna sredstva za gašenje:** Za gašenje uporabiti vodno meglo, prah ali ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

**Neustrezna sredstva za gašenje:** Direktni curki vode.

### 5.2. POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

**Nevarni produkti pri gorenju**

: Dim, megla  
, Žveplov oksidi, Aldehidi, Produkti nepopolnega izgorovanja  
, oksidi ogljika

### 5.3. NASVET ZA GASILCE

**Ukrepi v primeru požara**

: Izprazniti območje. Preprečiti nenadzorovano iztekanje ali odtekanje v vodotoke, kanalizacijo ali v vodovodno omrežje. Gasilci naj uporabljajo običajno zaščitno opremo, v zaprtih prostorih pa samostojni dihalni aparat. Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje ogroženih površin in za varstvo ljudi.

## VNETLJIVE LASTNOSTI

**Plamenišče: [Metoda**

**]:** >160°C (320°F) [ASTM D-92]

**Zgornje/spodnje omejitve vnetljivosti (aprosk. volumski % v zraku):** UEL (zg. ekspl.meja): 7.0

LEL(sp. ekspl. meja): 0.9 [Ocenjeno]

**Temperatura samovžiga:** 270°C (518°F) [testna metoda ni na razpolago]

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 4 od 13

**POGLAVJE 6****UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH****6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI****POSTOPEK OBVEŠČANJA**

V primeru politja ali nezgodnega izpusta, obvestiti ustrezne organe v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

**ZAŠČITNI UKREPI**

Preprečiti stik z razlitim materialom. Glej poglavje 5 za ukrepanje v primeru požara. Za pomembne nevarnosti glejte točko Ugotovitve o nevarnih lastnostih. Glej poglavje 4 za ukrepe za prvo pomoč. Glej Oddelek 8 za minimalne zahteve za osebno zaščitno opremo. Glede na konkretne razmere in / ali strokovno oceno osebja, ki se je odzvalo na klic v sili, so lahko potrebni dodatni zaščitni ukrepi.

Delovne rokavice (po možnosti z manšeto) z zadostno kemijsko zaščito. Opomba: rokavice iz polivinilacetata (PVA) niso voodoporne in niso primerne za uporabo v nujnih primerih. V primeru možnega ali pričakovanega stika z vročim izdelkom je priporočljiva uporaba toplotno obstojnih in izoliranih rokavic. Zaščita dihal: zaščita dihal bo potrebna samo v posebnih primerih, npr. če pride do nastajanja megel. V primeru razlitja in predvidenega obsega izpostavljenosti se lahko uporablja respirator za delno ali v celoti pokrit obraz s filtrom(i) za prah/organske pare ali izolirani dihalni aparat (SCBA). Če izpostavljenosti ni mogoče v celoti karakterizirati ali če obstaja oziroma se predvideva možnost, da pride do atmosfere s pomanjkanjem kisika, se priporoča SCBA. Priporoča se delovne rokavice, ki so odporne proti ogljikovodikom. Rokavice, narejene iz polivinilacetata (PVA) niso odporne na vodo in za uporabo v sili niso primerne. Če lahko pride do pljuskanja ali do stika z očmi, se priporoča uporaba kemijskih naočnikov. Mali izpusti: običajna antistatična delovna oblačila običajno zadostujejo. Veliki izpusti: priporočljiva je obleka za celo telo iz materiala, ki je kemijsko obstojen in antistatičen.

**6.2. UKREPI ZA ZAŠČITO OKOLJA**

Večja politja: zajezi daleč naprej od razlitja za kasnejše čiščenje in odstranjevanje. Preprečiti odtekanje v vodne poti, odtok, kanalizacijo in kleti.

**6.3. METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE****Izlitje v okolje**

: Preprečiti iztekanje, če je to možno brez tveganja. Zbrati s črpanjem ali z ustreznim absorbentom.

**Izlitje v vodo**

: Preprečiti iztekanje, če je to možno brez tveganja. Razlitje nemudoma ograditi s hlodi. Opozoriti druge špediterje. Posneti s površine ali odstraniti s pomočjo ustreznih snovi, ki vpijajo. Posvetovati se s specialisti pred izbiro sredstev za dispergiranje.

Priporočila v primeru razlitja v vodo in okolje so osnovana na osnovi najbolj verjetnega scenarija za nesrečo s tem materialom; vsekakor pa lahko konkretni podnebni pogoji kot npr. veter, temperatura in (velja za izlitja v vodo) valovi, smer toka in hitrost lahko zelo vplivajo na izbiro ustreznih rešitev pri reševanju. Zaradi tega se je potrebno o tehnikah reševanja posvetovati tudi z lokalnimi strokovnjaki. Opozorilo: lokalni predpisi lahko predpisujejo ali omejujejo načine reševanja.

**6.4. SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE**

Glej točki 8 in 13.

**POGLAVJE 7****RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE****7.1. PREVIDNOSTNI UKREPI ZA VARNO ROKOVANJE**

Preprečiti manjša iztekanja in kapljanje, da se prepreči nevarnost zdrsa. Snov se lahko statično nabije, kar

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 5 od 13

lahko vodi do električne iskre (vir vžiga). Če se s snovjo rokuje v razsutem stanju, lahko električna iskra vname vnetljive pare prisotne tekočine ali ostankov snovi (npr. med prekladalnimi deli). Uporabljati ustrezne postopke za vezavo in/ali zemljenje. Da se odstrani nevarnost zaradi statičnega naboja, pa vezava in ozemljenje ne zadoščata. Za navodila si oglejte ustrezne standarde, ki veljajo na licu mesta. Dodatne informacije je najti v Ameriškem inštitutu za nafto 2003 (Zaščita pred vžigi zaradi statike, strele in parazitskih tokov) ali Državni agenciji za požarno varnost 77 (Priporočena praksa za statično elektriko) ali v CENELEC CLV/TR 50404 (Statična elektrika - pravilnik za ravnanje pri preprečevanju nevarnosti zaradi statične elektrike).

**Nevarnost statične naelektritve:** Ta material se lahko statično naelektri.

## 7.2. POGOJ ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI NEZDRUŽLJIVOSTMI

Izbira vsebnika, na primer posode za skladiščenje, lahko vpliva na nabiranje in razsipavanje statičnega naboja. Ne shranjevati v odprtih ali neoznačenih posodah. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi.

**7.3. KONKRETNE KONČNE UPORABE:** Oddelek 1 vsebuje podatke o opredeljenih končnih uporabah. Navodil za industrijo ali konkreten sektor ni na razpolago.

## POGLAVJE 8

## NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

### 8.1. KONTROLNI PARAMETRI

**Mejna vrednost nevarnih snovi na delovnem mestu:** Če lahko pride do meglic/aerosolov, se priporoča naslednje: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (inhalabilna frakcija).

OPOMBA: Informacije v zvezi z priporočenim monitoringom se lahko dobijo na naslednjih ustanovah :  
Ministrstvo za varstvo okolja, oddelek za zdravje

### 8.2. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI

#### TEHNIČNI UKREPI

Stopnja zaščite in način kontrole se spreminjata glede na eksplozijsko nevarnost. Upoštevati je potrebno naslednje:

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni posebnih zahtev.

#### OSEBNA ZAŠČITA

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 6 od 13

Izbira osebne zaščitne opreme je odvisna od potencialnih pogojev izpostavljenosti kot so: namen, način uporabe, koncentracija in prezračevanje. Informacije o izbiri osebne zaščitne opreme pri uporabi tega materiala so navedene v nadaljevanju in so primerne pri normalni uporabi.

**Zaščita dihal:** Če tehnološka oprema ne zagotavlja koncentracij kontaminantov pod mejami, ki so predpisane za zaščito zdravja delavcev, se priporoča uporaba ustreznih dihalnih aparatov. Izbira aparata, njegova raba in vzdrževanje morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi. Tipi dihalnih aparatov, ki pridejo v poštev so:

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni posebnih zahtev.

Za visoke koncentracije hlapov v zraku uporabiti dihalni aparat s samostojnim izvorom zraka, ki deluje pri pozitivnem pritisku. Dihalni aparat z dodatno oskrbo zraka iz steklenice je primeren kadar so koncentracije kisika neustrezne, ni nadzora nad zrakom ali kadar so filtri nasičeni.

**Zaščita rok:** Konkretni podatki o rokavicah temeljijo na objavljenih virih in na podatkih proizvajalcev rokavic. Delovni pogoji lahko zelo vplivajo na trajnost rokavic; vrste rokavice, ki pridejo v poštev za to snov, so :

Pri normalnih pogojih uporabe običajno ni potrebna zaščita.

**Zaščita oči:** Če obstaja možnost stika s kemikalijo se priporoča uporaba varnostnih očal.

**Zaščita kože in telesa:** Vse informacije o materialih za zaščitno obleko so dobljene iz objavljene literature. Tipi zaščitnih oblek, ki so primerne za zaščito pri uporabi te kemikalije:

Pri normalni rabi običajno ni potrebna zaščita kože. V skladu z dobro industrijsko higijensko prakso pa velja izvajati varnostne ukrepe, ki preprečujejo stik s kožo.

#### **Posebni higienski ukrepi**

: Dosledno se držati dobrih osebno higienskih mer, kot je umivanje po uporabi proizvoda, pred jedjo, pitjem in/ali kajenjem. Redno čistiti delovno obleko in zaščitna sredstva. Odstraniti onesnaženo delovno obleko in obutev, ki je ni možno očistiti. Upoštevati principe dobre delovne prakse.

#### **ZAŠČITA OKOLJA:**

Držite se veljavnih okoljskih predpisov za izpuste v zrak, vodo in tla. Ščitite okolje s pomočjo ustreznih nadzornih ukrepov za preprečevanje ali omejevanje emisij.

## **POGLAVJE 9**

## **FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**

**Opomba:** fizikalne in kemijske lastnosti so na voljo samo za varnost, zdravje in okoljske vidike in lahko da ne predstavljajo v celoti specifikacij proizvoda. Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

### **9.1. PODATKI O OSNOVNIH FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTIH**

#### **Fizikalno stanje**

: Tekočina

**Barva:** Jantarjeva

**Vonj:** Tipičen

**Zaznava vonja:** Ni dostopnih podatkov

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 7 od 13

**pH:** Tehnično ni izvedljivo.

**Tališče:** Tehnično ni izvedljivo.

**Zmrzišče:** Ni dostopnih podatkov

**Vrelišče / in območje vrelišča:** > 250°C (482°F) [Ocenjeno]

**Plamenišče: [Metoda**

**]:** >160°C (320°F) [ASTM D-92]

**Hitrost izhlapevanja (n-butil acetat = 1):** Ni dostopnih podatkov

**Vnetljivost (trdno, plinasto):** Tehnično ni izvedljivo.

**Zgornje/spodnje omejitve vnetljivosti (aproks. volumski % v zraku):** UEL (zg. ekspl.meja): 7.0

LEL(sp. ekspl. meja): 0.9 [Ocenjeno]

**Parni tlak:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pri 20°C [Ocenjeno]

**Gostota hlapov (zrak = 1)**

**:** > 2 Pri 101 kPa [Ocenjeno]

**Relativna gostota (pri 15 °C):** 0.91 [testna metoda ni na razpolago]

**Topnost: v vodi** Neznatno

**Porazdelitveni koeficient (porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda):** > 6 [Ocenjeno]

**Temperatura samovžiga:** 270°C (518°F) [testna metoda ni na razpolago]

**Temperatura razpada:** Ni dostopnih podatkov

**Viskoznost:** 68 cSt (68 mm<sup>2</sup>/s) pri 40 °C [testna metoda ni na razpolago]

**Eksplozivne lastnosti:** NE OBSTAJA

**Oksidacijske Lastnosti:** NE OBSTAJA

## 9.2. DRUGE INFORMACIJE

**Točka tečenja:** -30°C (-22°F) [testna metoda ni na razpolago]

**DMSO ekstrakt (samo mineralno olje), IP-346:** < 3 % ut.

## POGLAVJE 10 OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

**10.1. REAKTIVNOST:** Glejte podtočke spodaj.

**10.2. KEMIČNA STABILNOST:** Material je stabilen pri normalnih pogojih.

**10.3. MOŽNOST NEVARNIH REAKCIJ:** Do nevarne polimerizacije ne bo prišlo.

**10.4. NEVARNE OKOLIŠČINE:** Visoke temperature. Prisotnost različnih virov vžiga.

**10.5. NEZDRUŽLJIVE SNOVI:** Močni oksidanti

**10.6. NEVARNI RAZKROJNI PRODUKTI**

**:** Material pri sobni temperaturi ne razpada.

## POGLAVJE 11 TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. PODATKI O TOKSIKOLOŠKIH UČINKIH

**Razred nevarnosti**

**Zaključki / Opombe:**

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 8 od 13

<b>Vdihavanje.</b>	
Akutna toksičnost: (Podgana) 4 ura (ure) LC50 > 5000 mg/m <sup>3</sup> (Aerosol) Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Minimalno strupeno. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 403
Draženje : Za snov ni podatkov za končne točke.	Neznatna nevarnost pri rokovanju pri sobni/normalni temperturi.
<b>Zaužitje</b>	
Akutna toksičnost (Podgana): LD50 > 5000 mg/kg Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Minimalno strupeno. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 401
<b>Koža</b>	
Akutna toksičnost (Zajec): LD50 > 5000 mg/kg Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Minimalno strupeno. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 402
Oksidacija kože/Draženje (Zajec): Razpoložljivi podatki. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Neznatno draženje kože pri sobni temperaturi. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 404
<b>Oči</b>	
Hude poškodbe oči/Draženje (Zajec): Razpoložljivi podatki. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Lahko povzroči blago, kratkotrajno nelagodje v očeh. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 405
<b>Senzibilizacija</b>	
Preobčutljivost dihal: Za snov ni podatkov za končno točko.	Preobčutljivost pri vdihavanju ni pričakovana.
Preobčutljivost kože: Podatki so na voljo. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Preobčutljivost v stiku s kožo ni pričakovana. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 406
<b>Aspiracija:</b> Podatki so na voljo.	Ni pričakovati nevarnosti aspiracije. Temelji na fizikalno-kemijskih lastnostih snovi.
<b>Mutagenost celične zasnove:</b> Podatki so na voljo. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Ni pričakovati mutagenega učinka na celično zasnovo. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 471 473 474 476
<b>Rakotvornost:</b> Podatki so na voljo. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Rakotvornost ni pričakovana. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 451 453
<b>Toksičnost za razmnoževanje:</b> Podatki so na voljo. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Strupenost za razmnoževanje ni pričakovana. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 414 421
<b>Laktacija:</b> Za snov ni podatkov za končno točko.	Škodljivi učinki na dojenčke niso pričakovani.
<b>Specifična strupenost za organe (STOT)</b>	
Enkratna izpostavljenost: Za snov ni podatkov za končno točko.	Ni pričakovati poškodb organov pri enkratni izpostavljenosti.



Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 9 od 13

Ponavljajoča izpostavljenost: Podatki so na voljo. Rezultati preskusov in rezultati drugih študij ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev.	Ni pričakovati poškodb organov pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti. Osnovano na testnih podatkih strukturno sorodnih materialov. Preskusi so enakovredni tistim v smernicah OECD ali podobni 408 410 411 412 453
---	--

**DRUGE INFORMACIJE****Za proizvod**

: Osnovna olja, visoko rafinirana: pri študijah na živalih niso bila rakotvorna. Reprezentativen material je pozitiven na IP-346 test, spremenjen Ames-ov test in /ali screening teste. Dermalne in inhalacijske študije so pokazale minimalne učinke; pljuča: nespecifičen nastanek imunskih celic, odlaganje olja, minimalna tvorba granulomov. Ne povzroča preobčutljivosti pri testnih živalih.

**POGLAVJE 12 EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI**

Podana informacija je osnovana na razpoložljivih podatkih o materialu, njegovih komponentah in podobnih materialih.

**12.1. TOKSIČNOST**

Material -- Ni pričakovati, da bi snov bila škodljiva za vodna bitja.

**12.2. OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST****Biorazgradljivost:**

Material -- Pričakovati je naravno razgradljivost materiala.

**12.3. ZMOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH**

Material -- Se potencialno lahko bioakumulira, čeprav metabolizem in fizikalne lastnosti lahko zmanjšajo biokoncentracijo ali omejijo bio razpoložljivost.

**12.4. MOBILNOST V TLEH**

Material -- Nizka topnost in naplavljanje, pričakovati je migracijo iz vode na kopno. Pričakovati je porazdelitev v usedline in trdni del odpadnih voda.

Material -- Mala zmožnost prehajanja skozi tla.

**12.5. OBSTOJNOST, BIOAKUMULACIJA IN TOKSIČNOST ZA SNOV(I)**

Ta izdelek ni snov, ki bi bila PBT ali vPvB, in takih snovi tudi ne vsebuje.

**12.6. DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI**

Ni pričakovanih škodljivih učinkov.

**DRUGE EKOLOŠKE INFORMACIJE**

HOS: Ni

**EKOLOŠKI PODATKI****Ekotoksičnost**

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 10 od 13

Test	Trajanje	Vrsta organizma	Testni rezultati
Vodni - Kronična toksičnost	72 ura (ure)	Pseudokirchneriella subcapitata	NOELR 100 mg/l: podatki za podobne snovi
Vodni - Akutna toksičnost	72 ura (ure)	Pseudokirchneriella subcapitata	EL0 100 mg/l: podatki za podobne snovi
Vodni - Kronična toksičnost	21 dan (dni)	Bolha Daphnia magna	NOELR 10-1000 mg/l: podatki za podobne snovi
Vodni - Akutna toksičnost	96 ura (ure)	Pimephales promelas	LLO 100 mg/l: podatki za podobne snovi
Vodni - Akutna toksičnost	48 ura (ure)	Bolha Daphnia magna	EL0 1000-10000 mg/l: podatki za podobne snovi

#### obstojnost, razgradljivost in potencial za bioakumulacijo

mediji	vrsta testa	Trajanje	Testni rezultati: Osnova
Voda	lahka biorazgradljivost	28 dan (dni)	odstotek razgrajen <60 : podobna snov

## POGLAVJE 13

## ODSTRANJEVANJE

Priporočila za ravnanje z odpadki so osnovana na materialu v dobavni obliki. Odstranjevanje mora biti izvršeno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in karakteristikami materiala v času odstranjevanja.

### 13.1. METODE OBDELAVE ODPADNIH SNOVI

Produkt je primeren za sežig v zaprtem kontroliranem gorilcu za določeno kurilno vrednost ali se ga odstrani z nadzorovanim sežigom pri zelo visokih temperaturah, da se tako prepreči nastanek nezaželenih produktov zgorevanja. Varujte okolje. Rabljeno olje odlagajte na za to določenih odlagališčih. Zmanjšati kolikor se da stik s kožo. Rabljenega olja ne mešajte s topili, zavornimi tekočinami ali hladili.

### INFORMACIJA O PREDPISIH ZA ODSTRANJEVANJE

#### Evropska koda odpadka

: 13 02 05\*

OPOMBA: Razvrstitev odpadka je narejena na osnovi najbolj običajnih uporab materiala in lahko ne upošteva kontaminantov, ki so nastali pri uporabi materiala. Proizvajalci odpadkov morajo oceniti dejanski proces, pri katerem nastajajo odpadki in na osnovi tega razvrstiti odpadek v ustrezno klasifikacijsko šifro.

Odpadni material odstraniti v skladu z direktivo o nevarnih odpadkih 91/689/EEC in upoštevanjem predpisov na njeni osnovi, razen člena 1 (5) te direktive.

**Opozorilo o izpraznjenih posodah:** Opozorilo v zvezi s praznimi vsebniki (kjer je primerno): Prazni vsebniki lahko da vsebujejo ostanke in so lahko nevarni. Vsebnikov ne poizkušati polniti ali čistiti brez ustreznih navodil. Prazne bobne je treba sprazniti do kraja in skladiščiti na varnem mestu, dokler se jih ponovno ne usposobi ali ustrezno odstrani. Prazne vsebnike naj v recikliranje ali za ponovno usposobljenje oziroma odstranjenje prevzema ustrezno kvalificiran ali pooblaščen izvajalec, in to v skladu z zakonskimi predpisi. **TEH VSEBNIKOV SE NE SME POLNITI POD**

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 11 od 13

PRITISKOM ALI JIH REZATI, VARITI, SPAJKATI, LOTATI, BRUSITI, TUDI JIH NE IZPOSTAVLJATI VROČINI, OGNJU, ISKRAM, STATIČNI ELEKTRIKI ALI DRUGIM VIROM VŽIGA. LAHKO EKSPLODIRAJO IN POVZROČIJO POŠKODBE ALI SMRT.

## POGLAVJE 14 TRANSPORTNI PODATKI

**PO KOPNEM (ADR/RID):** 14.1-14.6 Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago po RID/ADR.

**CELINSKE PLOVNE POTI (ADNR/ADN):** 14.1-14.6 Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago po ADNR.

### POMORSKI PROMET (IMDG)

: 14.1-14.6 Ni omejitev za prevoz po morju - glede na IMDG

### MORJE (Konvencija MARPOL 73/78 - Priloga II):

14.7. Prevoz razsutega tovora v skladu s Prilogo II MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC  
Ni razporejeno po Prilogi II

**AIR (IATA):** 14.1-14.6 Ni omejitev za zračni transport

## POGLAVJE 15 INFORMACIJA O PREDPISIH

### PREDPISI

**Snov je ali na seznamu naslednjih evidenc kemikalij ali pa je vodenja na seznamu/poročanja oproščena:**  
AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA

### 15.1. VARNOSTNI, ZDRAVSTVENI IN OKOLJSKI PREDPISI/ZAKONODAJA, ZNAČILNI ZA SNOV OZIROMA ZMES

#### EU direktive in predpisi

:

1907/2006 [... o registraciji, evalvaciji, dovoljenju in omejevanju kemikalij (REACH) ... z  
amadmaji]  
1272/2008 [ o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in mešanic ... in amadmaji k tej  
direktivi]

Za podrobnosti o morebitnih ukrepih in omejitvah, ki jih zahtevajo navedene uredbe/direktive, glejte zadevno nacionalno oziroma uredbo EU.

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 12 od 13

**15.2. OCENA KEMIJSKE VARNOSTI****Podatki REACH:** Oceno kemijske varnosti se je izvedlo za eno ali več snovi, ki so prisotne v tem materialu.**POGLAVJE 16****DRUGE INFORMACIJE****REFERENCE:** Viri podatkov, s katerimi se je pripravilo ta varnostni list, so med drugim: rezultati toksikoloških poizkusov v podjetju samem ali pri dobavitelju, Dosjeji izdelkov CONCAWE, publikacije drugih strokovnih združenj, kot je Evropski REACH konzorcij za ogljikovodikova topila, Povzetki Programa HPV ZDA, baza podatkov EU IUCLID, publikacije NTP ZDA, in drugi ustrezni viri.**Seznam okrajšav in akronimov, ki so morda uporabljeni v tem varnostnem listu.:**

<b>Akronim</b>	<b>Polno besedilo</b>
N/A	Navedba smiselno ni potrebna
N/D	Ni določeno
NE - ni očitno	Ni ugotovljeno.
HOS	Hlapljiva organska spojina
AICS	Avstralski register kemijskih snovi
AIHA WEEL - meja okoljske izpostavljenosti na delovnem mestu po AIHA	Meja izpostavljenosti na delovnem mestu ameriškega združenja za industrijsko higieno
ASTM	ASTM International, sprva »American Society for Testing and Materials« (ASTM)
DSL	Seznam snovi v domačem prometu (Kanada)
EINECS	Evropski register obstoječih tržnih snovi
ELINCS	Evropski seznam priglašeni kemijskih snovi
ENCS	Obstoječe in nove kemijske snovi (japonski register)
IECSC	Register obstoječih kemijskih snovi na Kitajskem
KECI	Korejski register obstoječih kemijskih snovi
NDSL	Seznam tujih snovi (Kanada)
NZIoC - novozelandski seznam kemikalij	Novozelandski register kemikalij
PICCS	Filipinski register kemikalij in kemijskih snovi
Mejna vrednost praga (TLV)	Mejna vrednost praga (Ameriško združenje vladnih industrijskih higienikov)
TSCA	Zakon o nadzoru strupenih snovi (register ZDA)
UVCB - sestava neznana ali spremenljiva, kompleksni produkti reakcij ali biološki materiali	Snovi neznane ali spremenljive sestave, kompleksni produkti reakcij ali biološki materiali
LC	Smrtna koncentracija

Ime proizvoda: MOBIL GARGOYLE ARCTIC OIL 300

Datum revizije: 21 Nov 2014

Stran 13 od 13

---

SO	Smrtni odmerek
SO	Smrtna obremenitev
EC	Efektivna koncentracija
EL	Efektivna obremenitev
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka
NOELR	Stopnja obremenitve brez opaznega učinka

## VARNOSTNI LIST VSEBUJE NASLEDNJE REVIZIJE

:

Spremembe v revidirani izdaji:

Oddelek 01: Poštni naslov podjetja informacija je bila spremenjena.

Poglavje 05: Nevarni produkti zgorevanja informacija je bila spremenjena.

odsek 15: zahteve EU v zvezi z inventarjem - glava informacija je bila spremenjena.

Točka 12: seznam strupenosti za okolje v točki 12 informacija je bila spremenjena.

Poglavje 01: Kontaktna metode firme razvrščene po prioriteti informacija je bila spremenjena.

Oddelek 01: Kontaktni podatki podjetja za nujne primere informacija je bila spremenjena.

---

Informacije in priporočila, ki so navedena na tem mestu, so po najboljšem vedenju in prepričanju ExxonMobila, točna in zanesljiva na dan izdaje. ExxonMobil ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov, če ni dokument zadnji, dobljen iz uradnega ExxonMobil distribucijskega sistema. Informacije in priporočila so izdana za uporabnikovo pregledovanje; uporabnikova odgovornost je, da zagotovi, da so podatki ustrezni glede na njegovo uporabo materiala. Če kupec prepakira proizvod, je obvezan zagotoviti, da je vsa informacija za zagotavljanje zdravja, varnosti prisotna na pakiranju. Ustrezna opozorila in navodila za varno delo morajo biti posredovana tistim, ki rokujejo s proizvodom in ga uporabljajo. Spreminjanje tega dokumenta je strogo prepovedano. Razen v obsegu, ki ga zahteva zakon, ponovna objava ali prenos tega dokumenta, v celoti ali le v delu, ni dovoljena. Termin "ExxonMobil" predstavlja eno ali več ExxonMobil Chemical podjetij, Exxon Mobil Corporation ali katero od hčerinskih družb.

---

Samo za interno rabo

MHC: 0B, 0, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2007524XSK (548068)

---

<b>PRILOGA</b>
----------------

Priloga za to snov ni potrebna.