

Produkt navn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 1 af 14

## SIKKERHEDSDATABLAD

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SEKTION 1</b> | <b>IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN</b> |
|------------------|---|

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark

### 1.1. IDENTIFIKATION AF STOF ELLER KEMISK PRODUKT

**Produkt navn:** MOBILECT 44  
**Produkt beskrivelse:** Baseolie og additiver  
**Produkt kode:** 201560D01030, 404146, 702274-60

### 1.2. ANVENDELSE AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT

**Anvendelsesområde:** Udledning/isolationsmateriale

**Anvendelser som frarådes:** Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse for industri, erhvervsbrugere eller forbrugere ud over de identificerede anvendelser ovenfor.

### 1.3. IDENTIFIKATION AF SELSKAB/VIRKSOMHED

**Leverandør:** ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERPEN .  
Belgien

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Teknisk Afdeling:</b>         | 80 60 11 10  |
| <b>Leverandøren:</b>             | 80 60 11 10  |
| <b>SDB på Internet:</b>          | <a href="http://www.msds.exxonmobil.com">www.msds.exxonmobil.com</a>   |
| <b>E-post for SDB-spørgsmål:</b> | <a href="mailto:sdsnorden@exxonmobil.com">sdsnorden@exxonmobil.com</a> |
| <b>Leverandør / Registrant:</b>  | (BE) +32 3 790 3111  |

### 1.4. NØDNUMMER

**Døgnvagt for ulykkestilfælde:** (DK) (+45) 69 91 85 73 (CHEMTREC)  
**Giftlinjen (Bispebjerg Hospital):** (DK) (+45) 82 12 12 12

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SEKTION 2</b> | <b>FAREIDENTIFIKATION</b> |
|------------------|---------------------------|

### 2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

**Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**  
Aspirationsfare: Kategori 1., H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

### 2.2. MÆRKNING

**Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Produkt navn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 2 af 14

## Piktogrammer:



**Signalord:** Fare.

## Faresætninger:

Sundhed:

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Supplerende:

EUH 066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

## Sikkerhedssætninger:

Respons:

P301 + P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P331: Fremkald IKKE opkastning.

Opbevaring:

P405: Opbevares under lås.

Bortskaffelse:

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

**Indeholder:** destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphten-

## 2.3. ANDRE FARER

### Fysiske/kemiske risici:

Ingen farer af betydning.

### Sundhedsfarer:

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Overdreven udsættelse kan give anledning til irritation af øjne, hud, og/eller luftveje.

### Miljømæssige risici:

Ingen farer af betydning. Materiale opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til REACH bilag XIII.

## SEKTION 3

## SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

**3.1. STOFFER** Ikke relevant. Dette produkt reguleres som en blanding.

## 3.2. BLANDINGER

Produktnavn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 3 af 14

Dette materiale er defineret som en blanding.

**Rapporterbare farlige stoffer, der opfylder klassificeringskriterierne og / eller har en grænseværdi (OEL)**

| Navn   | CAS#       | EC#       | Registrering#    | Koncentration<br>* | GHS/CLP-<br>klassificering  |
|--|------------|-----------|------------------|--------------------|---|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                               | 128-37-0   | 204-881-4 | 01-2119565113-46 | 0.1 - < 1%         | Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1),<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1) |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen- | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34 | 90 - < 100%        | Asp. Tox. 1 H304  |

Bemærk – klassifikationer i parenteser er en GHS-byggesten, der ikke blev indført af EU i CLP-regulativet (nr. 1272/2008) og er derfor ikke gældende i EU eller i ikke-EU-lande, der har implementeret CLP-regulativet, og vises kun af informationshensyn.

Anmærkning: Se sikkerhedsdatabladets afsnit 16 for faresætningernes fulde tekst.

**SEKTION 4****FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER****4.1. BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER****INDÅNDING**

Undgå at personen eksponeres yderligere. Hjælpere skal ligeledes undgå eksponering og om nødvendigt benytte egnet åndedrætsværn. Hvis der konstateres irritation af luftveje, svimmelhed, kvalme eller bevidstløshed, skal der omgående søges lægehjælp. Hvis åndedrættet er standset, benyt kunstigt åndedræt ved hjælp af mekanisk udstyr eller ved mund-til-mund metoden.

**KONTAKT MED HUDEN**

Vask kontaktstederne med vand og sæbe. Tag forurenede beklædning af. Vask forurenede tøj, før det bruges igen.

**KONTAKT MED ØJNE**

Skyl grundigt med vand. Hvis der opstår irritation, skal der søges læge.

**INDTAGELSE**

Kontakt omgående læge. Undgå at fremprovokere opkastning.

**4.2. VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE**

Rødmen, tør, revnet hud.

**4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKkelig LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG**

Ved indtagelse kan stoffet indåndes i lungerne og give kemisk lungebetændelse, der skal behandles som sådan.

**SEKTION 5****BRANDBEKÆMPELSE****5.1. SLUKNINGSMIDLER**

**Passende slukningsmidler:** Anvend vandtåge, skum, pulver eller kulsyre (CO<sup>2</sup>) til brandbekæmpelse.

**Upassende slukningsmidler:** Direkte vandstråle.

Produktnavn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 4 af 14

## 5.2. SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

**Farlige forbrændingsprodukter:** Aldehyder, Uforbrændt forbrændingsrester, Kulmonoxid, Røg, Røggasser, Svovloxider

## 5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

**Særlige brandbekæmpelsesprocedurer:** Evakuer området. Undgå at væske fra brandbekæmpelsen løber ud i vandløb, kloak eller drikkevandsreservoirer. Brandfolk bør anvende normalt beskyttelsesudstyr, og selvforsynet åndedrætsværn (SCBA) ved brandbekæmpelse i lukkede rum. Anvend vandtåge for at køle brændende overflader og beskytte personer.

## ANTÆNDELIGHEDSEGENSKABER

**Flammepunkt [Metode]:** >140°C (284°F) [ASTM D-93]

**Øvre/nedre grænser for antænding (Ca. volumen% i luft):** ØG: 7.0 NEG: 0.9 [Skønnet]

**Selvantændelsestemperatur:** >270°C (518°F) [testmetode ej tilgængelig]

## SEKTION 6

## FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

#### ANMELDELSES PROCEDURER

I tilfælde af spild eller udslip skal myndigheder underrettes. I ulykkestilfælde eller ved udslip på vej kontaktes politi og brandvæsen.

#### BESKYTTENDE FORANSTALTNINGER

Undgå kontakt med spild. Advar eller evakuer alle personer i området og i vindretningen, hvis dette er nødvendigt på grund af materialets toksicitet eller brandfarlighed. Se afsnit 5 "Brandbekæmpelse". Se afsnit 2 "Fareidentifikation". Se afsnit 4 "Førstehjælpsforanstaltninger". Se afsnit 8 for råd om minimumskrav for personlig beskyttelse. Ekstra beskyttelse kan være påkrævet afhængig af forholdene og/eller udsagn fra nødhjælpspersonalet.

For indsatspersonel: Åndedrætsværn: Åndedrætsværen vil kun være påkrævet i særtilfælde, f.eks. ved dannelse af tåger. Gasmasker, som dækker hele eller halvdelen af ansigtet, med filtre til støv/organiske dampe, eller selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) kan anvendes afhængigt af udslippets størrelse og det potentielle eksponeringsniveau. Hvis eksponeringen ikke kan karakteriseres helt, eller hvis en iltfri atmosfære er mulig eller forventes, anbefales SCBA. Arbejdshandsker, der er bestandige over for kulbrinter, anbefales. Handsker fremstillet af polyvinylacetat (PVA) er ikke vandbestandige og er uegnede til brug i nødsituationer. Beskyttelsesbriller anbefales, hvis stænk eller kontakt med øjnene er muligt. Små udslip: Normal antistatisk arbejdsbeklædning er normalt tilstrækkeligt. Store udslip: Heldragt af kemikaliebestandigt, antistatisk materiale anbefales.

### 6.2. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Store udslip: Inddæm udslippet for senere oprydning og bortskaffelse. Undgå spild og udslip i vandløb, kloakker, kældre eller aflukkede områder.

### 6.3. METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

**Spild på landjorden:** Stands lækagen, hvis dette kan ske uden risiko. Oprydning ved hjælp af oppumpning eller egnet absorberende materiale.

**Vandudslip:** Stands lækagen, hvis dette kan ske uden risiko. Begræns udslippet omgående ved hjælp af

Produktnavn: MOBILECT 44  
 Sidste revision: 20 Maj 2021  
 Revidering Nummer: 2.00  
 Side 5 af 14

flydespærringer. Advar anden skibsfart. Fjern udslippet ved at skumme det fra overfladen eller med egnede absorberingsmidler. Rådspørg havnemyndigheder eller andre relevante myndigheder før brug af dispergeringsmidler.

Anbefalinger heri er baseret på de mest sandsynlige scenarier for spild og udslip. Geografiske forhold, vind, temperatur, og (ved udslip på vand) bølgestørrelse, strømretning m.v. kan have indvirkning på valg af bekæmpelsesmetode. Derfor bør havnemyndigheder eller andre relevante myndigheder tages med på råd. Bemærk, at der kan forekomme særlige forskrifter eller begrænsninger for bekæmpelsen i et givent lokalområde.

#### 6.4. REFERENCER TIL ANDRE PUNKTER

Se sektion 8 og 13.

### SEKTION 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### 7.1. HÅNDTERING

Undgå kontakt med huden. Undgå også små spild og udsivning for at undgå risiko for at glideulykker på grund af glatte gulve. Produktet kan akkumulere statisk elektricitet, som kan forårsage antændelse (antændelseskilde). Når produktet håndteres i bulk, ville en elektrisk gnist kunne antænde brændbare dampe fra væsker og andre tilstedeværende rester (f.eks. ved omlastning af forskellige produkter). Følg relevante procedurer for sammenkobling og/eller jord. Bemærk at dette dog ikke vil eliminere risikoen for statisk akkumulering. Følg relevante standarder, anvisninger og procedurer.

**Statisk akkumulator:** Dette produkt kan akkumulere statisk elektricitet.

#### 7.2. OPBEVARING

Valget af beholder, f.eks. lagertank, kan påvirke statisk op-og udladning. Produktet må ikke opbevares i åbne eller umærkede beholdere.

#### 7.3. SÆRLIGE ANVENDELSER

Sektion 1 oplyser om identificeret slutbrug. Ingen erhvervs- eller sektorspecifikke retningslinjer tilgængelige.

### SEKTION 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1. GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

##### EKSPONERINGS-GRÆNSEVÆRDIER

Hygiejniske grænseværdier/standarder (Bemærk: Grænseværdierne kan ikke adderes)

| Stofnavn                   | Form                       | Grænsværdier               |                      |  | Anmærkning | Kilde           |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------|-----------------|
|                            |                            | 8 tim - Gennemsnitsværdier | 10 mg/m <sup>3</sup> |  |            |                 |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |                            | 8 tim - Gennemsnitsværdier | 10 mg/m <sup>3</sup> |  |            | Arbejdstilsynet |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | Inhalebar fraktion og damp | 8 tim - Gennemsnitsværdier | 2 mg/m <sup>3</sup>  |  |            | ACGIH           |
| destillater (råolie),      | Tåge                       | 8 tim -                    | 1 mg/m <sup>3</sup>  |  |            |                 |

Produktnavn: MOBILECT 44  
 Sidste revision: 20 Maj 2021  
 Revidering Nummer: 2.00  
 Side 6 af 14

|  |                     |                               |                     |  |  |                 |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| hydrogenbehandlede lette naphten-                          |                     | Gennemsnitsværdier            |                     |  |  | Arbejdstilsynet |
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede lette naphten- | Inhalerbar fraktion | 8 tim -<br>Gennemsnitsværdier | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |  | ACGIH           |

Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer

**Grænseværdier for stoffer, der kan dannes ved håndtering af dette produkt.** Følgende anbefales hvis der er risiko for dannelse af olietåger/mineraloliepartikler: 1 mg/m<sup>3</sup> (Arbejdstilsynet 2007).

Bemærk: Information om anbefalede målemetoder kan indhentes fra følgende institutter / instanser:  
Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdstilsynet.

## 8.2. EKSPONERINGSKONTROL

### EKSPONERINGSKONTROL

Krav til og type af eksponeringskontrol varierer afhængig af potentiel eksponeringsvej. Følgende kan overvejes:  
Ingen særlige krav under almindelige anvendelsesforhold og med tilstrækkelig udluftning.

### FORANSTALTNINGER TIL KONTROL AF ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

Valg af personlige værnemidler varierer afhængig af potentielle eksponeringsforhold såsom aktuel anvendelse, håndteringsmåde, koncentration og ventilation. Informationen herunder om valg af personlige værnemidler til brug med dette produkt er baseret på at produktet bruges som anbefalet.

**Beskyttelse af åndedrætsorganer:** Hvis det ikke er muligt at teknisk vej at holde luftforureningen tilstrækkeligt lav, kan anvendelse af egnet åndedrætsværn være en mulighed. Valg, brug og vedligeholdelse af åndedrætsværn skal ske i overensstemmelse med lokale vedtægter, hvis sådanne findes.  
Ingen særlige krav under almindelige anvendelsesforhold og med tilstrækkelig udluftning.

Ved høje koncentrationer af luftforurening skal friskluftforsynet åndedrætsværn anvendes. Åndedrætsværn med trykflaske kan være velegnet hvor iltindholdet i luften er lavt, hvor det er vanskeligt at måle forureningskoncentrationen, eller hvis luftfilterets kapacitet overskrides.

**Beskyttelse af hænder:** Information om handsker er baseret på almindelig tilgængelig litteratur og oplysninger fra producenterne. Den enkelte handskes egnethed og modstandsdygtighed vil afhænge af den aktuelle anvendelse. Kontakt handskeproducenten for yderligere rådgivning vedrørende korrekt valg og handskens tæthed for den aktuelle anvendelse. Kontroller og udskift slidte eller beskadigede handsker.  
Handsketyper, der kan vurderes til dette brug er bl. a.:

Ved risiko for langvarig eller gentagen kontakt anbefales kemisk resistente handsker. Ved risiko for kontakt med underarmene anbefales kravehandsker. Nitril, minimum 0,38 mm tykkelse eller lignende beskyttende materiale med en høj grad af beskyttelse i tilfælde af kontinuerlig kontakt, gennemtrængningstid minimum 480 minutter i henhold til CEN-standarderne EN 420 og EN 374.

**Beskyttelse af øjne:** Ved enhver risiko for kontakt med materialet anbefales sikkerhedsbriller med sideafskærmning.

**Beskyttelse af hud:** Al specifik information om beklædning i dette sikkerhedsdatablad er baseret på

Produktnavn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 7 af 14

tilgængelig litteratur og data fra producenter. Til arbejde med dette produkt, kan beklædningen være:  
Hvis længere eller gentagen kontakt med produkter forventes, anbefales kemikalie- og olie resistent beklædning.

**Specifikke hygiejneforanstaltninger:** Sørg altid for god hygiejne: Afvaskning efter håndtering, inden der spises, drikkes eller ryges. Vask arbejdstøj rutinemæssigt for at fjerne forurening. Kasser forurenede tøj og fodbeklædning, hvis det ikke kan renses ordentligt. Sørg for gode rutiner i forbindelse med håndtering af arbejdsbeklædning og personlige værnemidler.

## FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Overhold gældende lovpligtige grænseværdier for udslip til luft, vand og jord. Beskyt miljøet ved at anvende passende tiltag for at forhindre eller begrænse udslip.

## SEKTION 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

**Bemærk:** Fysiske og kemiske egenskaber er udelukkende opført med hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed og repræsenterer ikke nødvendigvis produktspecifikationen fuldt ud. Yderligere data kan rekvireres fra leverandøren.

### 9.1. GENEREL INFORMATION

**Tilstandsform:** Flydende  
**Farve:** Bleggul  
**Lugt:** Karakteristisk  
**Lugtgrænse:** Ingen data tilgængelige  
**pH-værdi:** Ikke teknisk gennemførligt  
**Smeltepunkt:** Ikke teknisk gennemførligt  
**Frysepunkt:** -60°C (-76°F) [testmetode ej tilgængelig]  
**Startkogepunkt / og kogesinterval:** Ingen data tilgængelige  
**Flammepunkt [Metode]:** >140°C (284°F) [ASTM D-93]  
**Fordampningshastighed (n-Butylacetat = 1):** Ingen data tilgængelige  
**Antændelighed (fast stof, gas):** Ikke teknisk gennemførligt  
**Øvre/nedre grænser for antænding (Ca. volumen% i luft):** ØG: 7.0 NEG: 0.9 [Skønnet]  
**Damptryk:** [i.f. @ 20 °C] | 0.16 kPa (1.2 mm Hg) AT 100°C [testmetode ej tilgængelig]  
**Dampdensitet (luft = 1):** Ingen data tilgængelige  
**Relativ vægtfylde (AT 15 °C):** 0.88 [testmetode ej tilgængelig]  
**Opløselighed(er): vand** Ubetydeligt  
**Partitionskoefficient (n-oktanol/vand-partitionskoefficient):** > 3.5 [Skønnet]  
**Selvantændelsestemperatur:** >270°C (518°F) [testmetode ej tilgængelig]  
**Nedbrydningstemperatur:** > 280°C (536°F) [testmetode ej tilgængelig]  
**Viskositet:** 7.6 cSt (7.6 mm<sup>2</sup>/s) ved 40°C [testmetode ej tilgængelig]  
**Eksplorative egenskaber:** Ingen  
**Oxiderende egenskaber:** Ingen

### 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

**Flydepunkt:** -60°C (-76°F) [testmetode ej tilgængelig]  
**DMSO ekstraherbare stoffer (kun for mineralolie), IP-346:** < 3 (Vægt%)

Produktnavn: MOBILECT 44  
 Sidste revision: 20 Maj 2021  
 Revidering Nummer: 2.00  
 Side 8 af 14

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>SEKTION 10</b> | <b>STABILITET OG REAKTIVITET</b> |
|-------------------|----------------------------------|

**10.1. REAKTIVITET:** Se nedenfor.

**10.2. KEMISK STABILITET:** Materialet er stabilt under normale betingelser.

**10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER:** Der vil ikke forekomme farlig polymerisation.

**10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS**

: Ekstremt høje temperaturer. Antændelseskilder med højt energiindhold.

**10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS:** Stærke oxidationsmidler

**10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:** Produktet nedbrydes ikke under normale omgivelsestemperaturer.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>SEKTION 11</b> | <b>TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

**11.1. OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER**

| <b>Klasse</b>  | <b>Konklusion / bemærkninger</b>   |
|--|--|
| <b>Inhalering</b>  |  |
| Akut toxicitet (Rotte) 4 time(r) LC50 > 5000 mg/m3 (Aerosol) Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne. | Minimal giftighed. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 403   |
| Irritation: Ingen endepunktsdata for materialet.   | Forhøjede temperaturer eller mekanisk påvirkning kan føre til dannelse af dampe, der kan irritere øjne, næse, svælg og/eller lunger.   |
| <b>Indtagelse</b>  |  |
| Akut toxicitet (Rotte): LD50 > 5000 mg/kg Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                    | Minimal giftighed. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 401   |
| <b>Hudgennemtrængelig</b>  |  |
| Akut toxicitet (Kanin): LD50 > 5000 mg/kg Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                    | Minimal giftighed. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 402   |
| Hudætsning/Irritation (Kanin): - Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                             | Kan udtørre huden og derigennem give ubehag og dermatitis. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 404 |
| <b>Kontakt med øjne</b>  |  |
| Alvorlig øjenskade/Irritation (Kanin): - Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                     | Kan forårsage let, kortvarigt ubehag for øjnene. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 405           |
| <b>Sensibilisering</b>   |  |
| Respiratorisk sensibilisering: Ingen sluttidspunktsdata.   | Forventes ikke at være en respiratorisk sensibilisator.  |
| Hudsensibilisering: Data tilgængelige. Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                       | Forventes ikke at være en hudsensibilisator. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 406               |
| <b>Indånding:</b> Data tilgængelige.   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ind i luftvejene. Baseret på materialets fysisk-kemiske egenskaber.  |



Produktnavn: MOBILECT 44  
 Sidste revision: 20 Maj 2021  
 Revidering Nummer: 2.00  
 Side 9 af 14

|   |   |
|---|---|
| <b>Kimcellemutagenitet:</b> Data tilgængelige. Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                            | Forventes ikke at være et kimcellemutagen. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 471 473 474 475 476  |
| <b>Carcinogenicitet, kræftfremkaldende egenskaber:</b> Data tilgængelige. Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne. | Forventes ikke at fremkalde kræft. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 451 453  |
| <b>Forplantningstoksicitet:</b> Data tilgængelige. Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                        | Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 414 415 421  |
| <b>Laktation:</b> Ingen sluttidspunktsdata.   | Forventes ikke at forårsage skader på børn i ammeperioden.  |
| <b>Specifik målorgantoksicitet (STOT)</b>   |   |
| Enkelt eksponering: Ingen sluttidspunktsdata.   | Forventes ikke at forårsage organskader ved en enkelt udsættelse.   |
| Gentagen udsættelse: Data tilgængelige. Testscorer eller andre studieresultater opfylder ikke klassificeringskriterierne.                                   | Forventes ikke at forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse. Baseret på afprøvningsdata for materialer med lignende struktur Test svarer til eller er magen til OECD's retningslinje 408 410 411 412 453 |

## ANDRE OPLYSNINGER

### For produktet i sin helhed:

Gentagen og/eller lang tids påvirkning af huden med lav viskose produkter kan affedte huden og resultere i irritation og betændelse. Små mængder væske, der kommer ned i lungerne i forbindelse med indtagelse eller ved opkastning kan medføre kemisk lungebetændelse eller lungeødem.

### Indeholder:

Kraftigt raffineret baseolie. Ingen kræftfremkaldende virkning er konstateret ved dyreforsøg. Representativt stof er undersøgt ved brug af IP-346, den modificerede Ames test og /eller andre tests uden påvisning af kræftfremkaldende egenskaber. Tests af påvirkning af hud og åndedrætsorganer viser minimal virkning: Ikke-specifik inflammation af lungeceller, minimal dannelse af olieblærer og granulomer. Ingen sensibilisering er konstateret ved dyreforsøg.

## SEKTION 12 MILJØOPLYSNINGER

De givne oplysninger er baseret på data for materialet, materialets komponenter eller for lignende materialer ved anvendelse af brobygningsprincipperne.

### 12.1. TOKSICITET

Produktet: -- Forventes ikke at være skadeligt for vandlevende organismer .

### 12.2. PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED

#### Biologisk nedbrydning:

Baseoliekomponent -- Forventes at være biologisk nedbrydeligt

### 12.3. BIOAKKUMULATIONSPOTENTIALE

Baseoliekomponent -- Har potentiale for ophobning i naturen. Omdannelse eller fysiske forhold kan reducere koncentrationen i miljøet eller begrænse produktets tilgængelighed for biologisk nedbrydning.

### 12.4. MOBILITET I JORD

Baseoliekomponent -- Lav opløselighed i vand; flyder ovenpå, og må forventes at skylle i land. Forventes opsuget af sediment og partikler i spildevand.

Produktnavn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 10 af 14

## 12.5. RESULTATER AF PBT-VURDERING

Materialet opfylder ikke kriterierne i Reach bilag XIII for PBT eller vPvB.

## 12.6. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER

Der forventes ingen bivirkninger.

## MILJØDATA

### Økotoxicitet

| Afprøvning, test              | Varighed   | Organismetype | Afprøvningsresultater                                |
|-------------------------------|------------|---------------|--|
| Akvatisk - Akut toxicitet     | 48 time(r) | Dværgdafnie   | NOELR 100 ppm: data gældende for tilsvarende stoffer |
| Akvatisk - Kronisk toksicitet | 7 dag(e)   | Dværgdafnie   | NOELR 1.1 ppm: data gældende for tilsvarende stoffer |

## SEKTION 13

## FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Anbefalinger for bortskaffelse er baseret på produktets egenskaber på leveringstidspunktet. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale forskrifter.

### 13.1. METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

Produktet er egnet til forbrænding i et kontrolleret anlæg.

**Europæisk affaldskodeks:** 13 03 07\*

\*BEMÆRK: Koderne er baseret på den mest almindelige brug af dette produkt og reflekterer ikke forurening fra aktuell anvendelse. Brugerne må vurdere de aktuelle processer når der genereres affald med forureningsstoffer for at sikre at der anvendes korrekte affaldskoder.

Dette produkt forventes betragtet som farligt affald i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, og skal håndteres i henhold til dette .

**Advarsel for tom emballage** Advarsel om tom beholder (hvis relevant): Tomme beholdere kan indeholde rester og være farlige. Forsøg ikke at opfylde eller rengøre en beholder uden behørig vejledning. Tomme tromler skal tømmes fuldstændigt og opbevares sikkert, indtil de er behørigt istandsat eller bortskaffet. Tomme beholdere skal sendes til genbrug, genindvinding eller bortskaffelse via en kvalificeret eller godkendt underleverandør i overensstemmelse med de offentlige bestemmelser. BEHOLDERE MÅ IKKE TRYKBELASTES, SKÆRES, SVEJES, SLAGLODDES, BLØDLODDES, BORES, SLIBES ELLER UDSÆTTES FOR VARME, ÅBEN ILD, GNISTER, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDEN ANTÆNDELSESKILDE. DE KAN EKSPLODERE OG FORÅRSAGE PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

## SEKTION 14

## TRANSPORTOPLYSNINGER

**LAND (ADR/RID):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

**INDRE VANDVEJE (ADN):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

Produktnavn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 11 af 14

---

**SØ (IMDG):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

**SØ (MARPOL 73/78 Convention - Annex II):**

14.7. **Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**  
Ikke klassificeringspligtig i henhold til tillæg II

**LUFT (IATA):** 14.1-14.6 Ikke klassificeret

## SEKTION 15

## OPLYSNINGER OM REGULERING

### LOVGIVNINGSTATUS SAMT GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER

**Opført eller undtaget fra opførelse / notifikation på følgende kemiske lister :** AIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

### 15.1. SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OCH MILJØ

#### Gældende EU-direktiver og -forordninger:

1907/2006 [... om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ... og senere ændringer]

1272/2008 [... om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ... og senere ændringer]

**REACH Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (bilag XVII):**

Følgende punkter i bilag XVII kan tages i betragtning for dette produkt: None

#### Produktregistreret i:

**Dansk produktregistreringsnummer:** PRN 4278246

### 15.2. VURDERING AF KEMIKALIESIKKERHEDEN

**REACH-oplysninger:** En kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført for et eller flere af de stoffer der forekommer i produktet.

## SEKTION 16

## ANDRE OPLYSNINGER

Produkt navn: MOBILECT 44  
Sidste revision: 20 Maj 2021  
Revidering Nummer: 2.00  
Side 12 af 14

**REFERENCER:** Kilder til oplysninger, der anvendes i udarbejdelsen af dette sikkerhedsdatablad inkluderer en eller flere af følgende: resultater fra egne eller leverandørers toksikologiske undersøgelser, "CONCAWE Product Dossiers", publikationer fra andre brancheforeninger, såsom "EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium", "U.S. HPV Program Robust Summaries", "EU IUCLID Data Base", "U.S. NTP Publications" og andre kilder, som er relevante.

**Liste over forkortelser og akronymer, der kan (men ikke nødvendigvis) bruges i dette sikkerhedsdatablad:**

| Akronym                  | Fuld tekst  |
|--------------------------|---|
| i.r.                     | Ikke relevant   |
| i.f.                     | Ikke fastlagt   |
| i.e.                     | Ikke etableret  |
| VOC (Stof eller indhold) | Flyktig organisk forbindelse  |
| AIIC                     | Australsk fortegnelse over industrikemikalier   |
| AIHA WEEL                | American Industrial Hygiene Associations grænser for miljømæssig eksponering på arbejdspladsen            |
| ASTM                     | ASTM International, tidligere kendt som American Society for Testing and Materials (ASTM)                 |
| DSL                      | Liste over hjemlige stoffer (Canada)  |
| EINECS                   | Europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle substanser  |
| ELINCS                   | Europæisk liste over anmeldte kemiske substanser  |
| ENCS                     | Eksisterende og nye kemiske substanser (japansk fortegnelse)  |
| IECSC                    | Inventory of Existing Chemical Substances in China  |
| KECI                     | Korean Existing Chemicals Inventory   |
| NDSL                     | Liste over ikke-hjemlige substanser (Canada)  |
| NZIoC                    | New Zealandsk fortegnelse over kemikalier   |
| PICCS                    | Filippinsk fortegnelse over kemikalier og kemiske substanser  |
| TLV                      | Tærskelværdi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)                                  |
| TSCA                     | Loven om kontrol af giftige stoffer (Amerikansk fortegnelse)  |
| UVCB                     | Stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer |
| LC                       | Dødelig koncentration   |
| LD                       | Dødelig dosis   |
| LL                       | Dødelig belastning  |
| EC                       | Effektiv koncentration  |
| EL                       | Effektiv belastning   |
| NOEC                     | Ingen observeret effekt koncentration   |
| NOELR                    | Ingen observeret effekt belastning  |

**Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] | Klassificeringsprocedure |
|--|--------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304  | Baseret på testdata      |

**Fortegnelse over faresætninger (H-koderne) anvendt i afsnit 3 i dette dokument:**

Asp. Tox. 1 H304: Kan være livsfarligt hvis det indtages og kommer ind i luftvejene, Aspiration, kat.  
Aquatic Acute 1 H400: Meget giftigt for organismer, der lever i vand, Akut mil toks, kat.  
Aquatic Chronic 1 H410: Meget giftigt for organismer, der lever i vand, med langvarige effekter, Kronisk mil toks, kat.

**DETTE SIKKERHEDSDATABLAD ER OPDATERET SOM ANFØRT HERUNDER:**

CLP-klassificering : Information er tilføjet.  
Sammensætning: Koncentration - fodnote : Information er slettet.  
GHS CLP supplerende udsagn : Information er tilføjet.

Produktnavn: MOBILECT 44

Sidste revision: 20 Maj 2021

Revidering Nummer: 2.00

Side 13 af 14

---

GHS-sundhedsklassificering : Information er slettet.  
GHS sundhedsfarer : Information er tilføjet.  
GHS sundhedsfarer : Information er slettet.  
GHS sundhedsfaresymbol : Information er slettet.  
GHS-sikkerhedssætninger - Bortskaffelse : Information er tilføjet.  
GHS-sikkerhedssætninger - Bortskaffelse : Information er slettet.  
GHS-sikkerhedssætninger - Respons : Information er tilføjet.  
GHS-sikkerhedssætninger - Respons : Information er slettet.  
GHS-sikkerhedssætninger - Lagring : Information er tilføjet.  
GHS-sikkerhedssætninger - Lagring : Information er slettet.  
GHS signalord : Information er tilføjet.  
GHS signalord : Information er slettet.  
GHS Symbol : Information er tilføjet.  
GHS målorgansætning : Information er slettet.  
Fareidentifikation: Helbredsfarer : Information er ændret.  
Sektion 01: Firmaadresse : Information er ændret.  
Sektion 01: PR Nummer : Information er tilføjet.  
Sektion 04: Symptomer og effekter : Information er ændret.  
Sektion 06: Forholdsregler for beskyttelse : Information er ændret.  
Sektion 08: Retsgrundlag : Information er ændret.  
Sektion 09: Brandbarhedsgrænser - nedre explosionsgrænse : Information er ændret.  
Sektion 09: Brandbarhed - øvre explosionsgrænse : Information er ændret.  
Sektion 11: Mutagen - testretningslinjer : Information er ændret.  
Sektion 11: Reproduktion - testretningslinjer : Information er ændret.  
Sektion 11: Hudirritation - konklusion : Information er ændret.  
Sektion 11: Målgorgantocitet - gentaget - testretningslinjer : Information er ændret.  
Sektion 15: National lagerregistrering af kemikalier : Information er ændret.  
Punkt 15: REACH bilag XVII data : Information er tilføjet.  
Sektion 16: Klassifikation CLP/GHS tabell : Information er tilføjet.  
Sektion 16: MHC-nøgle : Information er ændret.

---

Ifølge ExxonMobils bedste kendskab og overbevisning var de heri indeholdte oplysninger og anbefalinger nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdatoen. ExxonMobil kan kontaktes, hvis der er behov for at sikre at dette dokument er det nyest tilgængelige. Disse oplysninger og anbefalinger videregives til brugerens overvejelse og nærmere gennemgang. Det er brugerens ansvar at forvise sig om, at materialet er egnet til det konkrete formål. Hvis brugeren omemballerer produktet, er det brugerens ansvar at sikre at nødvendige oplysninger om sundhed og sikkerhed gives på den endelige emballage og/eller på anden måde. De, der håndterer og anvender produktet, skal sikres egnede procedurer mht. advarsler og sikker håndtering af produktet. Det er strengt forbudt at ændre indholdet af dette dokument. Hel eller delvis genudgivelse eller videreformidling af dokumentet i et omfang, der overskrider det lovbestede, er ikke tilladt. Af praktiske grunde anvendes udtrykket "ExxonMobil", der kan indbefatte et eller flere af følgende firmaer: ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation eller eventuelle koncernselskaber, i hvilke førstnævnte to firmaer måtte have interesser.

---

Kun til intern anvendelse

MHC: 2A, 0B, 0, 0, 1, 1

PPEC: C

DGN: 2011412XDK (548594)

Produktnavn: MOBILECT 44

Sidste revision: 20 Maj 2021

Revidering Nummer: 2.00

Side 14 af 14

---

---

**Tillæg**

Tillæg ikke påkrævet for dette materiale.