

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254  
Datum revizije: 03 Jun 2022  
Številka spremembe: 1.06  
Stran 1 od 12

## VARNOSTNI LIST

### POGLAVJE 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/MEŠANICE IN DRUŽBE/PODJETJA

Na dan izdaje je varnostni list v skladu s predpisi v Sloveniji

#### 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA

Ime proizvoda: **MOBIL JET OIL 254**  
Opis proizvoda: Sintetična bazna olja in aditivi  
Koda proizvoda: 201550101010, 430306-60

#### 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

Uporaba: Letalska mazivna olja, Turbinsko olje

Uporabe, ki jih odsvetujemo: Brez, razen ob navedbi na drugem mestu v tem varnostnem listu.

#### 1.3. PODATKI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

Dobavitelj: **ExxonMobil Petroleum & Chemical BV**  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP  
Belgium

Tehnična informacija o proizvodu:	(CZ) +420 221 456 426
Splošna dobavna pogodba:	(CZ) +420 221 456 426
E-mail:	sds.de@exxonmobil.com
Dobavitelj / registrant:	(BE) +32 3 790 3111

#### 1.4. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE

Telefon za nujne primere: +(386)-18888016 (CHEMTREC) / 112  
Urad RS za kemikalije:

### POGLAVJE 2 UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

#### 2.1. RAZPOREDITEV SNOVI ALI MEŠANICE

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Ni razvrščeno

#### 2.2. ELEMENTI ETIKETE

Elementi etikete po uredbi (ES) št. 1272/2008

Izjava o nevarnosti:

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254  
Datum revizije: 03 Jun 2022  
Številka spremembe: 1.06  
Stran 2 od 12

Dodatne:  
EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo.

## 2.3. DRUGE NEVARNOSTI

**Fizikalne in kemijske nevarnosti:**  
Brez pomembnih nevarnosti.

**Nevarnosti za zdravje:**  
Visokotlačni podkožni vbrizg lahko povzroči resne poškodbe. Prekomerna izpostava lahko povzroči draženje oči, kože in dihalnih organov. Ni pričakovati, da bi ta proizvod povzročal škodljive učinke pri normalnih pogojih uporabe in pri ustrezni osebni higijeni. Proizvod lahko razpada pri povišanih temperaturah ali pri požaru in oddaja dražilne in zdravju škodljive (ogljikov monoksid) pline/pare/dim. Simptomi pri akutni izpostavi tem razkrojnim produktom v zaprtih prostorih so lahko glavobol, slabost, draženje oči, nosu in grla.

**Okoljske nevarnosti:**  
Brez pomembnih nevarnosti. Material ne odgovarja pogojem za PBT ali vPvB v skladu z REACH Prilogo XIII.

## POGLAVJE 3 SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

**3.1. SNOVI** Se ne uporablja. Ta snov je predmet uredb za mešanice.

### 3.2. ZMESI

Ta snov je definirana kot mešanica.

**Nevarna(e) snov(i), za katere je treba poročati in ki ustreza(jo) pogojem razvrstitve in/ali meji izpostavljenosti (OEL)**

Ime snovi	CAS#	ES#	Registracija#	Koncentracija (%)*	Razvrstitev GHS/CLP
TRIS (METILFENIL) FOSFAT	1330-78-5	215-548-8	01-2119531335-46	1 - < 3%	Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Repr. 2 H361f

Opomba: morebitne razvrstitve v oklepajih predstavljajo gradnike GHS, ki jih EU ni sprejela v Uredbo CLP (št. 1272/2008), zato tudi niso veljavni v EU ali državah izven EU, ki so uvedle Uredbo CLP; ti podatki so zgolj informativni.

**OPOMBA**  
: Celotno besedilo opozorilnih stavkov najdete v Oddelku 16 varnostnega lista.

## POGLAVJE 4 UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1. OPIS UKREPOV PRVE POMOČI

#### PRI VDIHAVANJU

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254  
Datum revizije: 03 Jun 2022  
Številka spremembe: 1.06  
Stran 3 od 12

Takoj odstraniti iz nadaljnje izpostave. Priskrbeti takojšnjo zdravniško pomoč. Izpostavo je potrebno preprečiti tudi za tiste, ki rešujejo kakor tudi za ostale. Uporabiti ustrezno dihalno zaščito. Dodati dodaten kisik, če je na razpolago. Če pride do zastoja dihanja, nuditi umetno dihanje z mehansko napravo.

## PRI STIKU S KOŽO

Umiti polito površino z milom in vodo. Odstraniti onesnaženo obleko. Pred ponovno uporabo jo oprati. Če se produkt inicira pod kožo ali v katerikoli del telesa je potrebno ne glede na velikost poškodbe osebo takoj odpeljati k zdravniku na kirurško obravnavo. Tudi če so začetni simptomi po poškodbi zaradi injekcije pod pritiskom minimalni ali jih ni, lahko zgodnja kirurška obravnavo v prvih nekaj urah znatno zmanjša posledice.

## PRI STIKU Z OČMI

Temeljito sprati z vodo. Če pride do draženja priskrbeti zdravniško oskrbo.

## PRI ZAUŽITJU

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Če zdravniška pomoč kasni, kontaktirati regionalni center za zastupitve ali urgetno medicinsko pomoč glede uporabe aktivnega oglja ali sirupa za bruhanje (ipecac). Ne izzivati bruhanja ali dajati karkoli v usta pijani ali nezavestni osebi.

### 4.2. NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI

Ugotovljena je bila lokalna nekroza ob zakasnelem pojavu bolečine in poškodbi tkiva nekaj ur po vbrizganju.

### 4.3. NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA

Ni pričakovati, da bi na delovnem mestu bili potrebni posebni ukrepi za to, da se nudi konkretno in neposredno zdravstveno podporo.

## POGLAVJE 5

## UKREPI OB POŽARU

### 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE

**Ustrezna sredstva za gašenje:** Za gašenje uporabiti vodno meglo, prah ali ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

**Neustrezna sredstva za gašenje:** Direktni curki vode.

### 5.2. POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

#### **Nevarni produkti pri gorenju**

: Aldehidi, Produkti nepopolnega izgorevanja  
, oksidi ogljika, Fosforni oksidi, Dim, megla

### 5.3. NASVET ZA GASILCE

#### **Ukrepi v primeru požara**

: Izprazniti območje. Preprečiti nenadzorovano iztekanje ali odtekanje v vodotoke, kanalizacijo ali v vodovodno omrežje. Gasilci naj uporabljajo običajno zaščitno opremo, v zaprtih prostorih pa samostojni dihalni aparat. Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje ogroženih površin in za varstvo ljudi.

#### **Posebne nevarnosti pri požaru**

: Pri gorenju lahko oddaja dražilne ali zdravju škodljive pline/hlape/dim.

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254  
Datum revizije: 03 Jun 2022  
Številka spremembe: 1.06  
Stran 4 od 12

## VNETLJIVE LASTNOSTI

### Plamenišče: [Metoda

]: 246°C (475°F) [ASTM D-92]

Zgornje/spodnje omejitve vnetljivosti (aproks. volumski % v zraku): UEL (zg. ekspl.meja): Ni dostopnih podatkov  
LEL(sp. ekspl. meja): Ni dostopnih podatkov

Temperatura samovžiga: Ni dostopnih podatkov

## POGLAVJE 6

## UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

### 6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

#### POSTOPEK OBVEŠČANJA

V primeru politja ali nezgodnega izpusta, obvestiti ustrezne organe v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

#### ZAŠČITNI UKREPI

Preprečiti stik z razlitim materialom. Glej poglavje 5 za ukrepanje v primeru požara. Za pomembne nevarnosti glejte točko Ugotovitve o nevarnih lastnostih. Glej poglavje 4 za ukrepe za prvo pomoč. Glej Oddelek 8 za minimalne zahteve za osebno zaščitno opremo. Glede na konkretne razmere in / ali strokovno oceno osebja, ki se je odzvalo na klic v sili, so lahko potrebni dodatni zaščitni ukrepi.

### 6.2. UKREPI ZA ZAŠČITO OKOLJA

Večja politja: zajezi daleč naprej od razlitja za kasnejše čiščenje in odstranjevanje. Preprečiti odtekanje v vodne poti, odtoke, kanalizacijo in kleti.

### 6.3. METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

#### Izlitje v okolje

: Preprečiti iztekanje, če je to možno brez tveganja. Zbrati s črpanjem ali z ustreznim absorbentom.

#### Izlitje v vodo

: Preprečiti iztekanje, če je to možno brez tveganja. Razlitje nemudoma ogradi s hlodi. Opozoriti druge špediterje. Posneti s površine ali odstraniti s pomočjo ustreznih snovi, ki vpijajo. Posvetovati se s specialisti pred izbiro sredstev za dispergiranje.

Priporočila v primeru razlitja v vodo in okolje so osnovana na osnovi najbolj verjetnega scenarija za nesrečo s tem materialom; vsekakor pa lahko konkretni podnebni pogoji kot npr. veter, temperatura in (velja za izlitja v vodo) valovi, smer toka in hitrost lahko zelo vplivajo na izbiro ustreznih rešitev pri reševanju. Zaradi tega se je potrebno o tehnikah reševanja posvetovati tudi z lokalnimi strokovnjaki. Opozorilo: lokalni predpisi lahko predpisujejo ali omejujejo načine reševanja.

### 6.4. SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE

Glej točki 8 in 13.

## POGLAVJE 7

## RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

### 7.1. PREVIDNOSTNI UKREPI ZA VARNO ROKOVANJE

Izogibati se osebni stiku. Preprečiti manjša iztekanja in kapljanje, da se prepreči nevarnost zdrsa. Snov se lahko statično nabije, kar lahko vodi do električne iskre (vir vžiga). Če se s snovjo rokuje v razsutem stanju,

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 5 od 12

lahko električna iskra vname vnetljive pare prisotne tekočine ali ostankov snovi (npr. med prekladalnimi deli). Uporabljati ustrezne postopke za vezavo in/ali zemljenje. Da se odstrani nevarnost zaradi statičnega naboja, pa vezava in ozemljitev ne zadoščata. Za navodila si oglejte ustrezne standarde, ki veljajo na licu mesta. Dodatne informacije je najti v Ameriškem inštitutu za nafto 2003 (Zaščita pred vžigi zaradi statike, strele in parazitskih tokov) ali Državni agenciji za požarno varnost 77 (Priporočena praksa za statično elektriko) ali v CENELEC CLV/TR 50404 (Statična elektrika - pravilnik za ravnanje pri preprečevanju nevarnosti zaradi statične elektrike).

**Nevarnost statične naelektritve:** Ta material se lahko statično naelektri.

## 7.2. POGOJ ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI NEZDRUŽLJIVOSTMI

Tip posode za shranjevanje materiala lahko vpliva na kopičenje in odvajanje statičnega naboja. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, s primernim prezračevanjem. Ne shranjevati v odprtih ali neoznačenih posodah.

## 7.3. KONKRETNE KONČNE UPORABE

Oddelek 1 vsebuje podatke o opredeljenih končnih uporabah. Navodil za industrijo ali konkreten sektor ni na razpolago.

## POGLAVJE 8

## NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

### 8.1. KONTROLNI PARAMETRI

OPOMBA: Informacije v zvezi z priporočenim monitoringom se lahko dobijo na naslednjih ustanovah :  
Ministrstvo za varstvo okolja, oddelek za zdravje

### 8.2. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI

#### TEHNIČNI UKREPI

Stopnja zaščite in način kontrole se spreminjata glede na eksplozijsko nevarnost. Upoštevati je potrebno naslednje:

Potrebno je poskrbeti za ustrezno prezračevanje, posebno kadar je material segret ali se razvijajo meglice.

#### OSEBNA ZAŠČITA

Izbira osebne zaščitne opreme je odvisna od potencialnih pogojev izpostavljenosti kot so: namen, način uporabe, koncentracija in prezračevanje. Informacije o izbiri osebne zaščitne opreme pri uporabi tega materiala so navedene v nadaljevanju in so primerne pri normalni uporabi.

**Zaščita dihal:** Če tehnološka oprema ne zagotavlja koncentracij kontaminantov pod mejami, ki so predpisane za zaščito zdravja delavcev, se priporoča uporaba ustreznih dihalnih aparatov. Izbira aparata, njegova raba in vzdrževanje morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi. Tipi dihalnih aparatov, ki pridejo v poštev so:

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni posebnih zahtev.

Za visoke koncentracije hlapov v zraku uporabiti dihalni aparat s samostojnim izvorom zraka, ki deluje pri pozitivnem pritisku. Dihalni aparat z dodatno oskrbo zraka iz steklenice je primeren kadar so koncentracije

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 6 od 12

kisika neustrezne, ni nadzora nad zrakom ali kadar so filtri nasičeni.

**Zaščita rok:** Konkretni podatki o rokavicah temeljijo na objavljenih virih in na podatkih proizvajalcev rokavic. Delovni pogoji lahko zelo vplivajo na trajnost rokavic; vrste rokavice, ki pridejo v poštev za to snov, so :  
Priporočljiva je uporaba kemijsko odpornih rokavic. Če obstaja možnost stika z nadlaktjo uporabiti podaljšane rokavice. Nitril, minimalna debelina 0,38 mm ali podoben material za zaščitno pregrado visoke storilnosti za pogoje neprekinjene porabe v stiku, prodor ob pronicanju najmanj 480 minut, v skladu s standardi CEN EN 420 in EN 374.

**Zaščita oči:** Če obstaja možnost stika s kemikalijo se priporoča uporaba varnostnih očal.

**Zaščita kože in telesa:** Vse informacije o materialih za zaščitno obleko so dobljene iz objavljene literature. Tipi zaščitnih oblek, ki so primerne za zaščito pri uporabi te kemikalije:  
Priporoča se uporaba kemijsko (oljno) obstojnih oblačil.

#### **Posebni higienski ukrepi**

: Dosledno se držati dobrih osebno higienskih mer, kot je umivanje po uporabi proizvoda, pred jedjo, pitjem in/ali kajenjem. Redno čistiti delovno obleko in zaščitna sredstva. Odstraniti onesnaženo delovno obleko in obutev, ki je ni možno očistiti. Upoštevati principe dobre delovne prakse.

#### **ZAŠČITA OKOLJA:**

Držite se veljavnih okoljskih predpisov za izpuste v zrak, vodo in tla. Ščitite okolje s pomočjo ustreznih nadzornih ukrepov za preprečevanje ali omejevanje emisij.

## **POGLAVJE 9**

## **FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**

**Opomba: fizikalne in kemijske lastnosti so na voljo samo za varnost, zdravje in okoljske vidike in lahko da ne predstavljajo v celoti specifikacij proizvoda. Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.**

### **9.1. PODATKI O OSNOVNIH FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTIH**

#### **Fizikalno stanje**

: Tekočina

**Barva:** rjavo

**Vonj:** Tipičen

**Zaznava vonja:** Ni dostopnih podatkov

**pH:** Tehnično ni izvedljivo.

**Tališče:** Tehnično ni izvedljivo.

**Zmrzišče:** Ni dostopnih podatkov

**Vrelišče / in območje vrelišča:** Ni dostopnih podatkov

#### **Plamenišče: [Metoda**

**]:** 246°C (475°F) [ASTM D-92]

**Hitrost izhlapevanja (n-butil acetat = 1):** Ni dostopnih podatkov

**Vnetljivost (trdno, plinasto):** Tehnično ni izvedljivo.

**Zgornje/spodnje omejitve vnetljivosti (aproks. volumski % v zraku):** UEL (zg. ekspl.meja): Ni dostopnih podatkov  
LEL (sp. ekspl. meja): Ni dostopnih podatkov

**Parni tlak:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pri 20°C [Ocenjeno]

#### **Gostota hlapov (zrak = 1)**

: Ni dostopnih podatkov

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 7 od 12

**Relativna gostota (pri 15 °C):** 0.99 [testna metoda ni na razpolago]  
**Topnost: v vodi** Neznatno  
**Porazdelitveni koeficient (porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda):** Ni dostopnih podatkov  
**Temperatura samovžiga:** Ni dostopnih podatkov  
**Temperatura razpada:** Ni dostopnih podatkov  
**Viskoznost:** 26.4 cSt (26.4 mm<sup>2</sup>/s) pri 40 °C | 5.3 cSt (5.3 mm<sup>2</sup>/s) pri 100°C [testna metoda ni na razpolago]  
**Eksplozivne lastnosti:** NE OBSTAJA  
**Oksidacijske Lastnosti:** NE OBSTAJA

## 9.2. DRUGE INFORMACIJE

**Točka tečenja:** -62°C (-80°F) [testna metoda ni na razpolago]

### POGLAVJE 10 OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

**10.1. REAKTIVNOST:** Glejte podtočke spodaj.

**10.2. KEMIČNA STABILNOST:** Material je stabilen pri normalnih pogojih.

**10.3. MOŽNOST NEVARNIH REAKCIJ:** Do nevarne polimerizacije ne bo prišlo.

**10.4. NEVARNE OKOLIŠČINE:** Visoke temperature.

**10.5. NEZDRUŽLJIVE SNOVI:** Močni oksidanti

#### 10.6. NEVARNI RAZKROJNI PRODUKTI

: Material pri sobni temperaturi ne razpada.

### POGLAVJE 11 TOKSIKOLOŠKI PODATKI

#### 11.1. PODATKI O TOKSIKOLOŠKIH UČINKIH

<b>Razred nevarnosti</b>	<b>Zaključki / Opombe:</b>
<b>Vdihavanje.</b>	
Akutna toksičnost: Za snov ni podatkov za končne točke.	Minimalno strupeno. Na osnovi ocene sestavin.
Draženje : Za snov ni podatkov za končne točke.	Neznatna nevarnost pri rokovanju pri sobni/normalni temperturi.
<b>Zaužitje</b>	
Akutna toksičnost: Za snov ni podatkov za končne točke.	Minimalno strupeno. Na osnovi ocene sestavin.
<b>Koža</b>	
Akutna toksičnost: Za snov ni podatkov za končne točke.	Minimalno strupeno. Na osnovi ocene sestavin.
Oksidacija kože/Draženje : Za snov ni podatkov za končne točke.	Neznatno draženje kože pri sobni temperaturi. Na osnovi ocene sestavin.

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 8 od 12

<b>Oči</b>	
Hude poškodbe oči/Draženje : Za snov ni podatkov za končne točke.	Lahko povzroči blago, kratkotrajno nelagodje v očeh. Na osnovi ocene sestavin.
<b>Senzibilizacija</b>	
Preobčutljivost dihal: Za snov ni podatkov za končno točko.	Preobčutljivost pri vdihavanju ni pričakovana.
Preobčutljivost kože: Za snov ni podatkov za končno točko.	Preobčutljivost v stiku s kožo ni pričakovana. Na osnovi ocene sestavin.
<b>Aspiracija:</b> Podatki so na voljo.	Ni pričakovati nevarnosti aspiracije. Temelji na fizikalno-kemijskih lastnostih snovi.
<b>Mutagenost celične zasnove:</b> Za snov ni podatkov za končno točko.	Ni pričakovati mutagenega učinka na celično zasnovo. Na osnovi ocene sestavin.
<b>Rakotvornost:</b> Za snov ni podatkov za končno točko.	Rakotvornost ni pričakovana. Na osnovi ocene sestavin.
<b>Toksičnost za razmnoževanje:</b> Za snov ni podatkov za končno točko.	Vsebuje snov, ki je lahko strupena za razmnoževanje. Na osnovi ocene sestavin.
<b>Laktacija:</b> Za snov ni podatkov za končno točko.	Škodljivi učinki na dojenčke niso pričakovani.
<b>Specifična strupenost za organe (STOT)</b>	
Enkratna izpostavljenost: Za snov ni podatkov za končno točko.	Ni pričakovati poškodb organov pri enkratni izpostavljenosti.
Ponavljajoča izpostavljenost: Za snov ni podatkov za končno točko.	Ni pričakovati poškodb organov pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti. Na osnovi ocene sestavin.

## DRUGE INFORMACIJE

### Za proizvod

:

V literaturi je najti poročilo o generičnem olju za reaktivne motorje z vsebnostjo trikresil fosfata (TCP), s koncentracijami orto-fenol izomerov občutno nad koncentracijami, ki jih je najti v tem izdelku ExxonMobil; poročilo navaja zakasnele okvare na perifernem živčevju testnih živalih. Sedanja študija ExxonMobil olja za reaktivne motorje z relativno nizko vsebnostjo orto-fenol izomerov na perifernem živčevju testnih živalih ni povzročila nobenih okvar. Peroralna izpostavljenost podganjih samcev generičnemu olju za reaktivne motorje z vsebnostjo 3% tržnega arila fosfata ni imela nobenega vpliva na moške reproduktivne končne točke (težo organov, histologijo, morfologijo in gibljivost semen).

### Vsebuje

:

Trikrezilfosfat (TCP): Toksikološka študija TCP (<9% orto izomer) na eni generaciji podgan je pri oralnem vnosu pokazala negativen vpliv na razmnoževanje/razvoj tako pri moški kot pri ženski populaciji. Pri moški populaciji podgan, ki je bila podvržena oralnemu vnosu TCP, se je zmanjšala koncentracija in gibljivost semenčic, opažena je bila nenormalna morfologija ter neželene histološke spremembe na testisih in obmodku. Neželene histološke spremembe so opazili tudi na jajčnikih samic podgan, ki so zaužile TCP. Odstotek samic, ki so skotile po pozitivnem testu na prisotnost semenčic, se je občutno zmanjšal v skupinah, ki so zaužile TCP; le ena od dvajsetih samic v skupini z visokim odmerkom je skotila mladiče. Izpostavljenost TCP ni vplivala na razvojne parametre. Vpliv vnosa TCP na plodnost in zmanjšano gibljivost semenčic so poročali tudi v študiji toksičnosti za razmnoževanje na miših.

## POGLAVJE 12

## EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Navedene informacije temeljijo na podatkih za snov, sestavine materiala ali za podobne snovi z uporabo premostitvenih načel.



Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254  
Datum revizije: 03 Jun 2022  
Številka spremembe: 1.06  
Stran 9 od 12

**12.1. TOKSIČNOST**

Material -- Ni pričakovati, da bi snov bila škodljiva za vodna bitja.  
Material -- Ni pričakovati, da bi material imel kronične učinke na vodne organizme.

**12.2. OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST** Ni določeno.**12.3. ZMOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH** Ni določeno.**12.4. MOBILNOST V TLEH**

Ni določeno.

**12.5. OBSTOJNOST, BIOAKUMULACIJA IN TOKSIČNOST ZA SNOV(I)**

Snov po Prilogi XIII REACH ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB.

**12.6. DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI**

Ni pričakovanih škodljivih učinkov.

**EKOLOŠKI PODATKI****Ekotoksičnost**

Test	Trajanje	Vrsta organizma	Testni rezultati
Vodni - Kronična toksičnost	21 dan (dni)	Bolha Daphnia magna	NOELR 1 mg/l

**POGLAVJE 13****ODSTRANJEVANJE**

Priporočila za ravnanje z odpadki so osnovana na materialu v dobavni obliki. Odstranjevanje mora biti izvršeno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in karakteristikami materiala v času odstranjevanja.

**13.1. METODE OBDELAVE ODPADNIH SNOVI**

Odpadke odstranjevati v skladu z veljavnimi predpisi, na primerna odlagališča in v skladu z lastnostmi izdelka v času odstranjevanja. Proizvod je primeren za sežig v zaprtih, kontroliranih gorilcih kot gorivo ali za odstranjevanje preko pooblaščenih odstranjevalcev odpadkov. Varujte okolje. Rabljeno olje odlagajte na za to določenih odlagališčih. Zmanjšati kolikor se da stik s kožo. Rabljenega olja ne mešajte s topili, zavornimi tekočinami ali hladili. Proizvod je primeren za sežig v zaprtih, kontroliranih gorilcih kot gorivo ali za odstranjevanje preko pooblaščenih odstranjevalcev odpadkov.

**Evropska koda odpadka**

: 13 02 06\*

OPOMBA: Razvrstitev odpadka je narejena na osnovi najbolj običajnih uporab materiala in lahko ne upošteva kontaminantov, ki so nastali pri uporabi materiala. Proizvajalci odpadkov morajo oceniti dejanski proces, pri katerem nastajajo odpadki in na osnovi tega razvrstiti odpadek v ustrezno klasifikacijsko šifro.

Odpadni material odstraniti v skladu z DIREKTIVA 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv in upoštevanjem predpisov na njeni osnovi,

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 10 od 12

razen člena 20 te direktive.

**Opozorilo o izpraznjenih posodah:** Opozorilo v zvezi s praznimi vsebniki (kjer je primerno): Prazni vsebniki lahko da vsebujejo ostanke in so lahko nevarni. Vsebnikov ne poizkušati polniti ali čistiti brez ustreznih navodil. Prazne bobne je treba sprazniti do kraja in skladiščiti na varnem mestu, dokler se jih ponovno ne usposobi ali ustrezno odstrani. Prazne vsebnike naj v recikliranje ali za ponovno usposobljenje oziroma odstranjenje prevzema ustrezno kvalificiran ali pooblaščen izvajalec, in to v skladu z zakonskimi predpisi. **TEH VSEBNIKOV SE NE SME POLNITI POD PRITISKOM ALI JIH REZATI, VARITI, SPAJKATI, LOTATI, BRUSITI, TUDI JIH NE IZPOSTAVLJATI VROČINI, OGNJU, ISKRAM, STATIČNI ELEKTRIKI ALI DRUGIM VIROM VŽIGA. LAHKO EKSPLODIRAJO IN POVZROČIJO POŠKODBE ALI SMRT.**

## POGLAVJE 14

## TRANSPORTNI PODATKI

**PO KOPNEM (ADR/RID):** 14.1-14.6 Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago po RID/ADR.

**CELINSKE PLOVNE POTI (ADN):** 14.1-14.6 Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago po ADNR.

### POMORSKI PROMET (IMDG)

: 14.1-14.6 Ni omejitev za prevoz po morju - glede na IMDG

### MORJE (Konvencija MARPOL 73/78 - Priloga II):

14.7. Prevoz razsutega tovora v skladu s Prilogo II MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC  
Ni razporejeno po Prilogi II

**AIR (IATA):** 14.1-14.6 Ni omejitev za zračni transport

## POGLAVJE 15

## INFORMACIJA O PREDPISIH

### PREDPISI

**Snov je ali na seznamu naslednjih evidenc kemikalij ali pa je vodenja na seznamu/poročanja oproščena :** AIIC, DSL, IECSC, ISHL, KECI, TCSI, TSCA

### 15.1. VARNOSTNI, ZDRAVSTVENI IN OKOLJSKI PREDPISI/ZAKONODAJA, ZNAČILNI ZA SNOV OZIROMA ZMES

#### EU direktive in predpisi

:

1907/2006 [... o registraciji, evalvaciji, dovoljenju in omejevanju kemikalij (REACH) ... z  
amadmaji]

1272/2008 [ o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in mešanic ... in amadmaji k tej  
direktivi]

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 11 od 12

## REACH Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII):

Za ta izdelek se lahko upoštevajo naslednji vnosi Priloge XVII: None

### 15.2. OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

**Podatki REACH:** Oceno kemijske varnosti se je izvedlo za eno ali več snovi, ki so prisotne v tem materialu.

#### POGLAVJE 16 DRUGE INFORMACIJE

**REFERENCE:** Viri podatkov, s katerimi se je pripravilo ta varnostni list, so med drugim: rezultati toksikoloških poizkusov v podjetju samem ali pri dobavitelju, Dosjeji izdelkov CONCAWE, publikacije drugih strokovnih združenj, kot je Evropski REACH konzorcij za ogljikovodikova topila, Povzetki Programa HPV ZDA, baza podatkov EU IUCLID, publikacije NTP ZDA, in drugi ustrezni viri.

#### Seznam okrajšav in akronimov, ki so morda uporabljeni v tem varnostnem listu.:

Akronim	Polno besedilo
N/A	Navedba smiselno ni potrebna
N/D	Ni določeno
NE - ni očitno	Ni ugotovljeno.
HOS	Hlapljiva organska spojina
AIIC	Avstralski popis industrijskih kemikalij
AIHA WEEL - meja okoljske izpostavljenosti na delovnem mestu po AIHA	Meje izpostavljenosti na delovnem mestu ameriškega združenja za industrijsko higieno
ASTM	ASTM International, sprva »American Society for Testing and Materials« (ASTM)
DSL	Seznam snovi v domačem prometu (Kanada)
EINECS	Evropski register obstoječih tržnih snovi
ELINCS	Evropski seznam priglašeni kemijskih snovi
ENCS	Obstoječe in nove kemijske snovi (japonski register)
IECSC	Register obstoječih kemijskih snovi na Kitajskem
KECI	Korejski register obstoječih kemijskih snovi
NDSL	Seznam tujih snovi (Kanada)
NZIoC - novozelandski seznam kemikalij	Novozelandski register kemikalij
PICCS	Filipinski register kemikalij in kemijskih snovi
Mejna vrednost praga (TLV)	Mejna vrednost praga (Ameriško združenje vladnih industrijskih higienikov)
TSCA	Zakon o nadzoru strupenih snovi (register ZDA)
UVCB - sestava neznana ali spremenljiva, kompleksni produkti reakcij ali biološki materiali	Snovi neznane ali spremenljive sestave, kompleksni produkti reakcij ali biološki materiali
LC	Smrtna koncentracija

Ime proizvoda: MOBIL JET OIL 254

Datum revizije: 03 Jun 2022

Številka spremembe: 1.06

Stran 12 od 12

---

SO	Smrtni odmerek
SO	Smrtna obremenitev
EC	Efektivna koncentracija
EL	Efektivna obremenitev
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka
NOELR	Stopnja obremenitve brez opaznega učinka

### KLJUČ ZA KODE H, KI SE NAHAJAJO V TOČKI 3 TEGA DOKUMENTA (samo za informacijo):

Repr. 2 H361f: možna nevarnost oslabitve plodnosti; slabljenje plodnosti, kategorija 2 (plodnost

Aquatic Acute 1 H400: zelo strupeno za vodne organizme; akutna toksičnost za okolje, kategorija

Aquatic Chronic 1 H410: zelo strupeno za vodne organizme in lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke; kronična toksičnost za okolje, kategorija

### VARNOSTNI LIST VSEBUJE NASLEDNJE REVIZIJE

:

Točka 13: Evropska koda za odpadke pripomba o nevarnosti informacija je bila spremenjena.

---

Informacije in priporočila, ki so navedena na tem mestu, so po najboljšem vedenju in prepričanju ExxonMobila, točna in zanesljiva na dan izdaje. ExxonMobil ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov, če ni dokument zadnji, dobljen iz uradnega ExxonMobil distribucijskega sistema. Informacije in priporočila so izdana za uporabnikovo pregledovanje; uporabnikova odgovornost je, da zagotovi, da so podatki ustrezni glede na njegovo uporabo materiala. Če kupec prepakira proizvod, je obvezan zagotoviti, da je vsa informacija za zagotavljanje zdravja, varnosti prisotna na pakiranju. Ustrezna opozorila in navodila za varno delo morajo biti posredovana tistim, ki rokujejo s proizvodom in ga uporabljajo. Spreminjanje tega dokumenta je strogo prepovedano. Razen v obsegu, ki ga zahteva zakon, ponovna objava ali prenos tega dokumenta, v celoti ali le v delu, ni dovoljena. Termin "ExxonMobil" predstavlja eno ali več ExxonMobil Chemical podjetij, Exxon Mobil Corporation ali katero od hčerinskih družb.

---

Samo za interno rabo

MHC: 0, 0, 0, 0, 0, 0

PPEC: C

DGN: 2003070XSI (552687)

---

Ta izdelek ni uvrščen z vidika zdravja ljudi in nevarnosti za okolje, in scenarij izpostavljenosti ni potreben. Ta varnostni list navaja ustrezne ukrepe upravljanja s tveganji

<b>PRILOGA</b>
----------------

Priloga za to snov ni potrebna.