

# FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SECTION 1 IDENTIFICATION

### PRODUIT

**Nom du produit:** MOBIL DTE 10 EXCEL 22  
**Description du produit:** Huile de base et additifs  
**Numéro SDS:** 21575  
**Code de produit:** 201560103620  
**Emploi prévu:** Liquide hydraulique

### IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

**Fournisseur:** PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE, Secteur Aval  
P.O. Box 2480, Station M  
Calgary, ALBERTA T2P 3M9 Canada

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Numéro de téléphone 24 h/24</b>              | 1-866-232-9563 |
| <b>Téléphone d'urgence – Transports</b>         | 1-866-232-9563 |
| <b>Données techniques sur le produit</b>        | 1-800-268-3183 |
| <b>Personne à contacter chez le fournisseur</b> | 1-800-567-3776 |

## SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Cette matière est considérée dangereuse en vertu des directives réglementaires.

Ce produit a été classé en vertu des critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017 et la FSS contient tous les renseignements requis par le Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017.

### CLASSIFICATION:

Toxicité pour la reproduction (du développement) — catégorie 2  
Toxicité pour la reproduction (fertilité) — catégorie 2

### ÉTIQUETTE:

**Pictogramme:**



**Mention d'avertissement:** Avertissement

**Mentions de danger :**

H361 : Soupçonné de compromettre l'enfant à naître. H361 : Soupçonné de compromettre la fertilité.

**Conseils de prudence :**

P201 : Obtenir des instructions spéciales avant d'utiliser. P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de protection. P308 + P313 : EN CAS d'exposition ou de doute : Consulter un médecin. P405 : Garder sous clé. P501 : Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

**Contient:** Acide phosphorodithioïque, esters di-alkyl-S- (3a, 4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-indén-5 (ou 6) -yl)

**Autres renseignements sur les dangers:**

**Dangers pour la santé non classifiés autrement :** Aucun tel que défini en vertu du Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017.

**Dangers physiques non classifiés autrement :** Aucun tel que défini en vertu du Règlement sur les produits contrôlés ESAO/2015-2017.

**DANGERS PHYSIQUES / CHIMIQUES**

Aucun danger important.

**DANGERS POUR LA SANTÉ**

L'injection sous la peau à pression très élevée peut causer des lésions graves. Toute surexposition peut provoquer une irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires.

**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT**

Aucun danger important.

|                                       |           |                   |               |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Identificateur de danger NFPA:</b> | Santé: 0  | Inflammabilité: 1 | Réactivité: 0 |
| <b>Identificateur de danger HMIS:</b> | Santé: 0* | Inflammabilité: 1 | Réactivité: 0 |

**REMARQUE:** Ne pas utiliser cette matière à d'autres fins que celles qui sont prévues à la section 1 sans l'avis d'un expert. Les études sur la santé ont révélé qu'une exposition à ce produit chimique peut poser des risques pour la santé humaine qui varient d'une personne à l'autre.

**SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

Cette matière est définie comme étant un mélange.

**Substance(s) dangereuse(s) ou substance(s) complexe(s) dans un produit dangereux**

| Nom | CAS# | Concentration* | Codes de danger SGH |
|-----|------|----------------|---------------------|
|-----|------|----------------|---------------------|

|  |                      |          |   |
|--|----------------------|----------|---|
| 2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL**  | 128-39-2             | 0.1 - 1% | H315, H400(M factor 1), H410(M factor 1)              |
| DISTILLAT LÉGER HYDROTRAITÉ PARAFFINIQUE (PÉTROLE)**   | 64742-55-8           | 3 - 7%   | H304  |
| Acide phosphorodithioïque, di-alkyl-S-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-méthano-1H-indén-5(ou 6-yl)esters** | DSL Conf Subs12020-5 | 0.1 - 1% | H361(D), H361(F), H400(M factor 1), H410(M factor 10) |
| DISTILLAT PARAFFINIQUE LOURD FORTEMENT HYDROTRAITÉ**   | 64742-54-7           | 65 - 85% | H304  |

\* Les concentrations sont en pourcentage massique sauf si la matière est un gaz. Les concentrations de gaz sont en pourcentage volumique.

\*\*La concentration ou la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel

## SECTION 4 PREMIERS SOINS

### INHALATION

Éloigner immédiatement la victime de la zone d'exposition. Obtenir une assistance médicale immédiate. Les personnes portant assistance à la victime doivent éviter de s'exposer elles-mêmes ou d'autres. Employer une protection respiratoire adaptée. Si possible, administrer de l'oxygène d'appoint. En cas d'interruption de la respiration, employer un dispositif mécanique d'assistance respiratoire.

### CONTACT CUTANÉ

Laver les régions touchées à l'eau et au savon. Enlever les vêtements souillés. Faire laver les vêtements souillés avant de les reporter. Si le produit est injecté dans la peau ou sous la peau, ou dans une quelconque partie de l'organisme, peu importe l'aspect ou la taille de la lésion, faire évaluer immédiatement la personne par un médecin comme si c'était une urgence chirurgicale. Même si les premiers symptômes d'une injection sous pression peuvent être minimes ou inexistants, un traitement chirurgical rapide au cours des premières heures peut grandement réduire la gravité de la lésion par la suite.

### CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer à grande eau. En cas d'irritation, obtenir de l'aide médicale.

### INGESTION

Obtenir des soins médicaux immédiats.

## SECTION 5 MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

### MOYENS D'EXTINCTION

**Moyens d'extinction appropriés:** Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) pour éteindre les flammes.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jets d'eau directs

### LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Instructions de lutte contre l'incendie:** Évacuer la zone. Empêcher les eaux de ruissellement issus de la lutte contre l'incendie ou le produit dilué de pénétrer dans les cours d'eau, les égouts ou dans le réseau d'eau potable. Les pompiers doivent porter l'équipement de protection standard et, dans un espace confiné, un appareil respiratoire autonome (ARA). Pulvériser de l'eau pour rafraîchir les récipients exposés au feu et protéger le personnel.

**Dangers inhabituels d'incendie:** Des brouillards sous pression peuvent former un mélange inflammable.

**Produits de combustion dangereux:** Aldéhydes, Produits de combustion incomplète, Oxydes de carbone,, Vapeurs, fumées, Oxydes de soufre

## PROPRIÉTÉS D'INFLAMMABILITÉ

**Point d'éclair [Méthode]:** >175°C (347°F) [ASTM D-92]

**Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):** LIE: 0.9 LSE: 7.0

**Température d'auto-inflammation:** N/D

## SECTION 6

## MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### PROCÉDURES DE NOTIFICATION

En cas de déversement ou de rejet accidentel, avertir les autorités compétentes conformément au règlement en vigueur.

### MESURES DE PROTECTION

Éviter tout contact avec la matière déversée. Voir la section 5 pour les renseignements sur la lutte contre l'incendie. Voir la section Identification des dangers pour les principaux dangers. Voir la section 4 sur les premiers soins à dispenser. Se reporter à la rubrique 8 pour les conseils sur les équipements minimes de protection individuelle. Des équipements supplémentaires peuvent aussi être nécessaires, dépendant sur les circonstances et/ou l'expertise des répondants à l'urgence..

Pour les intervenants en cas d'urgence : Protection respiratoire : un équipement de protection respiratoire ne sera nécessaire que dans certaines situations spécifiques, e.g. formation de brouillards. On peut employer un équipement de protection respiratoire demi-visage ou intégral à filtre pour poussières/vapeurs organiques ou un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) en fonction de l'importance du déversement et du niveau d'exposition potentiel. S'il n'est pas possible de caractériser complètement l'exposition ou si une atmosphère déficiente en oxygène est possible ou anticipée, le port d'un APRA est recommandé. Le port de gants de travail résistants aux hydrocarbures est recommandé. Les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour des situations d'urgence. Petits déversements : des vêtements de travail normaux antistatiques sont généralement adaptés. Déversements importants : il est recommandé d'utiliser une combinaison intégrale résistante aux produits chimiques et antistatique et, si nécessaire, résistante à la chaleur et calorifugée. Petits déversements : des vêtements de travail normaux antistatiques sont généralement adaptés. Déversements importants : il est recommandé d'utiliser une combinaison intégrale résistante aux produits chimiques et antistatique.

### GESTION DES DÉVERSEMENTS

**Déversement terrestre:** Colmater la fuite si c'est possible de le faire sans risque. Récupérer par pompage ou au moyen d'un absorbant approprié.

**Déversement dans l'eau:** Colmater la fuite si c'est possible de le faire sans risque. Circonscire le déversement immédiatement au moyen d'estacades. Avertir les autres expéditeurs. Éliminer de la surface par écrémage ou au moyen d'absorbants appropriés. Obtenir les conseils d'un spécialiste avant d'utiliser des dispersants.

Les recommandations concernant les déversements dans l'eau et sur terre sont fondées sur le scénario de

déversement le plus probable de ce produit; cependant, la situation géographique, le vent, la température (et dans le cas d'un déversement dans l'eau) les vagues ainsi que la direction et la vitesse du courant peuvent beaucoup influencer sur les mesures à prendre. Pour cette raison, il convient de consulter des experts locaux.  
 Nota : le règlement local peut prescrire ou limiter les mesures à prendre.

## MESURES DE PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Déversements importants : construire une digue à bonne distance du liquide déversé pour le récupérer ou l'éliminer ultérieurement. Empêcher le produit de pénétrer dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces confinés.

## SECTION 7 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

### MANUTENTION

Éviter tout contact individuel. Prévenir les petits déversements et les petites fuites pour éviter le risque de glisser. Le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle électrique (source d'ignition). Lorsque le produit est manipulé en vrac, une étincelle électrique est susceptible d'enflammer toute vapeur inflammable provenant des liquides ou des résidus pouvant être présents (par exemple, durant les opérations de connexion/déconnexion au chargement). Appliquer des procédures de mise à la terre appropriées. Cependant, la mise à la terre peut ne pas éliminer le risque d'accumulation d'électricité statique. Consulter les normes locales applicables à titre de conseil. D'autres références utiles sont American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) ou National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) ou CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatique - Code de bonne pratique pour la prévention des risques dûs à l'électricité statique)

**Accumulateur de charges statiques:** Cette matière accumule les charges électrostatiques.

### ENTREPOSAGE

Le choix du conteneur, réservoir de stockage par exemple, peut avoir un effet sur l'accumulation et la dissipation d'électricité statique.

Ne pas entreposer les contenants à découvert ni sans étiquette. Garder à l'écart des matériaux à éviter.

## SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

| Nom de la substance                                  | Forme               | Limite/Norme |                     |  | Remarque | Source |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--|----------|--------|
| DISTILLAT LÉGER HYDROTRAITÉ PARAFFINIQUE (PÉTROLE)** | Fraction inhalable. | TWA          | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |          | ACGIH  |
| DISTILLAT PARAFFINIQUE LOURD FORTEMENT HYDROTRAITÉ** | Fraction inhalable. | TWA          | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |          | ACGIH  |

**Limites d'exposition/normes visant les substances susceptibles de se former au cours de la manutention du produit :** En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, les valeurs suivantes sont recommandées : 0,5 mg/m<sup>3</sup> - INRS/CRAM Valeur Moyenne d'Exposition (VME); 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV; 10 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH STEL.

---

NOTA : les limites et les normes ne sont données qu'à titre indicatif. Observer le règlement en vigueur.

## MESURES D'ORDRE TECHNIQUE

Le degré de protection et la nature des contrôles nécessaires varieront selon les conditions d'exposition possibles. Mesures de contrôle à considérer :

Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation normales avec une bonne aération.

## PROTECTION INDIVIDUELLE

Le choix de l'équipement de protection individuelle varie selon les risques d'exposition comme les utilisations, les pratiques de manutention, la concentration et l'aération. Les renseignements fournis ci-après sur la sélection de l'équipement de protection à utiliser avec cette matière supposent qu'on en fait un usage normal comme prévu.

**Protection respiratoire:** Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations de contaminant dans l'air à un niveau qui permet de protéger la santé des travailleurs, le port d'un respirateur homologué peut être approprié. Choisir, utiliser et entretenir les respirateurs conformément aux prescriptions réglementaires, le cas échéant. Types de respirateurs à considérer pour cette matière :

Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation normales avec une bonne aération.

Dans le cas de fortes concentrations dans l'air, porter un respirateur par adduction d'air homologué, à pression positive. Le port d'un respirateur à adduction d'air avec une bouteille de réserve peut être approprié quand la teneur en oxygène est insuffisante, que les précurseurs de gaz/de vapeurs sont faibles ou que la capacité ou le débit des filtres de purification de l'air peut être dépassé.

**Protection des mains:** Tout renseignement particulier sur les gants est tiré de documents publiés et de données sur le fabricant des gants. Les conditions de travail peuvent influencer beaucoup sur la durabilité des gants; les inspecter et remplacer les gants usés ou endommagés. Genres de gants à porter pour cette matière:

En cas de contact prolongé ou répété probable, le port de gants résistant aux produits chimiques est recommandé. Si le contact avec les avant-bras est probable, porter des gants à manchette.

**Protection des yeux:** Si le contact est probable, le port de lunettes de protection avec écrans latéraux est recommandé.

**Protection de la peau et du corps:** Tout renseignement particulier fourni sur les vêtements est tiré de documents publiés ou des données du fabricant. Types de vêtements à porter pour cette matière :

Le port d'une tenue résistant à l'huile/aux produits chimiques est conseillé.

**Mesures d'hygiène spécifiques:** Toujours observer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle comme se laver les mains après avoir manipulé la matière et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver périodiquement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminées qui ne peuvent pas être nettoyés. Assurer une bonne tenue des lieux.

## MESURES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL

Se conformer à la réglementation environnementale applicable qui limite les émissions dans l'atmosphère, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en adoptant des mesures de contrôle appropriées pour empêcher ou limiter les émissions.

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques typiques sont indiquées ci-dessous. Pour de plus amples informations, consulter le fournisseur.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

État physique: liquide  
Couleur: Ambre  
Odeur: Caractéristique  
Seuil olfactif: N/D

### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Densité (à 15.6 °C): 0.842  
Inflammabilité (solide, gaz): N/A  
Point d'éclair [Méthode]: >175°C (347°F) [ASTM D-92]  
Limites d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air): LIE: 0.9 LSE: 7.0  
Température d'auto-inflammation: N/D  
Point d'ébullition / Intervalle: > 316°C (600°F) [Estimation]  
Température de décomposition: N/D  
Densité de vapeur (air = 1): > 2 à 101 kPa [Estimation]  
Tension de vapeur: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C [Estimation]  
Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1): N/D  
pH: N/A  
Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau): > 3.5 [Estimation]  
Solubilité dans l'eau: Négligeable  
Viscosité: 22.4 cST (22.4 mm<sup>2</sup>/sec) à 40°C | 5.1 cST (5.1 mm<sup>2</sup>/sec) à 100°C [ASTM D 445]  
Propriétés oxydantes: Voir la rubrique concernant l'identification des dangers.

### AUTRES INFORMATIONS

Point de congélation: N/D  
Point de fusion :: N/A  
Point d'écoulement: -48°C (-54°F)  
Extrait de diméthylsulfoxyde (huile minérale seulement), IP-346: < 3 %m

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**STABILITÉ:** Matière stable dans des conditions normales.

**CONDITIONS À ÉVITER:** Chaleur excessive. Sources d'inflammation d'énergie élevées.

**MATÉRIAUX À ÉVITER:** Oxydants puissants

**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:** La substance ne se décompose pas à température ambiante.

**RISQUE DE RÉACTIONS DANGEREUSES:** Une polymérisation dangereuse ne surviendra pas.

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### INFORMATION SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

| <b>Classe de danger</b>  | <b>Conclusion / Remarques</b>  |
|--|--|
| <b>Inhalation</b>  |  |
| Toxicité aiguë: Pas de donnée sur le point final   | Toxicité minimale. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| Irritation: Pas de donnée sur le point final   | Danger négligeable à des températures de manutention ambiantes/normales.   |
| <b>Ingestion</b>   |  |
| Toxicité aiguë: Pas de donnée sur le point final   | Toxicité minimale. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>Peau</b>  |  |
| Toxicité aiguë: Pas de donnée sur le point final   | Toxicité minimale. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| Corrosion de la peau/Irritation: Pas de donnée sur le point final                          | Irritation négligeable de la peau à température ambiante. Basé sur l'évaluation des composants.  |
| <b>Œil</b>   |  |
| Lésions oculaires graves/Irritation: Pas de donnée sur le point final                      | Peut causer une légère gêne oculaire de courte durée. Basé sur l'évaluation des composants.  |
| <b>Sensibilisation</b>   |  |
| Sensibilisation respiratoire: Aucune valeur finale pour cette matière.                     | Non présumé être un sensibilisant respiratoire.  |
| Sensibilisation cutanée: Aucune valeur finale pour cette matière.                          | Non présumé être un sensibilisant cutané. Basé sur l'évaluation des composants.  |
| <b>Aspiration:</b> Données disponibles.  | Non présumé être un danger en cas d'aspiration. À partir des propriétés physicochimiques de la matière.                                |
| <b>Mutagenicité pour les cellules germinales:</b> Aucune valeur finale pour cette matière. | Non présumé mutagène pour les cellules germinales. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>Cancérogénicité:</b> Aucune valeur finale pour cette matière.                           | Non présumé cancérogène. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>Toxicité sur la reproduction:</b> Aucune valeur finale pour cette matière.              | Contient une substance qui pourrait être toxique pour le système de reproduction. Basé sur l'évaluation des composants.                |
| <b>Lactation:</b> Aucune valeur finale pour cette matière.                                 | Non présumé nocif pour les enfants allaités.   |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles (TCOC)</b>  |  |
| Exposition unique: Aucune valeur finale pour cette matière.                                | Non présumé causer des lésions à des organes à la suite d'une exposition unique.   |
| Exposition répétée: Aucune valeur finale pour cette matière.                               | Non présumé causer des lésions à des organes sous l'effet d'une exposition prolongée ou répétée. Basé sur l'évaluation des composants. |

## AUTRES INFORMATIONS

### Contient:

Huile de base ayant subi un raffinage poussé : aucun effet cancérogène dans des études sur les animaux; la matière type réussit l'essai Ames modifié IP-346 ou d'autres tests de classement; des études sur le derme et l'inhalation font état d'effets minimes; infiltration de cellules immunes non spécifique dans les poumons, dépôt d'huile et formation minimale de granulomes; aucun effet sensibilisant sur les animaux testés.

**Statut CMR:** Néant.



--LISTES RÉGLEMENTAIRES CONSULTÉES--

1 = CIRC 1  
2 = CIRC 2A

3 = CIRC 2B  
4 = ACGIH ALL

5 = ACGIH A1  
6 = ACGIH A2

**SECTION 12** **INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

L'information fournie est basée sur les données pour le produit, les composants du produit ou des produits semblables, par l'application de principes d'extrapolation.

**ÉCOTOXICITÉ**

Matériel -- Ne doit pas être nocif pour les organismes aquatiques.

**MOBILITÉ**

Composant de l'huile de base -- Peu soluble, flotte et devrait migrer de l'eau vers la terre. Devrait se décomposer pour se déposer dans les solides des eaux usées.

**PERSISTENCE ET DÉGRADABILITÉ**

**Biodégradation:**

Composant de l'huile de base -- Ce produit devrait être essentiellement biodégradable.

**POTENTIEL DE BIOACCUMULATION**

Composant de l'huile de base -- Risque de s'accumuler dans les organismes vivants; cependant, le métabolisme ou les propriétés physiques peuvent réduire la bioconcentration ou la biodisponibilité.

**AUTRES INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**COV:** 3 g/l [ASTM E1868-10]

**SECTION 13** **CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Recommandations d'élimination fondées sur la matière telle qu'elle est fournie. Son élimination doit respecter les lois et règlements en vigueur et les caractéristiques de la matière au moment de son élimination.

**CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION**

Le produit peut être brûlé dans un incinérateur à air contrôlé, à construction fermée pour la valeur du combustible ou éliminé par incinération supervisée, à température très élevée pour prévenir la formation de produits de combustion indésirables. Protégez l'environnement. Éliminez l'huile usagée dans des sites désignés. Minimisez le contact avec la peau. Ne pas mélanger des huiles usagées avec des solvants, des liquides à frein ou des fluides de refroidissement.

**INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**Mise en garde concernant les contenants vides.** (le cas échéant) : Les contenants vides peuvent contenir un résidu et être dangereux. NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, PERCER, MEULER NI EXPOSER CES CONTENANTS À LA CHALEUR, À LA FLAMME, AUX ÉTINCELLES, À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE OU À UNE AUTRE SOURCE D'INFLAMMATION; ILS PEUVENT EXPLOSER ET CAUSER DES BLESSURES POUVANT ÊTRE MORTELLES. Ne pas tenter de remplir ou de nettoyer le contenant car le

résidu est difficile à enlever. Purger complètement les fûts vides, poser leurs bondes comme il se doit et les expédier sans tarder à un rénovateur de fûts. Éliminer les contenants dans le respect de l'environnement et de la réglementation gouvernementale.

**SECTION 14** **INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**TERRE (TDG):** Non réglementé pour le transport terrestre

**TERRE (DOT):** Non réglementé pour le transport terrestre

**MER (IMDG):** Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

**Polluant marin:** Non

**AIR (IATA):** Non réglementé pour le transport aérien

**SECTION 15** **INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

Contient un composant ou plus figurant sur la LES et ayant été déclarés en vertu de la LCPE.

**Décrit ou exempt de description/notification sur les listes inventaires chimiques suivantes:** AIIIC, ENCS, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

**Cas Spéciaux::**

| Inventaire | Statut                   |
|------------|--------------------------|
| IECSC      | Restrictions applicables |
| NDSL       | Restrictions applicables |

Les composants suivants figurent sur les listes ci-dessous:

| Nom chimique | CAS Number | Listes réglementaires |
|--------------|------------|-----------------------|
| BENZÈNE      | 71-43-2    | 6                     |
| TOLUÈNE      | 108-88-3   | 6                     |

--LISTES RÉGLEMENTAIRES CONSULTÉES--

1 = TSCA 4  
 2 = TSCA 5a2

3 = TSCA 5e  
 4 = TSCA 6

5 = TSCA 12b  
 6 = INRP

**SECTION 16** **AUTRES INFORMATIONS**

N/D = Non déterminé, N/A = Néant, Sans objet

**LÉGENDE DES CODES H FIGURANT EN SECTION 3 DU PRÉSENT DOCUMENT (à titre indicatif seulement) :**

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires; Aspiration, Cat. 1

---

H315 : Cause une irritation cutanée; Corr./irritation cutanée, Cat. 2  
H361(D) : Soupçonné de compromettre l'enfant à naître; Toxicité pour la reproduction, Cat. 2 (développement)  
H361(F) : Soupçonné de compromettre la fertilité; Toxicité pour la reproduction, Cat. 2 (fertilité)  
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques; Tox. env. aigüe, Cat. 1  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme; Tox. env. chronique, Cat. 1

**CETTE FICHE SIGNALÉTIQUE COMPREND LES RÉVISIONS SUIVANTES:**

Composition: Table de composant Une information a été modifiée.  
Section 11: Table Citant la Liste Tox Une information a été retirée.

---

Les renseignements et les recommandations contenus dans les présentes étaient, à la connaissance de l'Impériale, exacts et fiables à la date de leur publication. L'Impériale ne répond de l'exactitude de l'information que s'il s'agit de la version la plus à jour qu'elle a distribuée. Ces renseignements et ces recommandations sont publiés à l'intention de l'utilisateur et c'est à celui-ci de s'assurer qu'ils sont complets et conformes à l'usage qu'il compte faire du produit. L'acheteur qui remballage le produit est prié de consulter son conseiller juridique pour s'assurer que l'information sur la santé, la sécurité et les autres renseignements nécessaires figurent sur les contenants. Adresser aux manutentionnaires et aux utilisateurs les mises en garde et les consignes de manutention qui s'imposent. Il est formellement interdit de modifier ce document. Sauf dans les cas où la loi l'autorise, il est interdit de reproduire ou de retransmettre ce document en tout ou en partie.

---

DGN: 7134442 (1031424)

---

Copyright 2002 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, tous droits réservés